

Tabulka všech výplní otvorů						
ID	Popis	Průčelí	Množství	Rozměry Š x V	2D symbol	Pohledy
38	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-12-4, zalištování, výměna okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	1x	1 300×2 800		
39	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-12-4, zalištování, výměna okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	1x	1 600×2 800		
40	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-12-4, zalištování, výměna okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F + G	2x	800×800		
41	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-12-4, zalištování, výměna okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	1x	1 200×800		
44	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-12-4, zalištování, výměna okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	2x	1 150×2 000		

**III etap 2020 - rozsah prací na repase oken:**

- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 12 - 4 s pokovením plněné argonem + zališťování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva liskový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIL, NEBOŽ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSODÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.