

Název stavby : **Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v
Třebechovicích pod Orebem**

Místo stavby : **parc.č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349,
Třebechovice pod Orebem**

Stavebník : **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec králové**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP A

D.1.4.a) a b)SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Část ZP jsou v provedení pro zdravotně tělesně postižené. Umístění a vybavení těchto ZP musí odpovídat příslušným normativním a legislativním požadavkům. Zařizovací předměty budou dodány v kvalitě odpovídající obvyklým standardům výrobců v ČR.

Uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.
Konkrétní typy ZP budou před objednáním odsouhlaseny AD a
stavebníkem.

Dne 17.4.2020

Umyvadlo



Umyvadlo L = 550 mm, B = 430 mm, H = 180 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanесena glazura bez další povrchové úpravy. Provedení: s jedním otvorem pro baterii
Barva: bílá
- přítok 2x rohový ventil DN 15, 2x flexihadice,
- odtok DN 40, sifon

Stojánková páková směšovací baterie umyvadlová



Umyvadlová páková dvojčinná baterie s otočným výtokovým ramenem a perlátorem.

Technické parametry:

Pracovní tlak: 50 – 1000 kPa

Průtok při 300 kPa: 0,20 l/s

Teplota vody: max 80 °C

Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s) 80 kPa

Třída hlučnosti: I (ISO 3822)

Umyvadlový výtokový ventil



Výpust pro umyvadla s otvorem 3 1/2" – ovládání zátky systém Klik-Klak.

Dodáváno bez sifonu – závit pro sifon 6/4".

Povrchová úprava – chrom.

Zápachová uzávěrka pochromovaná, pohledová



Umyvadlový sifon 1 1/4 - 32 mm
z pochromované mosazi vhodný pro viditelné
instalace.

Rohový ventil DN 15



Rohový chromový ventil má připojovací
rozměry 1/2" x 3/4". Pro připojení stojánkové
baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy .

Flexihadice



Pro připojení stojánkové baterie
vany, umyvadla či dřezu dva
kusy. Délka dle potřeby 40 nebo
60 cm.

Umyvadlo pro osoby zdravotně tělesně postižené



- přívod 2x nástěnná tvarovka DN 15, odtok DN 40, podomítkový sifon (kvůli podjezdu)

Umyvadla pro tělesně postižené jsou navržena na základě speciálních potřeb handicapovaných osob tak, aby se při jejich používání obešly bez cizí pomoci. Jedná se zejména o výšku horní hrany, usnadněný přístup k baterii, případně možnost podjet pod umyvadlo s invalidním

vozíkem. Každé nabízené umyvadlo pro invalidy samozřejmě splňuje normy Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Umyvadlo L = 640 mm, B = 505 mm, H = 215 mm s otvorem pro baterii, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na nějž je nanесena glazura bez další povrchové úpravy. Provedení bez otvoru pro baterii. Barva bílá.

Stojánková páková baterie umyvadlová s prodlouženou pákou



Umyvadlová páková stojánková dvojčinná baterie s dlouhým otočným výtokovým ramenem a perlátorem s prodlouženou pákou pro snadnější ovládání z vozíku pro OZP (páka může být dodána samostatně, ale ve shodném materiálu, shodné barvě a designu). V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody (termostatická).



Podomítková zápachová uzávěra s přípojovací soupravou



Podomítková zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 včetně čisticí vložky k jednoduchému čištění zápachové uzávěrky a kanalizačního potrubí. Přípojovací souprava z chromované oceli.



Dávkovač mýdla



Dávkovač tekutého mýdla 300 ml – plastový

Vysoušeč rukou



vysoušeč rukou - nerezový matný

Držák ručníku



Sprcha s vybavením pro osoby zdravotně postižené

Sprcha pro OZP bude vytvořena vyspádováním dlažby (sklon 2%) k odtokovému čtvercovému žlabu umístěnému v rohu sprchy. Další vybavení – sprchová nástěnná páková směšovací baterie s hlavovou a ruční sprchou, madla a sklopné sedátko.

Nástěnná páková termostatická baterie sprchová s hlavovou a ruční sprchou



Baterie termostatická, sprchová tyč, ruční sprcha, hadice, hlavová sprcha. Šířka 150 mm. Výška cca 1150 mm. Hloubka 450 mm
Materiál chromovaná mosaz

Prodloužená sprchová hadice



Popis: Sprchová hadice délka 2000 mm, kovová, DN 1/2"

Barva: Chrom

Odtokový podlahový žlab sprchový



Nerezový odtokový žlab s nerezovou mřížkou, integrovaný plastový sifon, boční odpad DN 50. Délka 200 mm, šířka 200 mm, výška (včetně sifonu) 82 mm

Sprchový kout



Sprchový kout čtverec 80x80x190 cm, keramická vanička vč příslušenství

Klozet



– zavěšený podomítková instalace, integrovaný rohový ventil DN 15, podomítková nádrž, odtok DN 100
Záchodová závěsná mísa včetně sedátka, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na který je nanесena glazura. Sedátko duroplastové s poklopem, s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty.
Rozměry: 360 x 530 mm Barva: bílá

Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu



Splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu
2 množství splachování
Nastavitelné splachovací množství
Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez náradí. Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez náradí a s možností zkrácení bez náradí
Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez náradí. Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování. Přívod vody zezadu / shora uprostřed
Možné použít univerzální přípojku, montáž a obsluha bez náradí. Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez náradí. Externí odsávání zápachu je možné připojit přes splachovací koleno
Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a

ručním ovládacím kolečkem. Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu

Souprava pro připojení WC, 90 mm

Odpadní koleno pro WC, PE-HD, 90 mm

Přechodka, PE-HD, 90/110 mm

2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky

Souprava pro tlumení hluku

Upevňovací materiál

Technické parametry:

Start/Stop splachovací množství 6 / 7.5 l

Rozsah tlaku vody 0.02 - 1 MPa

Provozní teplota vody max. 25 °C

Splachovací množství - výrobní nastavení 6 a 3 l

Velké splachovací množství - rozsah nastavení 6 / 7.5 l

Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3 - 4 l

Ovládací deska



pro ovládání splachovací nádržky do stěny s ovládacím stop tlačítkem, pro dvojí množství splachování. Ovládání zepředu.

Rozměry: 246 x 164 mm

Barva: bílá

Ovládací síla <20N

Konstrukční materiál: plast

Klozet vybavený pro osoby zdravotně postižené



– zavěšený podomítková instalace, integrovaný rohový ventil DN 15, podomítková nádrž, odtok DN 100
Keramický materiál s hutným slinutým střepem, na který je nanесena glazura. Sedátko duroplastové s poklopem, s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty.

Rozměry: 370 x 730 mm

Barva: bílá

Štětka včetně držáku



Montážní prvek pro zavěšení záchodové mísy pro OZP



Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům, upevnění madel. Včetně oddáleného ovládání splachování a krycí desky splachovací nádržky pod omítkou (místo ovládací desky; z nerez)



Držák toaletního papíru



Úklidová výlevka



- přívod 2x rohový ventil DN 15, 2x flexihadice, podomítková nádrž, odtok DN 100 zadní, integrovaná zápachová uzávěra

Závěsná výlevka keramická s plastovou mřížkou, keramický materiál s hutným slinutým střepem, na který je nanesena glazura bez další povrchové úpravy.

Díky oplachovému kruhu lze výlevku splachovat jako běžné toalety. Rozměry 425 x 450 x 500 mm. Barva bílá.

Nástěnná baterie



Vanová a sprchová baterie (i pro výlevku), přepínač a otočné výtokové rameno (300 mm). Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody. Barva: Chrom

Vana

Koupelnová vana pro tělesně postižené, volně stojící s bočním vstupem. Rozměr 160 x 80 cm vč odtoku a stojánkové baterie.