

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - elektrický varný kotel sklopný, s míchadlem 150

1 ks elektrický varný sklopný kotel s míchadlem

str.1

Požadavky zadavatele	Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
----------------------	---

Základní požadavky

.- systém nepřímého ohřevu, duplikátor ohříván pomocí saturované páry o teplotě cca 120°C, vyhříváno dno a boční stěny	
.- teplotní rozsah: min. +30°, max. +120 °C.	
.- doba potřebná pro dosažení varu při úplném naplnění: max. 50 minut.	
.- užitný objem min. 150 l	
.- kruhová vložka	
.- motorové sklápění kotle (vanu lze sklopit o víc jak 90 °)	
.- vnější rozměry zařízení do cca 1300 x 1100 x 1100 mm	
.- minimální výška plnění nádoby 550 mm	
.- předpokládané napájení napětí 400 V	
.- celkový příkon do 35 kW	
.- rozsah otáček: 25-100 ot/ minutu, pro šlehací program 200 ot/ minutu	
.- míchadlo s jednosměrným i střídavým režimem	
.- stupeň krytí minimálně IPX 5	
.- zařízení bude umístěno na nerezovém kotvicím rámu, ve kterém budou vyvedeny všechny instalace	

Požadované vlastnosti

.- vnitřní vložka vyrobená z jednoho kusu kyselinovzdorné oceli AISI 316 (popř. kvalitnější) , minimální tloušťka dna 3 mm	
.- dvoudílné víko: polykarbonát (min. tl. 4 mm) a hlavní nerezová část s roštem	

Příslušenství - vybavení

.- elektronická řídicí jednotka vč. displeje	
.- automatické odvzdušnění duplikátoru kotle	
.- pokrmový senzor ve dně kotle	
.- programovatelné dávkování vody	
.- hlavní bezpečnostní vypínač umístěný přímo na zařízení	
.- roštové síto	
.- oplachová sprcha vč. kartáčového nástavce	
.- kartáčový mycí nástavec na míchadlo	
.- míchací nástavec roštový s bočními a spodními teflonovými stěrkami	

Součásti dodávky

.- doprava na místo plnění	
.- demontáž a ekologická likvidace současného zařízení	
.- instalace nového zařízení a uvedení do provozu	
.- návod v ČJ v tištěné podobě	
.- doklady o schválení autorizovanou osobou	
.- zaškolení obsluhy	
.- záruční servis v trvání 24 měsíců	