POZNÁMKY

Podhled P1 a P2 navržen s palcopuštěnou hranou, před realizací předložit vzorky a nechat odsouhlasit investorem.

Ve výkresech zobrazeny koncové prvky jednotlivých profesí TZB, nutno koordinovat s dokumentací dané profese TZB.

Před realizací nutno ověřit rozměry místností a přizpůsobit rastr podhledu reálnému tvaru místností.

V místě nad rozvaděči provést SDK jednostranně opláštěný předělviz schéma:

LEGENDA ZNAČENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ

- Koncové prvky osvětlení
- Koncové prvky vytápění a chlazení
- Koncové prvky vzduchotechniky
- Koncové prvky slaboproudu
- Držáky speciálního vybavení – televize, osvětlení apod.
- Potrubní pošta
- Demontovatelné část podhledu (kazety) pro potřeby revize potrubní pošty
- Zavěšené hvorají. žlaby nad podhledem, počítat dle položky ZTI (1. NP – A1.16) Výpis PSV – výkres: 15033-DSP-D.1.1–SO 01–25
- Světlovody Výpis PSV – výkres: 15033-DSP-D.1.1-SO 01–23

LEGENDA PODHLEDŮ

P1 - požadavek na hygienu a absorpci zvuku
minerální kazeta 600x600(1200), tl. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s palcopuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2–s1, d0 dle EN 13501–1, odraz světla 88 (ISO 7724–2, ISO7724–3), odolnost proti otlakosti 905 RH, aw = 0,7 / NRC = 0,7. Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644–01:1999 ISO5, pro použití v různých zónách dle WTS 80–331:2013 – 04, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky, s bakteriostatickými a fungistatickými vlastnostmi z wnějšk i vnitřní strany

P2 - požadavek na absorpci zvuku
minerální kazeta 600x600(1200), tl. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s palcopuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2–s1, d0 dle EN 13501–1, odraz světla 88 (ISO 7724–2, ISO7724–3), odolnost proti otlakosti 905 RH, aw = 0,7 / NRC = 0,7). Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644–01:1999 ISO5, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky

P3 - požadavek na odolnost proti otlačení
Sádrokartonová kazeta 600x600(1200), tl. 8mm, bílá, povrchová úprava akrylátovým nátěrem, s rovnou hranou, třída stavební hmoty A2–s1, d0 dle EN 13501–1, odraz světla 82 %, odolnost proti otlačení 90 %, aw = 0,1 / NRC = 0,1 (je až 0,7 při nízkých frekvencích) . Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644–01:1999 ISO5, dětské běžnými prostředky

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.Š.V [m]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAHA	PODHLED	STĚNY
A.S.01	SCHODIŠTĚ	39.81	3.61	VINYL (INV-9, NV-15)	BEZ PODHLEDU	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.02	SCHODIŠTĚ	26.90	3.61	VINYL (INV-9)	BEZ PODHLEDU	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.03	CHODBA	14.00	2.80	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL EPOXY 100mm
A.S.04	CHODBA	109.95	2.80	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL EPOXY 100mm
A.S.05	MÍSTNOST UPS	18.70	3.61	DIELEKTRICKÝ KOBEREC (NV-6)	BEZ PODHLEDU	
A.S.06	NN ROZVODNA	17.81	3.61	ZDVOJENÁ PODLAHA DIELEKTRICKÝ KOBEREC (NV-6)	BEZ PODHLEDU	
A.S.07	PO ROZVODNA	15.49	3.61	ZDVOJENÁ PODLAHA DIELEKTRICKÝ KOBEREC (NV-6)	BEZ PODHLEDU	
A.S.08	CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY	15.75	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA PROTISKLUZOVÁ (NV-2)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.09	STROJOVNA PP	12.30	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY 100mm
A.S.10	ÚKLID	3.90	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-7)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.11	ODPADY	14.02	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.12	SPISOVNA	28.43	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL EPOXY 100mm
A.S.13	ŠPINAVÉ PRÁDLO	17.58	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.14	ČISTÉ PRÁDLO	14.46	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.15	CENTRÁLNÍ SKLAD	37.74	2.80	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL EPOXY 100mm
A.S.16	CENTRÁLNÍ ÚKLID	11.04	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14.50	3.00	VINYL ELEKTROSTATICKY VODIVÝ (INV-24)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.18	VYŠETŘOVNA MRI	43.00	3.61	TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA, RADIAČNÍ OCHRANA		
A.S.19	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	3.36	2.60	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.6m
A.S.20	WC PERSONÁL	2.25	2.60	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.6m
A.S.21	WC PACIENTI MRI	5.38	2.60	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.6m
A.S.22	SATNA PERSONÁL - ZÓBR. METODY 5 mist	10.90	2.80	VINYL ANTISTATICKÝ (NV-13)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.23	PŘÍPRAVNA	56.02	3.00	VINYL ELEKTROSTATICKY VODIVÝ (INV-24)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2,15m
A.S.24	POPISOVNA	15.92	3.00	VINYL ANTISTATICKÝ (NV-13)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.25	PŘEVLÉKACÍ KABINKA	3.96	2.60	VINYL ANTISTATICKÝ (NV-13)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.26	PŘEVLÉKACÍ BOX	3.24	2.60	VINYL ANTISTATICKÝ (NV-13)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.27	ČEKÁRNA	23.12	2.80	VINYL ANTISTATICKÝ (NV-13)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-2)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.28	ROZVODNA SLP	4.27	3.61	VINYL ELEKTROSTATICKY VODIVÝ (INV-24)	BEZ PODHLEDU	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.29	STROJOVNA UT	20.74	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY 100mm
A.S.30	ROZVODNA SLP	20.86	3.61	VINYL ELEKTROSTATICKY VODIVÝ (INV-24)	BEZ PODHLEDU	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.31	STROJOVNA VZT	187.71	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY 100mm
A.S.32	PŘEDSÍŇ	10.95	2.80	POLYURETANOVÁ STĚRKA (INV-4)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-1)	SOKL SV.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.33	PŘÍPRAVNA VÁHOVNA/ VARNA PÚD	25.41	2.90	POLYUR. STĚRKA ELEKTROSTAT. VODIVÁ (NV-4)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-1)	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.9m
A.S.34	UMYVÁRNA SKLA - ČISTÁ	20.90	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ (NV-5)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-1)	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.35	UMYVÁRNA SKLA - ŠPINAVÁ	12.08	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ (NV-5)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-1)	SOKL EPOXY S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 3m
A.S.36	SKLAD CKL	11.87	3.00	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL EPOXY 100mm
A.S.37	SATNA PERSONÁL - ŽENY OKM 15 mist	18.18	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.38	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.39	WC PERSONÁL	2.25	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.40	WC PERSONÁL	2.23	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.41	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.42	SATNA PERSONÁL - ŽENY ONK 16 mist	18.18	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.43	SATNA PERSONÁL - ŽENY HEM + AMB 21 mist	18.39	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.44	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.45	WC PERSONÁL	2.25	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.46	WC PERSONÁL	2.25	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.47	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.48	SATNA PERSONÁL - MUŽI SPOL 17 mist	18.39	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.49	SATNA PERSONÁL - ŽENY OTH + CKL 20 mist	18.43	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.50	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.51	WC PERSONÁL	2.25	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.52	WC PERSONÁL	2.25	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ (NV-7)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.53	SPRCHA PERSONÁL	7.50	2.80	VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY (NV-8)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm, KERAM. OBKLAD h.hrana S.V. 2.8m
A.S.54	SATNA PERSONÁL - ŽENY OKB 27 mist	33.04	2.80	VINYL (INV-10)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.55	CHODBA	83.00	2.80	ZATĚŽOVÝ VINYL (NV-11)	KAZETOVÝ ZAVĚŠENÝ (P-3)	SOKL VINYL S.V.100mm
A.S.56	MÍSTNOST EPS	1.33	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY 100mm
A.S.57	KOMPRESOROVÁ STANICE	12.30	3.61	EPOXIDOVÁ STĚRKA (INV-1)	BEZ PODHLEDU	SOKL EPOXY 100mm
		1160.54				
V1	VÝTAH LOŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	25.20	OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR (ONO ŠACHTY + SOKL 150mm)	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
V2	VÝTAH OSOBNÍ PACIENTI	2.88	25.20	OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR (ONO ŠACHTY + SOKL 150mm)	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
V3	VÝTAH OSOBNÍ PERSONÁL	2.88	20.90	OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR (ONO ŠACHTY + SOKL 150mm)	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
V4	VÝTAH ZÁSOBOVACÍ	7.56	9.20	OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR (ONO ŠACHTY + SOKL 150mm)	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
		20.88				
IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68	24.17			
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.17			
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58	24.17			
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.33	24.17			
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.56	24.17			
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.60	24.17			
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.87			
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.68	19.87			
		19.28				
	vybavuje stavba					
	interiér stavba označení nášlapné vrstvy - dle projektu interiéru					
NV						

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

STUPEŇ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN ŘEZÁČ	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIAN	
KRAJ - KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD - JIČÍN	

KANIA
KANIA, s.r.o. Balbínova 1000/28, Vinohrady, Praha 2
tel.: 608 243 887
e-mail: info@kania-cadnova.cz

MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST XY PRO UBYTOVÁNÍ A OMOLOZE OBJEKTU NEMOCNICE ATD.)

NÁZEV OBJEKTU: PAVILON A
ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPISKY	
SOUBOR	DWG		
Č. PŘÍLOHY			

PODHLEDY 1. PP

15033-DPS-D.1.1-SO 01-14