PŮDORYS 1.NP

ÚROVEŇ ±0,000

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy,
seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedená v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
- L - Nábytek spojený se stavbou
- N - Nábytek volně stojící
- Germicidní zářič
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku)

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS
	PROSEDENÍ VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK
X	+1000mm
Z	+800mm
X*	+300mm
	SILNOPROUDÉ VÝVODY
OS	Operační světlo
US	Vyšetřovací světlo
LS	Lokální světlo
Z	El. zásuvka
Z1	El. zásuvka
Z2	El. zásuvka
Z3	El. zásuvka
Z4	El. zásuvka
Z5	El. zásuvka
ZP$_{PN}$	El. zásuvka
ZP$_{PZ}$	El. zásuvka
24V	Elektrický přívod
PA	Ovládací tlačítko pro vyrovnání potenciálů
U	Uzemnění
	SLABOPROUDÉ VÝVODY
SS	Zásuvka strukturované sítě
DZ	Datová zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo
MT	Monitorování teploty
MV	Monitorování vlhkosti
	SESTAVY
STV	Sestava zásuvek – TV / SAT
DS	Distribuční panel - Single
DD	Distribuční panel - Double
DL	Distribuční lišta - Double
	MEDICINÁLNÍ PLYNY
O1	Vývod medicinálního kyslíku
T1	Vývod stlačeného vzduchu
MPL1	Vývod medicinálních plynů
MPL2	Vývod medicinálních plynů
	ZDRAVOTECHNIKA
SV	Studená voda
TUV	Teplá voda
DV	Demineralizovaná voda
ZV	Změkčená voda
LV	Laboratorní voda
OK	Odpad do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA
LO	Lokální odsávání
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
CHV	Chladící voda
	PODLAHY
A	Podlaha
AK	Podlaha
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR
A	Kavalírace prostoru - skupina

- Z1 - Elektrostatický vodivé uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^6 Ω
- AK - Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^8 Ω

Elektrické zásuvky pro vyrovnání potenciálů - Ovládací tlačítko pro vyrovnání potenciálů nebo přístavných ochranných vodičů

Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování

Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přístavných ochranných vodičů