PŮDORYS PŘÍZEMÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO KCFK BLOKY TL. 450MM P8 NA TEKKOVERSTVOU MALTU
- PODLOŽNÍ Z KCEMA. CHLETNÝCH BLOKŮ
- ZDIVO Z BETONOVÝCH ZDICÍCH TVAROVEK 200/200/400
- S HLADKOU POVRCHOVOU STĚNOU, BARVA KAŠMELOVÁ

Ing. Petr MAREK
Projektová činnost
ve výstavbě
Tel.: 604 961 795
e-mail: projektmarek@seznam.cz
IČ: 873 82 105

ZMĚNA ČÍSLO	DATUM	NAHRAZUJE	NAHRAZENO		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT			HIP	
ING. HLOUŠEK CSc.	ING. MAREK	ING. HLOUŠEK CSc.			

MERIDIN
Stavebně – ekonomické poradenství
Ing. Stanislav Hloušek, CSc.
Tel.: 495403118 – 602003 Fax: 495403133

MÍSTO: Větší obecná škola 4 Strahlov Jindřichův Hradec, Ulrichova č.ev. 1158

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTAVBY	
MÍSTO: ROHOV NAD KNĚŽNOU	ČÍSLO: 1:50
	MĚŘÍTKO: 1:50
	DATUM: 06/2014
	ČÍSLO: 1308

OBJEKT: - –

DOKUMENTACE: DPS

DATUM: ŘÍJEN 2014

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1
PROFESE:	STAVEBNÍ ČÁST
PŘÍLOHA:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ
PŘÍLOHA:	ČÍSLO: A04

Vnější zateplený stavebními systémy
– balení opravu omítek ZSE
– rozvody technických plynů a VZT (samostatná část PD)
– nové rozmístění pracovišť

Poznámky:
Projektant předpokládá kamenovou zkoušku o popř. opravu těžkých konzervačních svodů po dohodním druhu (budoucí nové svahování).
Dále bude kamenivou zkoušeno pravěkém těžký svod v levém ghetním rohu stávající cihy o bude vyměněna stupačka (popř. i čistí těžkého svodu).
Stávající ctižový svod střechy (použije plyn dlaů) bude nové řešen v ústředku kotle s novou ocelovou somtahací ghetěním nové svahovy.

Rozvody jednotných medií (elektro, technické plyny, VZT) jsou řešeny v samostatných částech dokumentace. Požadavy pro jednotlivé vedení budou prověřeny dle požadavků jednotlivých profesí v souladu s požadavy požárně bezpečnostního řešení.

Přípustní klasá úhlní – nuzřeno opravo stávajících omítek, podlahy. Nové bude provedeno podklad z SDK s požární odolnosti dle PBŘ. Vyjmutí stěna bude vyzdéna a osazením dveří – náhrost provedení vhrocích otvorů s dokrytím protidešťové žaluzií.

V nové svobvodě bude osazeno umyvadlo s jednovýpm ovládáním vody – napojení na stávající rozvody uvnitř montážní haly.

Po obvodu nové svahovy bude v úrovni pod fabrikátech pásů zemní vlnitost uložena drenážní trubka DN100 a bude svedena v dostávce revizních otvorů. Vnitřní povrch stěn nové svahovy bude opevnen po nátěrech rozvodů jednotlivých medií. Povrch bude nové nátěrem.

Skel. (smývek ar stavůjící budově – lokály ubrancích pomůcek) bude zbraven průchlay. Nové vodorovná izolace svahovy bude vyhlavna i na svůjí stávající zdivo o bude napojena v místě podvrchní. Bude provedena ochranná "kopožák" stávající z SDK desek na Pz rošt (skelogipsová překlivka) od do výše parapetů vnitřních oken. Prostory budou nově řešeny keramickou dlažbou.