

PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Infuzní technika pro lůžka COVID-19“



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Infuzní pumpa Argus 717 V

Údaje o výkonu

▪ rychlost dávkování	0,1 – 1 200 ml/h (s krokem cca 0,1 ml/h)
▪ nastavitelný objem	0,1 – 9 999 ml
▪ přepočet dávkovacího nastavení	zadaný objem a čas
▪ nastavení limitu času	1 min – 99 h 59 min
▪ jednotky dávkování léků	g, mg, µg, ng, mmol, IU
▪ přesnost dávkování	± 5 %
▪ technická přesnost	± 1 %
▪ rychlost bolusu	0,1 – 1 200 ml/h
▪ objem bolusu	0,1 – 999 ml
▪ KVO režim	0,1 – 10 ml/h

Historie a Rozhraní

▪ zobrazení historie	1 000 záznamů
----------------------	---------------

Provoz

▪ zobrazení podávaných léčiv	256 předvoleb
▪ kompatibilita s PVC infuzními sety různých výrobců	
▪ zřetelně viditelný LCD display	

Bezpečnost

▪ kapkový detektor	nastavitelný, transportní režim
▪ integrovaný detektor vzduchu	možnost načítání bublin
▪ tlakový limit	10 – 120 kPa
▪ tlakové senzory	
▪ funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze	
▪ alarm optický i akustický	výrazná alarmová světla na přístroji
▪ možnost zamknutí klávesnice proti neoprávněné manipulaci	

Elektrické napájení

▪ síťové napájení	230 V / 50 Hz
▪ provoz na baterii	min. 6 h při 25 ml/h

Specifikace

▪ hmotnost	1,78 kg
------------	---------

Příslušenství

▪ dokovací stanice	CODAN ve 3 velikostech pro různé kombinace
▪ systém upevnění	kombinovaná svorka, vhodné pro stojanové a lištové systémy
▪ držák infuze	
▪ napájecí adaptér	pro 4 přístroje z 1 síťové zásuvky 230 V
▪ čtečka QR kódů	asistovaná infuzní terapie bez nutnosti připojení na server

Lineární dávkovač Argus 616 S InCare

Údaje o výkonu

▪ rychlost dávkování	0,1 – 1 500 ml/h
▪ krokování rychlosti	0,1 ml/h
▪ nastavitelný objem	0,1 – 9 999 ml
▪ přepočet dávkovacího nastavení	zadaný objem a čas
▪ nastavení limitu času	1 min – 99 h 59 min
▪ jednotky dávkování léků	g, mg, µg, ng, mmol, IU
▪ přesnost dávkování	± 2 %
▪ technická přesnost	± 1 %
▪ rychlost bolusu	0,1 – 1 500 ml/h (v závislosti na velikosti stříkačky)
▪ objem bolusu	0,1 – 999 ml
▪ KVO režim	0,1 – 5 ml/h (nastavitelné)

Historie a Rozhraní

▪ zobrazení historie	1 000 záznamů
----------------------	---------------

Provoz

▪ zobrazení podávaných léčiv	256 předvoleb
▪ zřetelně viditelný LCD display	
▪ injekční stříkačky různých výrobců	10 – 50/60 ml

Bezpečnost

▪ tlakový limit	20 – 120 kPa (nastavitelný v 10 krocích)
▪ alarm optický i akustický	
▪ funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze	
▪ možnost zamknutí klávesnice proti neoprávněné manipulaci	

Elektrické napájení

▪ síťové napájení	230 V / 50 Hz
▪ provoz na baterii	min. 9 h při 5 ml/h

Specifikace

▪ hmotnost	2 kg
------------	------

Příslušenství

▪ dokovací stanice	CODAN ve 3 velikostech pro různé kombinace
▪ systém upevnění	kombinovaná svorka, vhodná pro stojanové a lištové systémy
▪ napájecí adaptér	pro 4 přístroje z 1 síťové zásuvky 230 V

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Záruka 24 měsíců
- Interval BTK 24 měsíců
- Doprava, instalace a zaškolení v ceně přístroje