

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP-17271/2020-3138/2020-Nov

Rychnov nad Kněžnou 21. září 2020

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Ilona Novotná linka: 357

Email: ilona.novotna@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/20

Počet listů dokumentu: 12 počet příloh: 1 - Situace stavby v M 1:500

Společné povolení souboru staveb „Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ v k. ú. Rychnov nad Kněžnou. Povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV) v k. ú. Rychnov nad Kněžnou.

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d), § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádost o společné povolení souboru staveb „Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ na pozemcích parc. č. 1817/1, 1817/5, 1817/8, 1817/9 a 1818/1 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku parc. č. 3194/1 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou a vydává žadateli

**Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec
Králové**

IČO: 70889546

I. společné povolení stavebního záměru

podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro soubor staveb „Revitalizace čistírny odpadních vod

v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou“, kde stavební objekty SO.02 Stavební úpravy stávajícího objektu ČOV, SO.03 Novostavba denitrifikační nádrže, SO.04 Novostavba objektu mikrosíta, SO.05 Novostavba objektu nádrže na síran, inženýrské objekty IO.01 Přeložka přívodní stoky „P“, IO 03 Nová odtoková stoka „O“ vč. měrného objektu, provozní soubory PS.01 Technologie ČOV, PS.02 Technologická elektroinstalace, MaR jsou stavba hlavní a stavební objekt SO.01 Rozšíření areálových zpevněných ploch, inženýrské objekty IO.02 Přeložka dešťové kanalizace „D“, IO.04 Nová areálová dešťová kanalizace, IO.05 Nová požární nádrž vč. prodloužení areálového vodovodu jsou stavba vedlejší, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Rychnov nad Kněžnou, katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, na pozemcích parc. č. 1817/1, 1817/5, 1817/8, 1817/9 a 1818/1, souřadnicový systém S-JTSK: X = 1050547 a Y = 610358, podle projektové dokumentace vypracované MK Profi Hradec Králové s. r. o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant pro vodní hospodářství: Martin Kalmus, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0601887), z 03/2020.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO.01 Rozšíření areálových zpevněných ploch, SO.02 Stavební úpravy stávajícího objektu ČOV, SO.03 Novostavba denitrifikační nádrže, SO.04 Novostavba objektu mikrosíta, SO.05 Novostavba objektu nádrže na síran, na tyto inženýrské objekty: IO.01 Přeložka přívodní stoky „P“, IO.02 Přeložka dešťové kanalizace „D“, IO.03 Nová odtoková stoka „O“ vč. měrného objektu, IO.04 Nová areálová dešťová kanalizace, IO.05 Nová požární nádrž vč. prodloužení areálového vodovodu a na tyto provozní soubory: PS.01 Technologie ČOV, PS.02 Technologická elektroinstalace, MaR.

Stavební objekt SO.01 Rozšíření areálových zpevněných ploch. Je navrženo rozšíření živičných ploch východním směrem od stávajícího provozního objektu ČOV pro přístup k nově umístěvanému objektu denitrifikační nádrže a nádrže na síran. V rámci zpevněných ploch bude také proveden nový okapový chodník podél provozního objektu SO.02. Veškeré zbytkové plochy v areálu ČOV a svahování k původnímu terénu budou ohumusovány a osety travním semenem.

Navrhované parametry stavby:

Nové zpevněné plochy – povrch živice	250,7 m ²
Obnova vrstev živičného rytu s napojením vrstev	3,5 m ²
Nové okapové chodníky – kačírek	16,6 m ²

Stavební objekt SO.02 Stavební úpravy stávajícího objektu ČOV. Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce bez změny využití objektu a bez půdorysného nebo výškového ohraničení stavby (výškově bude objekt navýšen pouze dle nové skladby odvětrávaného střešního pláště a doplnění hřebenového ventilačního systému). Konstrukčně se jedná o zděnou budovu osazenou nad ponechanými podzemními nádržemi kalojemů. Spodní nádrže jsou provedeny monolitické z vodostavebního betonu. Stávající podzemní nádrže objektu budou kompletně zachovány, bude provedena pouze jejich základní sanace pro nové využití. Stávající provozní část objektu zůstane kompletně zachována. Stavební úpravy objektu spočívají ve výměně střešního pláště za dvouplášťovou odvětranou skladbu s novou plechovou krytinou a dále provedení nových úprav povrchů, a to jak podlah, tak vnějších i vnitřních omítek. Dále dojde k výměně okenních a dveřních výplní otvorů. V rámci změny technologie budou instalovány nové lávky a rošty z kompozitních profilů, dojde k výměně vnitřního zábradlí.

Navrhované parametry stavby:

	Zastavěná plocha objektu	157,2 m ²
	Obestavěný prostor	1315,0 m ³
	Užitná podlahová plocha	132,0 m ²
	Počet nadzemních podlaží	1
	Počet podzemních podlaží	1 (podzemní nádrže)
	Maximální výška stavby	5050 mm (hřeben střechy)
Stavební objekt SO.03 Novostavba denitrifikační nádrže. Jedná se o novostavbu podzemní nádrže, která je řešena jako monolitická konstrukce krabicového tvaru, která bude přistavěna k severní straně stávajícího provozního objektu. Nádrž bude železobetonová z vodostavebního betonu s tloušťkou stěn 400 mm.		
	Navrhované parametry stavby:	
	Zastavěná plocha	44,0 m ²
	Obestavěný prostor	230,0 m ³
	Maximální výška stavby nad terénem	450 mm
Stavební objekt SO.04 Novostavba objektu mikrosíta. Jedná se o betonovou monolitickou jímku pro osazení bubnového filtru. Jímka je uvažována v provedení s obslužným prostorem a obtokem. V jímce bude osazena technologie mikrosítového bubnového filtru dle dodávky technologie.		
	Navrhované parametry stavby:	
	Zastavěná plocha	10,2 m ²
	Obestavěný prostor	18,2 m ³
	Maximální výška stavby nad terén	120 mm (hrana monol. jímky)
		1520 mm (zastřešení nádrže)
Stavební objekt SO.05 Novostavba objektu nádrže na síran. Jde o umístění dávkovací stanice pro síran železitý. Jedná se o dvouplášťovou nádrž o objemu 8 m ³ , která bude osazena na samostatný betonový základ u provozního objektu SO.02. Nádrž bude vybavena vanou a dávkovacím čerpadlem SF. Plnění akumulární nádrže bude potrubím s fekální koncovkou. Chemikálie bude dávkována do nátoky do dosazovací nádrže. Základ pro umístění nádrže bude betonový, půdorysný rozměr 2 x 2 m.		
	Navrhované parametry stavby:	
	Zastavěná plocha	4,0 m ²
	Obestavěný prostor	2,0 m ³ (základ)
	Maximální výška stavby nad terén	100 mm (hrana základu)
		2700 mm (nádrž techn.)
Inženýrský objekt IO.01 Přeložka přívodní stoky „P“. Jedná se o překládanou litinovou stoku DN 250, která bude nově vyhotovena z materiálu PVC-KG SN8 DN 250, délky 14 m. Navržená stoka bude začínat propojením se stávajícím LIT potrubím v místě rušené stávající šachty, která je umístěna severozápadně nad čistírnou odpadních vod. Stokou budou gravitačně přiváděny splaškové odpadní vody na ČOV. Na stoce bude vysazena jedna betonová šachta.		
Inženýrský objekt IO.02 Přeložka dešťové kanalizace „D“. Jedná se o překládanou betonovou stoku DN 500, která bude nově vyhotovena z materiálu PVC-KG SN8 DN 500, délky 52,5 m. Navržená dešťová kanalizace bude začínat novou betonovou šachtou ŠD1, která vznikne na místě stávající šachty, která je umístěna severně nad ČOV. Sváděné dešťové vody budou natékat do stávající betonové kanalizace, která pokračuje v původní trase jihovýchodně pod ČOV, napojení na tuto stoku bude prostřednictvím nově vysazené šachty ŠD4, stávající šachta bude zrušena. Stoka bude převádět dešťové vody kolem objektu ČOV. Na stoce budou vysazeny čtyři betonové šachty.		

- Inženýrský objekt IO.03 Nová odtoková stoka „O“ vč. měrného objektu. Jedná se o novou odtokovou stoku DN 250, která bude vyhotovena z materiálu PVC-KG SN8 DN 250, délky 31 m. Splašková kanalizace bude začínat odtokem DN z objektu ČOV, bude následovat betonová šachta ŠS3, novostavba objektu mikrosíta, měrný parshallův žlab, šachta ŠS4 a revizní šachty. Stoka bude končit v betonové šachtě ŠD4 na dešťové kanalizaci „D“. Navrženou stokou budou gravitačně odváděny vyčištěné odpadní vody z objektu ČOV.
- Inženýrský objekt IO.04 Nová areálová dešťová kanalizace. Jedná se o novou areálovou dešťovou kanalizaci PVC-KG SN8 DN 150, dlouhou 28 m. Tato dešťová kanalizace bude napojena do překládané dešťové kanalizace „D“ přes šachtu ŠD3 a do nové odtokové stoky „O“ za měrným parshallovým žlabem a zároveň před šachtou ŠD4. Navrženou dešťovou kanalizací budou gravitačně odváděny srážkové vody z objektu ČOV.
- Inženýrský objekt IO.05 Nová požární nádrž vč. prodloužení areálového vodovodu. Jedná se o novou požární nádrž včetně prodloužení areálového vodovodu PE 100 RC SDR11 d25, délky 6 m. Areálový vodovod bude prodloužen ze stávající vodovodní přípojky d25. Prodloužení vodovodu bude přivedeno k požární nádrži, před kterou bude umístěno šoupě DN 20 se zemní soupravou. Požární nádrž bude vyhotovena z dvojice prefabrikovaných betonových nádrží o průměru 2500 mm, výšky 2,5 m. Každá nádrž bude opatřena zákrytovou deskou a poklopem s odvětráním. Nádrže budou propojeny dvojicí PVC-KG potrubí DN 200. Do nádrže bude přivedena vodovodní přípojka. Z nádrže bude možné odčerpávat požární vodu přes instalované nerezové potrubí DN 200, které bude v nádrži opatřeno sacím košem a vyvedeno nad terén, kde bude provedena příprava s bajonetovým napojením pro možnost instalace hasičské savice.
- Provozní soubor PS.01 Technologie ČOV. Navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod pro 1500 EO je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, které jsou do ČOV svedeny gravitačně, dále vedeny gravitačně přes technologii ČOV až do recipientu. Navržená technologie biologické ČOV integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění: mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací, aerobní stabilizaci kalu, zahuštění a akumulaci přebytečného kalu, měření průtoku vody a proteklého množství, chemické srážení fosforu, přenos dat.
- Provozní soubor PS.02 Technologická elektroinstalace, MaR. ČOV bude řízena na základě automatického provozu jednotlivých strojů. Ovládání strojů bude prováděno z technologického elektrorozvaděče v ručním nebo automatickém provozu. Napojení technologického rozvaděče RM bude provedeno z hlavního rozvaděče ČOV. Z rozvaděče RM budou napojena všechna technologická zařízení ČOV.

Účel užívání povoleného souboru staveb: čištění splaškových odpadních vod z areálu nemocnice a vypouštění do vod povrchových.

Způsob provádění výstavby: dodavatelsky organizací oprávněnou k provádění vodních a jiných staveb.

Projektová dokumentace řeší intenzifikaci čistírny odpadních vod pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. V rámci souboru staveb je zahrnuto rozšíření areálových zpevněných ploch, stavební úpravy stávajícího objektu ČOV, umístění nového samostatně stojícího objektu podzemní nádrže denitrifikace, umístění nového objektu mikrosíta, umístění nového objektu nádrže síranu, provedení přeložek vybraných inženýrských sítí, provedení nové areálové dešťové kanalizace a umístění nových propojovacích rozvodů technologie a elektroinstalací. Stávající kapacita ČOV činí 1000 EO, navýšení kapacity umožní připojení 1500 EO. Navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod pro 1500 EO je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, které jsou do ČOV svedeny gravitačně a dále vedeny gravitačně přes technologii ČOV až do recipientu.

Pro umístění a provedení stavby se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1817/1, 1817/5, 1817/8, 1817/9 a 1818/1 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C.3 v měřítku 1 : 500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. určuje stavební pozemky na pozemcích parcelní číslo 1817/1, 1817/5, 1817/8, 1817/9 a 1818/1 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.
3. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
4. Stavba smí být prováděna pouze právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodohospodářských staveb jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Před zahájením zemních a stavebních prací bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních sítí v prostoru staveniště a případné inženýrské sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny.
7. Na základě Vyjádření společnosti CETIN a.s., vydaného pod Č.j.: 628073/20 ze dne 6. 5. 2020 ve vyznačeném zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen *SEK*). Toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK jsou vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“) a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v účinném znění („Občanský zákoník“).

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnost povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré

náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Všeobecné podmínky ochrany Sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a. s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**DEN**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Lukáš Mareček, tel.: 702 077 758, e-mail: lukas.marecek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 9. 1. 2020 pod č.j. 506693/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“, je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmové území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno po d písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě je povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájil práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel a mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu ukrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením s těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
8. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě sdělení ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101305193 ze dne 6. 5. 2020 a pod zn. 1108990717 ze dne 18. 5. 2020 dodržet následující podmínky:

- 1) Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
- 2) V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
- 3) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., je nutno nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
- 4) Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Stavba zasahuje do ochranného pásma 10 kV podzemní vedení vysokého napětí. Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

Nadzemní vedení NN není ve smyslu § 46 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, chráněno ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení NN a nesmí být zamezen přístup k energetickému

zařízení pro jeho provozování a údržbu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
- b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně,
- c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133., návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050,
- e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,
- f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
- g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864, odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou,
- h) před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení, pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt,
- a) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození, podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována, pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí, kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku, při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.,

- b) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
- c) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
- d) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
- e) po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy, případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí.
- d) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
- g) Pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

- i) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- j) Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném ČEZ Distribuce, a. s.
- 4) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a. s., a jejími pověřenými firmami k zařízení ČEZ Distribuce, a. s. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- 5) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost od vodičů 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 7) Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- 8) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 9) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v němž je uloženo kabelové vedení (např. chodník – vozovka), bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- 10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (www.cezdistribuce.cz).
- 11) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 12) Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

9. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě vyjádření GridServices, s. r. o., pod značkou 5002141112 ze dne 15. 5. 2020 dodržet zejména následující podmínky:

Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle prostorové normy.

Stavební objekty (např. šachty, rozvodné pilíře, sloupky či pilíře oplocení, bet. patky, vpustě, vodoměrné šachty) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
- b) stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku, nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu, při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- c) před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55), při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, o provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol, přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad, bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny, vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti
- d) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- f) při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu, nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- g) odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka, v případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
- g) stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239

- h) před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55), při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno, o provedené kontrole bude sepsán protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány, v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
 - i) plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - j) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - k) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - l) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - m) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - n) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
10. Při realizaci povolované stavby jste povinni dodržet požadavky uvedené ve vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a. s., pod Č.j.: AQUA/6910/2020/Lu ze dne 17. 3. 2020 a pod Č.j.: AQUA/7193/2020/Lu ze dne 16. 6. 2020.
11. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě Souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, pod zn.:17542/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 24. 6. 2020, dodržet následující podmínky:
- 1) Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení resp. TZ bude upravena tak, že z textace budou jednoznačně zřejmé podklady pro zpracování PD – archivní vrty a kopané sondy, která potvrdila geologii.
 - 2) V předstihu před zahájením stavby (min. 15 pracovních dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD PS Týniště nad Orlicí p. Svobodu tel. 972 342 955, 602 471 983. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a termín provádění a ukončení.
 - 3) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení.
 - 4) Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
 - 5) Stavební činností nesmí být narušena stabilita zemního tělesa dráhy a jejího odvodnění.
 - 6) Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky Správy železnic, státní organizace, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidaci odpadů

požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků Správy železnic, státní organizace.

- 7) Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace, si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
- 8) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
- 9) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího PS a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
- 10) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
- 11) Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.
12. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě Závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, pod Sp. zn.: MP-SOP1593/20-2/FI, Č.j.: DUCR-43999/20/FI ze dne 3. 8. 2020, dodržet následující podmínky:
 - 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - 3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - 4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
13. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje pod Sp. zn.: S-KHSHK 13580/2020/4, Č.j.: KHSHK 17987/2020/HOK.RK/Li ze dne 19. 6. 2020, dodržet následující podmínky:
 - 1) Před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu ČOV v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) rodinného domu č. p. 1602 v Rychnově nad Kněžnou (kontrolní bod č. 1 Posouzení akustické situace), v noční době, za standardního provozu ČOV.
 - 2) Před zahájením užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.
 - 3) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
 - místo odběru: výtokový kohout umyvadla velínu ČOV
 - odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
14. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě vyjádření Města Rychnov nad Kněžnou pod zn.: OSN-11940/20/Na ze dne 8. 6. 2020, dodržet následující podmínky:

- 1) Souhlasíme s dočasným umístěním 9 ks kořenů pramencových kotev, které budou zasahovat do pozemku parc. č. 3046/2 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou ve vlastnictví města. Po dokončení stavby budou kotvy deaktivovány a budou ponechány na místě v původní poloze. Kotvy budou umístěny v pozemku parc. č. 3046/2 v hloubce v rozmezí cca 3,3 až 4,5 m pod úrovní stávajícího terénu.
- 2) V případě, že pro potřeby stavby bude také nutné využívat pozemek parc. č. 3046/2 (zařízení staveniště, doprava, atd.), tak nám toto bude investorem nebo zhotovitelem oznámeno před zahájením stavby s doložením předpokládaného rozsahu stavební činnosti a na základě toho budou z naší strany případně upřesněny podmínky pro možné využití pozemku.
- 3) Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození ani znečištění veřejného prostranství. Případné znečištění bude ihned odstraněno.
15. V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
16. Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920). Dojde-li k odstraňování dřevin, je nutné předem zdejší orgán ochrany přírody informovat a pro tuto činnost podat žádost o povolení kácení v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.
17. Pro provádění kontroly nad průběhem stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby, které budou realizovány zejména v době:
 - provedení dočasného obtoku stávajícího objektu ČOV
 - provedení zemních prací se zajištěním stavební jámy pro objekt nádrže
 - po zhotovení výztuže stěn a betonáži nových monolitických konstrukcí nádrží
 - po montáži technologických celků jednotlivých PS
 - po dokončení terénních a sadových úprav ČOV (závěrečná prohlídka stavby)
18. Dodavatel stavby je povinen používat pro provádění stavby jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do konce stavby.
20. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a z ní vyplývajících předpisů.
21. Po dokončení prací a současně před uvedením ČOV do zkušebního provozu bude provedena kontrolní prohlídka stavby. Doba trvání zkušebního provozu ČOV bude min. 1 rok. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu ČOV bude provedena závěrečná prohlídka dokončené stavby.
22. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2024, termín zahrnuje i roční zkušební provoz ČOV.
23. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě uděleného kolaudačního souhlasu, o který je povinen stavebník požádat, po provedení závěrečné kolaudační prohlídky stavby. Kolaudační souhlas lze vydat jen po ukončení zkušebního provozu ČOV.

24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti, který je přílohou vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženy tyto následující doklady:

- prohlášení o shodě u použitých stavebních materiálů
- protokoly o provedené zkoušce nepropustnosti kanalizačního potrubí, nádrží a dalších kanalizačních objektů
- provozní řád ČOV
- protokol o provedené tlakové zkoušce areálového vodovodu
- Zpráva o revizi elektrického zařízení

Účastníci řízení (§27 odst. 1 správního řádu):

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546

II. povolení

dle § 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou, v kraji Královéhradeckém, obci Rychnov nad Kněžnou, k. ú. Rychnov nad Kněžnou, na pozemku parc. č. 3194/1, **do vod povrchových** – vodního toku Kněžná, v ř. km 9,956, souřadnicový systém S-JTSK: souřadnice X = 1050642 a Y = 610299, číslo hydrologického pořadí: 1–02–01–0770, který je ve správě Povodí Labe, s. p., Hradec Králové

v množství:

prům. 3,2 l/sec max. 10,0 l/sec 6417 m³/měs. 77004 m³/rok

s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění:

ukazatel	mg/l		t/r
	p	m	
BSK ₅	20	30	0,95
NL	20	30	0,86
CHSK _{Cr}	75	120	3,97
N-NH ₄ ⁺	7*	10**	0,53
P _{celk.}	3*	5	0,23

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C

Pro přechodový stav v rámci výstavby (po dobu úpravy technologie a sanace nádrží) jsou stanoveny limity v tomto rozsahu:

ukazatel	mg/l	
	p	m
BSK ₅	80	100
NL	50	80
CHSK _{Cr}	180	220
N-NH ₄ ⁺	15*	25**
P _{celk.}	10*	18

* aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovuje do 30. 9. 2025.

Povolení k vypouštění odpadních vod se uděluje za těchto podmínek:

1. Kvalita vypouštěných vod bude sledována ve výše uvedených ukazatelích dle norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje osvědčení oprávněné laboratoře. Kontrola odpadních vod bude prováděna s četností minimálně 1 x měsíčně. Jedná se o vzorky typu A - dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut. Prováděné rozborů vypouštěné odpadní vody budou kromě limitovaných ukazatelů doplněny i sledováním ukazatele RAS a N-NO₃. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (nař. vl. č. 401/2015 Sb.). Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku v období kalendářního roku. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
2. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku odpadních vod z ČOV.
3. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude prováděno na odtoku zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena.
4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
5. Výsledky měření budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole. Každoročně do 31. ledna bude zasílán vodoprávnímu úřadu (MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, s. p., Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se podává

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

6. Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
7. Mírnější limity znečištění pro vypouštěné odpadní vody stanovené pro přechodový stav v rámci výstavby budou platit jen na dobu nezbytně nutnou k provedení plánovaných prací (úprava technologie a sanace nádrží). Termín zahájení a ukončení těchto prací bude oznámen Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí a Povodí Labe, s. p., Hradec Králové.

Účastníci řízení (§27 odst. 1 správního řádu):

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546

O d ů v o d n ě n í :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci MK Profi Hradec Králové s. r. o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, požádal dne 8. 7. 2020 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání společného povolení pro soubor staveb „Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ na pozemcích parc. č. 1817/1, 1817/5, 1817/8, 1817/9 a 1818/1 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou. Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory SO.01 Rozšíření areálových zpevněných ploch, SO.02 Stavební úpravy stávajícího objektu ČOV, SO.03 Novostavba denitrifikační nádrže, SO.04 Novostavba objektu mikrosíta, SO.05 Novostavba objektu nádrže na síran, IO.01 Přeložka přívodní stoky „P“, IO.02 Přeložka dešťové kanalizace „D“, IO.03 Nová odtoková stoka „O“ vč. měrného objektu, IO.04 Nová areálová dešťová kanalizace, IO.05 Nová požární nádrž vč. prodloužení areálového vodovodu, PS.01 Technologie ČOV a PS.02 Technologická elektroinstalace, MaR. Současně bylo požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových (vodního toku Kněžná) na pozemku parc. č. 3194/1 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném povolení výše uvedené stavby a řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou MK Profi Hradec Králové s. r. o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant pro vodní hospodářství: Martin Kalmus, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0601887), z 03/2020, a ostatními doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Po přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že k vydání požadovaných povolení je nutno doložit i Stanovisko Drážního správního úřadu podle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo řízení usnesením Č.j.: MURK-OVŽP-18483/2020-3138/2020-Nov ze dne 24. 7. 2020 přerušeno a současně byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti a zároveň mu byla stanovena lhůta k odstranění nedostatků žádosti do 30. 11. 2020.

Projektová dokumentace řeší intenzifikaci čistírny odpadních vod pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. V rámci souboru staveb je zahrnuto rozšíření areálových zpevněných ploch, stavební úpravy stávajícího objektu ČOV, umístění nového samostatně stojícího objektu podzemní nádrže denitrifikace, umístění nového objektu mikrosíta, umístění nového objektu nádrže síranu, provedení přeložek vybraných inženýrských sítí, provedení nové areálové dešťové kanalizace a umístění nových propojovacích rozvodů technologie a elektroinstalací. Stávající kapacita ČOV činí 1000 EO, navýšení kapacity umožní připojení 1500 EO. Navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod pro 1500 EO je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, které jsou do ČOV svedeny gravitačně a dále vedeny gravitačně přes technologii ČOV až do recipientu.

U projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, upustil stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení a podle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 94m zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po doložení chybějících dokladů a podkladů oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům Oznámením o zahájení společného územního a stavebního řízení Č.j.:MURK-OVŽP-20839/2020–3138/2020-Nov ze dne 26. 8. 2020 s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve stanoveném termínu do 18. 9. 2020. K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto (§ 94m odst. 3 a 94n odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 115 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Vodoprávní úřad, jako příslušný stavební úřad, se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení společného povolení souboru staveb. Dle § 94k zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníky společného řízení stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Ve smyslu § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v daném případě účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů, a správce vodního toku.

Při určování okruhu účastníků řízení vodoprávní úřad vycházel z podkladů, které byly předloženy v průběhu řízení.

Účastníky uvedeného správního řízení ve věci společného povolení souboru staveb je žadatel a investor posuzované stavby a zároveň jediný vlastník pozemků určených pro stavbu – Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, - Město Rychnov nad Kněžnou, vlastníci (správci) sousedních pozemků nebo staveb, kteří mohou být při provádění stavby dotčeni, kterými jsou Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

1, Dalibor Vilímek, Mírová 1458, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Jarmila Vilímková, Jiráskova 1030, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a Martin Ludvík, Na Trávníku 1231, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a dotčení správci podzemních inženýrských sítí CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ČEZ Distribuce, a.s., skupina poskytování sítí –nn,vn, pracoviště Česká Třebová, zasilací adresa: Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Účastníky řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je žadatel – Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, správce toku – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a Město Rychnov nad Kněžnou.

V průběhu společného řízení byla přezkoumána žádost o vydání společného povolení s doloženými doklady ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru „Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, pod Č.j.: MURK-OVŽP-11680/20-107/2020-Br dne 21. 5. 2020 s tím, že záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad, pod Č.j.: MURK-OVŽP-17956/2020-Du dne 17. 7. 2020.

Doložena byla vyjádření vlastníků veřejné nebo technické infrastruktury: vyjádření správce ing. sítí (společnosti CETIN a. s., pod Č.j.:628073/20 ze dne 6. 5. 2020, ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101305193 ze dne 6. 5. 2020 a pod zn. 1108990717 ze dne 18. 5. 2020, ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700206155 ze dne 6. 5. 2020, Telco Pro Services, a. s., pod zn. 0201065976 ze dne 6. 5. 2020, GridServices, s. r. o., pod zn. 5002100840 ze dne 2. 3. 2020, AQUA SERVIS, a. s., pod Č.j.: AQUA/6910/2020/Lu ze dne 17. 3. 2020 a pod Č.j.: AQUA/7193/2020/Lu ze dne 16. 6. 2020, TS RK, s. r. o., ze dne 7. 4. 2020, ČD – Telematika a. s., pod Č.j.: 04361/2020-0 ze dne 20. 5. 2020). Doloženo bylo Souhrnné stanovisko Správy železnic, s. o., pod zn.: 17542/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 24. 6. 2020, vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn. SPU 156726/2020 ze dne 15. 5. 2020, Závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha pod Č.j.: DUCR-43999/20/FI ze dne 3. 8. 2020, vyjádření Města Rychnov nad Kněžnou pod zn.: OSN-11940/20/Na ze dne 8. 6. 2020, stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Labe, s. p., Hradec Králové pod Č.j.: PLa/2020/019952 ze dne 9. 6. 2020, sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod zn.: KUKHK-15421/ZP/2020 ze dne 27. 4. 2020, sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, pod zn.: KUKHK-19778/ZP/2020 ze dne 2. 7. 2020, Závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, pod Č.j.:MURK-OVŽP-11748/2020-306/2020-Pol ze dne 30. 6. 2020, Závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, pod Č.j.: MURK- OŠKMT-13584/2135/2020/Cho ze dne 1. 6. 2020, vyjádření Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ze dne 8. 6. 2020, Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod Č.j.:KSHSK 17987/2020/HOK.RK/Li ze dne 19. 6. 2020, Závazné

stanovisko Hasičského záchranného sboru královéhradeckého kraje pod Č.j.: HSHK – 2250-2/2020 ze dne 21. 5. 2020.

Z hlediska zájmů daných § 23a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až §26 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) lze z dodaných podkladů rozhodnutí předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a shledal, že její umístění odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace staveb je v souladu s technickými požadavky pro vodní díla ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb.

Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Pokud nebude stavba do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení platnosti podle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je upozorněn na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a další). Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o který je povinen stavebník požádat. Žádost o kolaudační souhlas se podává na formuláři podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. K vyplněnému formuláři žádosti se připojí též uvedené přílohy. Kolaudační souhlas lze vydat jen po ukončení zkušebního provozu ČOV.

Při stanovování podmínek povolujícího rozhodnutí byly zohledněny připomínky a požadavky ve výše uvedených stanoviscích v dokladové části dokumentace.

Na základě výsledků proběhlého správního řízení je možno vydat rozhodnutí o výše uvedeném rozsahu a za stanovených podmínek.

Za povolení stavby se podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 18 odst. 1 písm. h), vyměřuje správní poplatek ve výši 3000,- Kč, který stavebník uhradil

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí.

Ing. Ilona Novotná
referent životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Účastníci řízení ve věci povolení vypouštění odpadních vod:

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (doručí se na adresu: MK Profi Hradec Králové s. r. o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové)
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
3. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Účastníci řízení ve věci společného umístění a povolení stavby:

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (doručí se na adresu: MK Profi Hradec Králové s. r. o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové)
2. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
4. ČEZ Distribuce, a.s., skupina poskytování sítí –nn,vn, pracoviště Česká Třebová, zásilací adresa: Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
5. GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
6. AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vlastníci (správci) sousedních pozemků a staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

7. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
8. Dalibor Vilímek, Mírová 1458, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
9. Jarmila Vilímková, Jiráskova 1030, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
10. Martin Ludvík, Na Trávníku 1231, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad
2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Příloha: Situace v M 1 : 500

Vypraveno dne:

Přílohy pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Přílohy pro MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad:

Ověřená projektová dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí