

ozn.	schéma	popis	počet ks			poznámka
			1.PP	1.NP	Podkroví	
<div>ZAKRYTÍ OTOPNÝCH TĚLES DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ VČETNĚ TRUBNÍHO VEDENÍ</div> <div><div>- materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm</div><div>- provedení: dřevěná rámová konstrukce opláštěná vodorovnými prkny šířky 100 mm tl. 12 mm, ABS hrany</div><div>- horní krycí deska - laminovaná dřevotříska tl. 22 mm s osazenou hliníkovou mřížkou v barvě hnědé</div><div>- povrch, úprava: laminovaná dřevotříska v dekoru dřeva dle stávajícího dřevěného obkladu stěn</div><div>- úprava konstrukce v místě termoregulační hlavice s možností manipulace</div><div>- v místě ovzdušňovacího ventilu radiátoru vyvrtaný otvor v boční stěně pro možnost odvzdušnění</div><div>- kotveno do zdi přes ocelové úhelníky</div></div>						
01 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1700, hl. 250 mm, 2x hliníková mřížka 80x600 mm	-	2	-	rozměry ověřit na stavbě
02 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1400, hl. 250 mm, 2x hliníková mřížka 80x500 mm	-	2	-	rozměry ověřit na stavbě
03 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1200, hl. 250 mm, 1x hliníková mřížka 80x600 mm	-	3	-	rozměry ověřit na stavbě
04 T		NEOBSAZENO				
05 T		- rozměr: v. 790 mm, š. 770, hl. 250 mm, 1x hliníková mřížka 80x400 mm - kotveno do země	-	1	-	rozměry ověřit na stavbě
06 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 970, hl. 250 mm, 1x hliníková mřížka 80x500 mm	-	1	-	rozměry ověřit na stavbě
07 T	08 T	NEOBSAZENO				
09 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1600, hl. 250 mm, 2x hliníková mřížka 80x600 mm	-	-	2	rozměry ověřit na stavbě
10 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1100, hl. 250 mm, 1x hliníková mřížka 80x500 mm	-	-	2	rozměry ověřit na stavbě
11 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1400, hl. 250 mm, 2x hliníková mřížka 80x400 mm	-	-	1	rozměry ověřit na stavbě
12 T		- rozměr: v. 670 mm, š. 1900, hl. 250 mm, 2x hliníková mřížka 80x600 mm	-	1	2	rozměry ověřit na stavbě
	<div><div><div>POHLED</div><div></div></div><div><div>ŘEZ</div><div></div></div><div><div>POHLED SHORA</div><div></div></div></div>					
13 T	<div>800 x 1970</div> <div></div>	<div>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 do m.č. 104</div> <div><div>- osazení otevíratelného okénka s prosklením včetně bezpečnostní fólie</div><div>- rozměr: 400 x 400 mm</div></div>				rozměry ověřit na stavbě
14 T		<div>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET</div> <div><div>- DTD + laminát, oblá čelní hrana, tl. 20 mm, barva bílá</div><div>- hloubka 150 mm, minimální přesah přes líc zdíva</div></div>	-	1,25 m	-	rozměry ověřit na stavbě