



skříňový rozvaděč jednostranný 800x400x2000mm  
přívod a vývody vrchem, IP40/IP00

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :  
- základní polohou, zábranou, krytím, izolací  
- při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
Ve stanovených prostorech ochrana doplňková ochranným pospojením  
a proudovým chráničem s vybavovacím proudem  $I_v=30\text{mA}$ .

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HIP
ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. R. HARTMAN	Ing. R. Hubka
STAVEBNÍK	Ing. R. HARTMAN	Ing. R. HARTMAN	Ing. R. HARTMAN
MÍSTO STAVBY	Ing. R. HARTMAN	Ing. R. HARTMAN	Ing. R. HARTMAN
AKCE	Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce a.s.		
OBJEKT	SD 026 - POZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU A A K		
DŘEL	ELEKTROINSTALACE		
DŘEL	ROZVADĚČ RM		
STUPEN	III	III	III
DATUM	06/2020	06/2020	06/2020
ARCH.	ČÍSLO	400	400
FORMÁT	4A4	4A4	4A4
VERZE	003	003	003





