VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:25

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,010 00



SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	180 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		430 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST		550 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM
* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ V km 0,040 58



SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY		60 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE CHODNÍKU		290 mm	
CELKEM KONSTRUKCE CHODNÍKU:		350 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM
* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V km 0,050 00



SKLADBA KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY		60 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		290 mm	
CELKEM KONSTRUKCE CHODNÍKU:		350 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ - REPROFILACE		120 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY:		120 mm	
TEORETICKÉ NAVÝŠENÍ NIVELETY:		0 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM
* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ



SKLADBA KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
KLADECÍ LOŽNÁ VRSTVA DK 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		450 mm	
CELKEM KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST:		570 mm	

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,30 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PIE 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 90 MPa)	ŠDa 0/32	180 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ (Edef = 60 MPa)	ŠDa 0/63	250 mm	ČSN 73 6126
UROVNÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ PLÁNĚ (Edef = 30 MPa)			
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ		120 mm	
ODTĚŽENÍ KONSTRUKCE		430 mm	
CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY U PARKOVACÍCH MÍST		550 mm	

SROVNÁVACÍ ROVINA

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK BUDE OŠETŘENO EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM
* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘIKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

Ing. PAVEL MATYS
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT - 0601177

C
DSP

ŽADATEL:
OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
NA VÝSLUNÍ 275
517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
IČO 005 79 106

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

KRESLIL:	ING. JAKUB HAJN		
ZPRACOVAL:	ING. JAKUB HAJN		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAKUB HAJN		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: ALBRECHTICE NAD ORLICÍ	STUPEŇ: DSP
INVESTOR: OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 275, 517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ			ZAK.ČÍSLO: 0003
AKCE: ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, OPRAVA UL. NA DRAHÁCH			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2017-001-0003
			DATUM: XII / 2017
			FORMÁT: 10 A4
OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE			MĚŘÍTKO: 1:25
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.