



LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ KERAMICKÉ TVÁRNICE KINTHERM
- STAVAJÍCÍ PRŮCHÉ DĚROVÁNÉ MALOFORMÁTOVÉ CHÉNÉ ZDVO C0m NA M25

Pos 1 ZAPRAVENÍ STŘEŠNÍHO OTVORU SOK KONSTRUKCI S PO REI15

POZNÁMKY KROV:

- TATO DOKUMENTACE NESLŮŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- KOTVENÍ VODNIKŮ DLE POODAVATELE
- IMPREGNACE PRVKŮ PŘÍPRAVEM LIGNOPRIX E - PRIOR - MAČENÍM
- MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÝCH POKYDŮ VÝROBCE
- JEDNA SE O ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU O PLOŠE cca 1161m²
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ZHĚTROVÁNA
- SPAD STŘEŠNÍ ROVINY JE ZHĚTROVÁN 11°
- KROV JE DIMENZOVÁN NA NORMOVÉ ZATÍŽENÍ
- a) HORNÍ PÁS: LŮŽNÉ: I. SNĚHOVÁ OBLAST: II. VĚTROVÁ OBLAST: III. KATEGORIE TERÉNU
- b) SPONNÍ PÁS: STÁLE: PLECHOVÁ KRYTINA NA CELOPLOŠNÉM PORŮBÍ 120mm LÁTOVÁNÍ: POJISTNÁ HYDROIZOLACE: CELOPLOŠNÉ REDNĚNÍ II 120mm
- c) TEPELNÁ ISOLACE II 130mm, JEDNODUCHÝ SOK PODLE D

- STAVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY, KODAVOČEČ A SKLADU CHEMIKÁLI BUDE PO DOKRYTÍ DOKLADNĚ ZONTROLOVÁNA. O KONTROLĚ BUDE PROVEDEN ZÁZNAM DO STAVĚBNÍHO PRŮBĚHU. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ CI DEGRADACE JE NUTNÉ POSTUP KONZUL TOVAT S AUTOREM STAVEBNÍ ČÁSTI NEBO S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- VÝSLEDKEM K PONECHÁNÍ STAVAJÍCÍCH POHLÍDEK KONSTRUKCI V ČÁSTI PŘÍSTAVBY A V ČÁSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEM STAVAJÍCÍ HALY JE NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI PŘI MANIPULACI S KROVEM - HODÍ POŠKOZENÍ POHLÍDEK KONSTRUKCI - PROPADNUTÍM NĚKTERÝCH PRVKŮ apod. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ - ZEJMÉNA BĚHEM DEMONTÁŽE PŮVODNÍHO KROVU A MONTÁŽE NOVÉHO KROVU A STŘECHY JE ZAKÁZÁNA PŘÍTOMNOST OSOB V OBJEKTU!

