

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednávku)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» přísazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

CHARAKTERISTIKA

Designové prstencové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přísazení nebo zavěšení.

UŽITÍ

interiér	chodby	kancelář
učebny	komerční prostory	
reprezentativní prostory		



VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)
700 DSO 35W 840	36	5 910	4 000	> 60 000
700 DSO 70W 840	77	11 170	4 000	> 60 000
200 DSO 70W 840	74	11 700	4 000	> 60 000
200 DSO 105W 840	115	17 480	4 000	> 60 000
500 DSO 105W 840	111	17 560	4 000	> 60 000
500 DSO 140W 840	152	22 610	4 000	> 60 000

LEGENDA

<u>Z</u>	<u>80</u>	<u>700</u>	<u>DSO</u>	<u>35W</u>	<u>840</u>	<u>DALI</u>	
							název svítidla
							varianta pro zavěšení (Z)
							výška svítidla 80 mm
							průměr svítidla
							opál (DSO)
							výkonná varianta (W)
							index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
							možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.