




A
13.



B
13.




ZÁKLAD
13.




Pol	Profil	Delka [mm]	ks	B 500 16
29	16	1500	8	12.0
CELKOVÁ DELKA [m]				12.0
HMOTNOST [kg]				18.9
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				18.9

DŘ
13



L VYZTUŽENÍ PRACOVNÍ SPÁRY
RYŠ 1:10

BETONY A MALT

C30/37 XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4

označení dle ČSN EN 10080, EN 10131

B 500E
45mm
55mm


POLOHA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

TOLERANČNÍ TŘÍDA 1	TOLERANČNÍ TŘÍDA 2
+10 mm	+5 mm
+15 mm	+15 mm
+20 mm	+20 mm
-10 mm	-10 mm
-0,06 L (L ... délka přesahu)	(MEZILÉHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ) (ZÁVISÍ NA d_{gov})

[illegible]

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU SKUTEČNÉ ROZVINUTÉ DÉLKY

ZPÍSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK.



MDS
PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
E-MAIL: MDSPROJEKT@VSE.cz

PEŇ:	RDS
ČÍSLO:	2541-21-
HLAVNÍ ČÍSLO:	2541
DM:	12/2021
MÁT:	8x44
TKO:	1:10; 25