





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

	ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz				PARÉ Č. :
VEDOUcí PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK		VYPRACOVALA: KATEŘINA LACHNITTOVÁ		
MÍSTO: ÚPICE KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Č. ZAK. 01 / 20	STUPEŇ: DPS	DATUM: 9 / 2020	MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 01 x A4
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ AKCE: Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ					VÝKR. Č. : D.1.1 AR.08

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
			1.N.P.	
1		<p>PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ S KLAPAČKOU, LEVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮMĚRNÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELEHO PRVKU $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, BAREVNÉ PROVEDENÍ - OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU ŠEDÉ BARVY, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ ŠEDÉ BARVY, OMÍTKOVÉ LIŠTY, TĚSNÍCÍ PÁSKY (OBOUSTRANNĚ), MIKROVENTILACE</p> <p>1 250 x 1 500 MM</p>	2	POHLED NA OKNO JE Z EXTERIÉRU !
2		<p>INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BAREVNÉ PROVEDENÍ - OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ, PARAPET KERAMICKÝ ŠEDÉ BARVY, OMÍTKOVÉ LIŠTY</p> <p>810 x 810 MM</p>	1	
3 L		<p>PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, DO STAVEBNÍHO OTVORU 1 000 X 2 045 MM, KŘÍDLO 850 X 1 970 MM, BARVA OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, OMÍTKOVÉ LIŠTY, TĚSNÍCÍ PÁSKY (OBOUSTRANNĚ), ZASKLENÍ PRŮHLEDNÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, PRŮMĚRNÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELEHO PRVKU $U_w = 2,40 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>1 000 x 2 045 MM</p>	1	POHLED NA DVEŘE JE Z EXTERIÉRU !
3 P			-	
4 L		<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT CPL- BARVA ŠEDÁ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ - OPATŘENA ŠEDÝM NÁTĚREM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ)</p> <p>800 x 1970 MM</p>	2	
4 P			-	

POZNÁMKA:

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

RÁMCOVÁ HLOUBKA VENKOVNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ 280 MM, HLOUBKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ V ROZMEZÍ 150 - 180 MM. DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, PROVEDENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ A POUŽITÍ STÍNÍCÍ TECHNIKY VČETNĚ JEJÍHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR. V RÁMCÍ ZATEPLENÉHO VENKOVNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ SAMOLEPÍCÍ UKONČOVACÍ PVC PROFILY. OSAZENÍ VÝPLNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH DETAILŮ MUSÍ SPLŇOVAT VEŠKERÉ PODMÍNKY ČSN.

TABULKY PSV	OKNA A DVEŘE	Č. ZAKÁZ.: 01/20	VÝKR. Č.: AR.08/1
-------------	--------------	------------------	-------------------