

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	„VELITELSKÉHO VOZIDLA PRO ZZS KHK“
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie – na dodávky

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými.

Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173/2016, ze dne 11. května 2016
- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 12 litru/100 km u zážehových motorů, v souladu s přílohou č. 2. článek III., uvedeného nařízení vlády

Počet: 1 velitelské vozidlo

Velitelským vozidlem se rozumí osobní automobil s vestavěným zvláštním zvukovým a zvláštním světelným modročerveným výstražným zařízením, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **743 800,- Kč bez DPH.**

Motor, pohon, převodovka:

- zážehový, splňující EURO 6
- maximální výkon nad 121 kW
- objem do 2000cm³
- maximální točivý moment nad 300Nm
- převodovka automatická
- pohon všech kol (4x4)

Rozměry:

- výška vozidla: maximálně 1600 mm
- šířka vozidla: maximálně 1900 mm

Karoserie:

- liftback, hathback, sedan, combi, SUV
- barva nerozoduje
- metalický lak

Interiér:

- černý nebo tmavé odstíny

Výbava:

- Airbag minimálně 6x
- Tříbodové stavitelné bezpečnostní pásy

- Hlavové opěrky pro všechna sedadla
- Elektronický stabilizační systém
- Elektronický imobilizér
- LED přední světlomety
- Mlhové světlomety přední s přisvěcováním při odbočování nebo adaptivní světlomety s automatickým natáčením
- Dešťový senzor
- Parkovací senzory vpředu
- Parkovací kamera vzadu
- Kotoučové brzdy vzadu i vpředu
- Kola z lehké slitiny, R18
- Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- Bez klíčové odemykání, zamykání a startování
- Minimálně 2 x dálkové ovládání centrálního zamykání
- Anti kolizní asistent a asistent při odbočování
- Asistent rozjezdu do koce
- Asistent rozpoznání únavy řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Osvětlení zavazadlového prostoru
- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru,
- 230V zásuvka uvnitř vozu
- USB C konektor 4x
- Bezdrátové nabíjení s LTE a WIFI
- Hlasové ovládání
- Bezpečnostní pásy (signalizace nezapnutí minimálně u řidiče)
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Vyhřívání sedadla (minimálně) vpředu
- Vyhřívání volant
- Vyhřívání čelní sklo
- Vyhřívání trysky ostřikovačů
- Nezávislé topení
- Digitální příjem rádia
- Tónovaná skla
- Elektrické ovládání oken
- Elektricky nastavitelná a vyhřívání zpětná zrcátka
- Multifunkční stavitelný volant s ovládáním telefonu, audia a tempomatu
- Telefonování s Bluetooth
- Loketní opěrka vpředu
- Neplnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Klimatizace dvou zónová automatická
- Stěrač zadního okna
- Adaptivní tempomat
- Uzavíratelná přihrádka spolujezdce
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Spodní kryt motoru, ochranu lanovodů, brzdového potrubí a palivového vedení a kryt ramen zadní nápravy
- Zákonná výbava vozidla
- Tažné zařízení sklopné, elektronicky odjistitelné

Zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení

- skrytá verze
- ovládací prvky dosažitelné z místa řidiče a spolujezdce (montáž bude provedena po odsouhlasení zadavatelem),
- napojení na zdroj elektrické energie vozidla, doplněné vypínačem v dosahu řidiče, který odpojí zařízení od zdroje elektrické energie
- homologace EHK 65 TB2 TR2 případně i XB2 XR2 a EHK 10
- výstražné zvukové výstražné zařízení 200 W skrytě umístěné za maskou vozidla s možností rozhlasové funkce
- maják vyzářující střídavě červené a modré barvy (min. 15 + 15 LED diod) s možností magnetického uchycení na střeše vozidla o max. výšce 124 mm a max. průměrem 122 mm, provedení magnetického majáku s ochrannou folii proti poškrábání laku střechy vozidla, připojovací zásuvka v B sloupku u řidiče, vyzářování není synchronizováno s ostatními světelnými částmi zvláštního výstražného zařízení, v případě střechy z materiálu, který neumožňuje magnetické uchycení majáku, bude úprava střechy pro použití magnetického majáku konzultována se zadavatelem před její úpravou

- dvě doplňková výstražná světla v přední masce vozidla, vyzařující na levé straně světlo červené barvy a na pravé straně světlo modré barvy (každé světlo min. 6 LED diod)
- dvě doplňková výstražná světla na vnitřní straně zadního okna, vyzařující na levé straně světlo červené barvy a na pravé straně světlo modré barvy (každé světlo min. 6 LED diod)
- doplňkové výstražné světlo na vnitřní straně předního okna dvojitého provedení s ochranným štítem zamezujícím distribuci světla do kabiny vozidla, vyzařující na levé straně světlo červené barvy a na pravé straně světlo modré barvy (každé světlo min. 6 LED diod)

Záruky a služby:

- Prodloužená záruka výrobce na 5 let/ min 100 000 km – platí to, co nastane dříve

Nesplnění požadovaných parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.