


ozn.	popis	schéma	pocet ks	místnost č.
15	<p>Pečovatelské lůžko v1.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> – se čtyřdílnou ložnou plochou cca 200x86 cm, tvořenou bez nástroje vyjímatelnými kovovými sítěmi – ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechťtenému polohování - zámek funkci – zdvih lůžka elektromotorem v rozmezí cca 40 - 80 cm – polohování záďového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru, polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí mechanického rastru – možnost současného polohování záďového a stehenního dílu ložné plochy – odstupování záďového dílu ložné plochy od přávevního minimálně 10 cm, odstupování stehenního dílu od přávevního minimálně 5 cm – čela pevná dřevěná z DTD desky s melaminovou úpravou, možnost vyběru tvaru čel – v polovině dělené postranice, s pojistkou proti spuštění, minimálně 4 výšky nastavení, bez vodicího sloupku – brzdíelná kolečka o průměru min. 100mm, nesmí přesahovat půdorys lůžka v žádné pozici – 2 držáky nebo hrazdu v rámnu lůžka – bezpečná pracovní zátež minimálně 200 kg vč. matrace a ložního prádla – lakovaná hrazda, nosnost min 75 kg – plastová rukojet, výškově nastavitelný řemen – Antidekubitní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství. PUR pěna, prořezy na horní straně + voděodolný, paropropustný potah s 180° zipem. <p>Nosnost 200 kg. Rozměr dle nabízeného lůžka</p>		6 ks	1.09.3 1.09.4 1.09.5 1.09.6 1.09.8 1.09.13
39			6 ks	1.10.4 1.10.5 1.10.6 1.10.7 1.10.8
37	<p>Věšáková stěna - 800 x 1500</p> <ul style="list-style-type: none"> - z desky DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl.2 mm, lamina s dekorem dřeva - 4 ks věšáků 	1	1 ks	1.10.1