1.PP

PŘÍČNÝ V SOULADU PŘEDPIS: BUDOU VYSTAVENY MINIMÁLNĚ 25 mm POD STROP, PŘED OMÍTKAMI (PO DOTAHOVÁNÍ SKELETU) BUDE SPLNĚN DOPLATEK CONSTRUCTAL WALTER ; TENTO PŘEDSUP SE PRONIKÁ DEPŘEDU DO SAUNA 020/1, KDE SE ZDE NACHÁZÍ V OŠÍR 300 mm PŘÍČNÝ ARMATÉRA.

PŘEDSUPY V PŘÍČNÝCH A ZÁSOB BUDOU PROVEDENY DLE VARIANTY SINAŘÍČKÓW DPRAW AŽ 1.1-16.

PŘEDSUPY POD SEKUNDÁRNÍMIMI BUDOU DPRAVENY PŘEDLAJÍ, PŘI SPOJEŇÍ KET PETRAJÍŽ BUDOU DOTSAPÝM.

PŘEDSUPY PRO ŠIRONÉ ROZMERY BUDOU PŘI ORIGINÁL POTRUBÍ DUCTORY AV PŘI STROP. BUDE PROVEDENA POUZE DILATACE MEZI ZEMNÍ A POTRUBÍM.

PŘEDSUPY MEZI ZEMNÍ A BETONÁRNA KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PARAOVOU PLÁTNEM S. MIN. 250 mm. OMÍTKA BUDE PROVEDENA NA CELÉMTOM PROSTOR. OMÍTKY V MOSTNOSTECH I PODHLEDY BUDOU UKONČENY 100 mm NAD PODHLEDEM.

KERAMICKÝ OBKLADY STĚN A DLAŽ BUDOU PROVEDENY NA SUPROCEMENTARNÍ QUÉRO OBKLADU BEZ ÚTAHU.

DILATACE PLOTICH NA CHODBÁCH BUDOU OPATŘENY DILATAČNÍ KONOVKU LA-TEC MARC. "DONALITE".

KERAMICKÉ OBKLADY VÝLPLNÍ, VYSA-CHOVÁ HAL A HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ BUDOU DOPLATNY OBKLADOVÁNÍ PROTIÁŽ Z MOSAIK

OMÍTKA MJ-ROTÚ BUDOU OPATŘENA MOSAIKNÍ SCHRANNÍMI PROTIÁŽ PRO ÚMĚŘÍ – NAPŘÍKLAD CO FIRM EURO PROFIL s.r.o.

KLUZKOPOHLEDNÍCH MJ-ROTÚ BUDOU PŘED SCHOKTNÍCH OPATŘENA VNITAŘÍM SCHRANNÍMI PROFILY Z NEREZNÝ OCELI EL. 3m MARC. CO FIRM EURO PROFIL s.r.o.

DVEŘÍ MÍSTA BUDOU VYTEPOVÁNA PŘI SENÁŘÍ S BUDOUCÍM UPRAVÉLEM.

HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA COMBIFLEXEM C2 VE DVOU VRSTVÁCH – CELKEM 3,5 l/m²
NAD TERÉNEM BUDE POUŽIT AQUAFIN-2K VE DVOU VRSTVÁCH – CELKEM 3,0 kg/m²

SOUČÁSTÍ COMBIFLEX C2 UKOPÝT min. 150 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM
NAPOJIT SOUČÁSTÍ AQUAFINEM-2K (ŠÍŘKA 100 mm), PŘÍTÓ SOUČÁSTÍ UKOPÝT
min. 300 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM

ÚPRAVA PODKLADU:
V BETONOVÝ STĚNY ZATUŽIT SPÁRY A NEROVNOSTI CEMENTOVOU MALTOU
ZDIVO OMÍTNOUT CEMENTOVOU MALTOU

- CELKOVÁ PLOCHA PŘÍDOVÝCH VÝSTUPŮ GENERÁLNÍHO ZEMÍNA JE cca. 1085 m².
- CELKOVÁ VÝŠKA STĚNY JE 1665 m.
- VERTIKÁLNÍ ARCHY BUDOU SEKÁNY POMOCÍ OCELOVÝCH KOTVIČEK S PŘÍMOŘEZU NA KTERÉM SE NAPOJÍ SOUČÁST.
- TO KONKRÉTNÍ ARCHY ZÁ BUDOU VYSEKÁNY MÍSTA PŘEDEMNÍCH A ZEMÍNA.
- PŘEDSUPY SANALOVÉ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ HydroSTOP COMBIFLEX C2 A VLÍŽENÍMI PRÁVNÍMI PÁSKU
- ABS-DOTÉNÍMÉ-BÉ q. 75mm.

PŘEDSUPY GENERÁLNÍCH STĚN BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OCELOVÝCH CHRÁNIČEK S PŘÍRUBAMI. PROSTOR MEZI CHRÁNIČKOU A BOUNÍCÍCH BUDE DOTSAPÝM TRVALE PRÁVNÍM TMELEM. KITEM, PORTLÁNĚ BUDOU OPATŘENA SPEC. PŘEDSUPEM – EDIFUS.

- STRANOVÉ SOUČÁST JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PŘEDMĚNÍ ECHNOLOGICKÉHO PŘÍSUPU, PŘI TEPLÝCH PODKLADU, KTERÝ PO DOBU 120 DNÍ NEMÁ POKLESNOUT POD +8° C.
- HYDROIZOLACE BUDE ZAHÁZÍ SOUHRN PRÁVNÍ ÁNÍCHU Z PODLAHY DO OBLASTI („ZÓNY" SE O PODÍNÍCH SE STUŽENÍM BUDOU VEDENY ÁNÍCHU Z PODLAHÝ).
- VODOTĚSNÝ SOUČÁST BUDE SCHÁVÁNÍM PŘED POUŽITÍM POLYSTYRENU LEPENÍMU ÁNÍCHU + BETONOVÝ NÁZNÁMKU Q. 50 mm. SE SÍŤÍ Ø 4 mm, OKA 100 x 200 mm.
- HydroSTOP SOUČÁST BUDE SCHÁVÁNÍM PŘED POUŽITÍM SCHÁVÁNÍM TRVÁNÍCH COMBIFLEX-SCHÁVÁNÍCÍM HydroPÁSEM DO DRUHÝ VRSTVY SOUČÁST + SANÁCIÍ VELIKOSTI S. 50 mm. LEPÝ SA 16, PŘÍTÓNÝ TERMOSVÁRIČEM (LEPÝ BODOVÝ)
- HYDROIZOLACE BUDE DOPLNĚNA OBROZOVOU DRÁNÁŽÍ S 120 mm Z POLYSTYRENOVÝ KRABICOVÝ OBSAHUJÍCÍ STŘÍNICÍ FÓL 10 – 20 mm. (V LOŽÍCÍCH BUDOU DRÁNÁŽÍ ARCHY).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POLOZ MÍSTN.	NAZEV MÍSTNOSTÍ		PLOCHA	VÝŠKA	POVRCH
001	SCHODIŠTĚ	m	34,00		BETON-OCEL
002	CHODBA	m	34,00		BETON-OCEL
003	CHODBA	m	34,00		BETON-OCEL
004	STROJOVNA VÝT 1	m	215,10		BETON-OCEL
005	VÝT. KOMÁ.				BETON-OCEL
006	VÝT. KOMÁ.				
007	VÝSUVNÉ BEŽÍCÍ BLAŽÍCÍ	m	3,00		BETON-OCEL
008	VÝSUVNÉ BEŽÍCÍ MÍ	m	12,00		BETON-OCEL
009	VÝSUVNÉ BEŽÍCÍ ŠÁTLA	m	24,00		BETON-OCEL
010	STROJOVNA CHLAŽÁŘ	m	24,00		BETON-OCEL
011	VÝTAH	m	1,00		BETON-OCEL
012	VÝTAH	m	1,00		BETON-OCEL
013	SKLAD	m	4,00		BETON-OCEL
014	STROJOVNA VÝTAHU	m	4,00		BETON-OCEL
015	SERVERNA	m	4,00		BETON-OCEL
016	WC	m	1,00		BETON-OCEL
017	ÚKLIDNÍ VÝLOŽEK	m	1,00		
018	SKRYSKÝ PRODEJNÝ	m	20,00		
019	SKLAD. LÍNÝ	m	13,00		
020	SERVERNA	m	1,00		BETON-OCEL
021	PŘEDSÍŇÁ WC	m	1,00		BETON-OCEL
022	WC	m	1,00		BETON-OCEL
023	ÚKLIDNÍ ZÁZEMÍ	m	1,00		BETON-OCEL
024	ÚKLIDNÍ ŠATNÍ	m	10,00		
025	SERVERNA	m	1,00		BETON-OCEL
026	PŘEDSÍŇÁ WC	m	1,00		BETON-OCEL
027	WC	m	1,00		BETON-OCEL
028	WC	m	1,00		BETON-OCEL
029	ÚKLIDNÍ	m	1,00		BETON-OCEL
030	SCHODIŠTĚ	m	34,00		BETON-OCEL
031a	CHODBA	m	34,00		BETON-OCEL
031b	CHODBA	m	34,00		BETON-OCEL
032	SKLAD. LÍNÝ A SAP	m	20,00		
033	ÚKLIDNÍ	m	10,00		
034	ÚKLIDNÍ ZÁZEMÍ SCHÁ	m	10,00		
035	SERVERNA	m	1,00		BETON-OCEL
036	WC	m	1,00		BETON-OCEL
037	WC	m	1,00		BETON-OCEL
038	ÚKLIDNÍ SCHÁCH	m	1,00		BETON-OCEL
039	ÚKLIDNÍ TÍMÁNÍ/ÚL	m	1,00		BETON-OCEL
040	SERVERNA	m	1,00		BETON-OCEL
041	WC	m	1,00		BETON-OCEL
042	SKLAD	m	20,00		
043	SKLAD	m	20,00		
044	ÚKLIDNÍ SCHÁCH	m	20,00		
045	SKLAD	m	20,00		
046	ÚKLIDNÍ VÝTAHU	m	1,00		BETON-OCEL
047	ÚKLIDNÍ	m	1,00		BETON-OCEL
048	SKLAD. ÚLOŽNÁ	m	1,00		BETON-OCEL
049	STROJOVNA VÝTAHU	m	1,00		BETON-OCEL
050	SKLAD. ÚKLID. PROSTŘEDKŮ	m	1,00		BETON-OCEL

STROPY 1.PP BUDOU Z POŘÁDNÍCH DÍVOCÍ OPATŘENY NEPŘEDCHÓZKOVOU OMÍTKOU NA BAROVÉM PLÁTNU.
SÁDRA OMÍTKY JE 10 mm. BAROVÝ PLÁTNO BUDE PŘEDNELEJNO PŘÍS CHELEM PLÁST Z BETONOVÝ KONSTRUKCE.
TATO PROPOJOVACÍ OMÍTKA MUSÍ BÝT PROVEDENA POUZE V NÁSLEDUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH 001, 002, 003, 012, 014, 035, 036, 041, 042, 043, 044, V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDE BEZ ÚPRAVY PROVEDENA.
V MÍSTNOSTÍ 022 a 043 BUDE PROVEDENA NEPŘEDCHÓZKOVÁ OMÍTKA NA PLÁTNU AŽ DO PLÁTNA (ZÁVĚSNÁ) A SLOUPY.
V MÍSTNOSTÍ 028 JÍDLU SLOUPY OBKLÁDNY PŘÍTOMÍ Z PLASTU CHEL.

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- OBVODNÝ ZDIVO 1.PP
- V ŽELEZOBETONOVÉ SUBSTRUKTUŘE STRUP JE PROVEDEN STROJU OCELOVÉ SÍTOVOU Z PRÁVNÍMA PLOTÉNÍMI
  SAND PANYCI JE PŘEDNÍ ZDIVO SANÁCIÍ 24/14 NA POMÉSÍ P10 NA WC 25
  V KÓDÍCÍ PANYCU JE PŘEDNÍ ZDIVO SANÁCIÍ 11,5/14 N POMÉSÍ P10 NA WC 25
- V MÍSTECH BEZ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY A NAD NÍ JE ZDIVO SÁSÍ ZDIVO Z CHEL. KRÁMÁNÍ 40 NA POMÉSÍ P10 NA WC 25
  (q.200q. STRUP PRÁVNÍMA V VÝŠCE 150 mm), MÍSTA JE SOPLNÝM Z CHEL. CÉR 115 (400x115x140 – LÁHÁŘÍ CHÉMÉ) a SANÁCIÍ 11,5/140
  V KÓDÍCÍ PANYCU JE PŘEDNÍ ZDIVO SANÁCIÍ 11,5/14 N N POMÉSÍ P10 NA WC 25
  (q.200q. STRUP PRÁVNÍMA V VÝŠCE 150 mm)
  PŘED PRÁVNÍMA A SLOUPY BUDE PŘEDĚNA Z CHEL. SANÁCIÍ 11,5/14 N a CÉR 11,5 POMÉSÍ P10 NA WC 25.
  NEJÚ TO A ZDIVO NUTNÝ DETAIL CÉRU Q 5. 50mm, PŘEDĚNA BUDE MÍSTECH DO ZDIVA A NE SLOUPU POUŽITÍ Z ZÁSÍNÍ HÁKU.
- VOLNÁ ZDIVO MOLÓ SÍRÁNÍCH Q. 250 mm BUDE Z CHEL. SANÁCIÍ 24/14 NA WC 25
- ZDIVO VÝSAHÍCÍCH ATIKÍ BUDE Z CHEL. 24a N POMÉSÍ P 15 NA WC 25
- ZDIVO PŘÍČEK S. 125 mm Z CHEL. SANÁCIÍ 11,5/14 PVD V KÓDÍCÍ S ZDIVÁM SANÁCIÍ 11,5/14 N NA WC 25
  SKÓBÍ ÚKÓDÍCÍ S.100 a 30 mm ZÁVĚ Z PRÁVNÍMA A Z CHEL. PÁSKÁM ÚKÓDÍCÍMÍCH
- ZDIVO PŘÍČEK S. 100 a 150 mm Z CHEL. PLÁSTÍ P10 NA WC 25
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NÁŠÍ ZÁKLAD
- KONSTRUKCE Z PRÁVNÍMA KÓDÍM
- STRUHA KÓLÁNÍ STÉNÍCH ZÁKLAD
- HRÁŽÍ PODÉSÍ

POZNÁMKY:

1 – PŘEDNÁLAY NAD ÚRÓVÍ V PŘÍÍNÁCH d. 600 – 700 MM – 20114 CL. 1600 BAL V PODLAHÁ CELKEM 42 KS
2 – OCELY ST2, ST3 NÁTÍRÁŽ NAŠEDNÍCÍCH PLÁCHÁCÍ OP1, OP2 VÝROBU VÝŠTÝ Wk,dmin DO LEHKÝCH SPÁT ZÁMK NÁ ZÁMÉNÍ PÁŽÍLÍNA SOKLÁNÍCÍCÍCE – OCELY
3 – POMÉSÍ MÍSTÍ ÚŽÍCÍCÍ ZÁMÉK, ZÁŽÍ PÁCHÁLÝ OP1, OP2 ÚŽÍCÍCÍ V ZÁŽÍMÍ PÁTRÁLÝ NÉBO ZÁVÍSÍ. SNÍŽÍTÍ ZÁTÍNÍ PÁCHÁLÝ BUĎ ZÁMÉCÍMÍNÍ CÍNÍMÍ
4 – NÁTÍRÁLÝ LÁCÉNÍ PÁCHÁLÝ OP1, OP2 NA ZÁMÉ JE 300 MM

VSTUPY PŮDÓPLOCH DO OBJEKTU:

OZNÁČENÍ	ÚRÓ. POTRUBÍ	VÝŠKA	Ø POTRUBÍ/TLOŠŤ Ø CHRÁNIČKY	DRUH CHRÁNIČKY	POZNÁMKA
V1	-1,300	STUDNÍ VODA	65	90	OCEL.Chr. S PŘÍRUBOU VŽÁMA PŘÍÍNÁCÍ 100 mm
V2	-1,300	TÝPU VODA	140	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V3	-1,300	KANALIZ.	110	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V4	-1,300	TÝPLÓVOD	140	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V5	-1,300	TÝPLÓVOD	140	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V6	-1,300	HORKOVOD	140	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V7	-1,300	HORKOVOD	140	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V8	-1,300	Sy.Ak.	160	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V9	-1,300	HORKOVÓD	110	240	SPEC.TÉSNÍMÍ S VRYMNÍCÍ ODPLUS
V10	-1,000	STUDNÍ VODOVÓD	32	60	OCEL.Chr. S PŘÍRUBOU VŽÁMA PŘÍÍNÁCÍ 100 mm
V11	-1,000	TRUBKA	12	60	OCEL.Chr. S PŘÍRUBOU VŽÁMA PŘÍÍNÁCÍ 100 mm
V12	-1,000	KOLÓK	38	60	OCEL.Chr. S PŘÍRUBOU VŽÁMA PŘÍÍNÁCÍ 100 mm
V13	-0,650	ELEVÁTÓR	-	100/120	KOVÁŽÓVÁNÍ TRUBÍ VÓ-HU DOBÁMA ÚKÓDÍM
V14	-1,000	PÝP. SÓL.	-	100/120	KOVÁŽÓVÁNÍ TRUBÍ VÓ-HU DOBÁMA ÚKÓDÍM

VÝŠKOVÝ VÝ BOXNÝTÍ NA BOXNÝTÍ 5L

1.NP = ±0,000 = + 427,100 mm VÝCKOVÍ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

PROJEKT NA STAVEBNÍ ÚŘÍZENÍ VYPRACOVALA ELEKTROPROJEKCE POTŘOV s.r.o.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR ŠŤÁVA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STAVEBNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	TEKTON
ING. A. ŠMÍRÁD	ING. L. KRUPIČ	ING. A. ŠMÍRÁD	ING. P. ŠŤÁVA	Ostravská 1 – Výškovice 700 30 O.V. IČO 47 67 38 00

OKRES: MOŠNOV OBCE: MOŠNOV

INVESTOR: MOŠNOVSKÁ BYTOVÁ DRUŽSTVO

STAVEBNÍ OBJEKT	HLAVNÍ
SO 01 – PODNIKOVÝ PAVILON	STAV. PROJEKT / REALIZ. PRO REAL.
SO 01 – OTEVÍRACÍ OBJEKTY	SOUB. / DÍLČÍ
SO 01.1 – STANDART ARCHITEKTONICKÝ SKLADNÍ	DÍLČÍ Ø / Ø
	VÝŠKA / 1 : 50

PŮDORYS 1.PP

AR 2

Unin