PŮDORYS 1NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
101	HALA	26,07
102	CHODBA	22,43
103	CHODBA	44,86
104a	PŘEDSÍŇ	5,84
104b	POKOJ	17,02
104c	KOUPELNA	5,84
105a	PŘEDSÍŇ	5,84
105b	POKOJ	17,02
105c	KOUPELNA	5,84
106a	PŘEDSÍŇ	5,84
106b	POKOJ	17,02
106c	KOUPELNA	5,75
107	WC ZAMĚSTNANCI	3,66
108	CHODBA	5,23
109	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	15,58
110a	PŘEDSÍŇ	5,84
110b	POKOJ	17,02
110c	KOUPELNA	5,84
111a	PŘEDSÍŇ	5,84
111b	POKOJ	17,02
111c	KOUPELNA	5,75
112	KUCHYŇKA	17,06
114	ODPOČ. POKOJ	15,17
115	SKLAD	1,8
116	AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST	51,44
117	SKLAD	1,8
118	CHODBA	43,84
119	CHODBA	18,82
120	SKLAD	5,32
121	SKLAD	4,25
122	SKLAD	4,46
123	ZDOTŘENÍCKÁ MÍSTNOST	9,64
124	WC MUŽI/ÚKLID. MUŽI	15,76
125	WC IMOBILNÍ	4,74
126	WC MUŽI/ÚKLID. ŽENY	15,48
127	SPRCHNA	28,78
128	WC	4,75
129	SPRCHA	5,33
130	CHODBA	4,38
131	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST	34,35
132	ZELNA	28,91
133	KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY	28,76
134	FOYER	85,97
135	CHODBA	15,21
136	WC ZAMĚSTNANCI	4,66
137	SKLAD	2,42
138	KADEŘNICTVÍ	29,08
139	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,37
140	MÁLÍŘOVA TERASA	21,66
S01	SCHODIŠTĚ	16,18
S03	SCHODIŠTĚ	10,18
V01	VÝTAH 01	4,16
V02	VÝTAH 02	2,88
V03	VÝTAH 03	2,94

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ

BARVA BÍLÁ

BAREVNÁ VÝMALBA

VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ
OŠETŘOVÁNÍ SE VŮČI STŘÍPKU

BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

POUŽITÍ: PORUCHY, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

AKRYLOVÝ OBKLAD

AKRYLOVÝ OBKLAD
NÁZEV: CORIAN® PLAY
SLOŽENÍ:
OLEOFOBNÍ POVRCH, SLADKÝM POVRCHEM
NEPŘEDSTAVUJE RIZIKO
BEZ ŠPÁR A PLOŠE SPÁRY PŘILEŽ NA HRANÁCH
TLOUŠŤKA: 12 MM, 6 MM, 3 MM, 1,5 MM, 0,8 MM
POUŽIJTE PŘEVÁŽNĚ NÁSLEDUJÍCÍ BARVY A DESIGN
ODOLNOST VŮČI ZNEČIŠTĚNÍ, BĚŽNÉ POUŽÍVANÝM VÝROBKŮM
VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ KOMERČ. FIRMY

BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

POUŽITÍ: v 800 mm + CHODBY

SCHÉMA STĚNY NA CHODBÁCH

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLUKOVÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: PROSTOR ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLUKOVÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, KOUPELNY

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 600x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLUKOVÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: ČISTÉ PROVOZY, SKLAD

PODLAHY

ČISTÁ ZÓNA

VSTUPNÍ ČISTÁ ZÓNA
KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZE 100% POLYAMIDU ZE 100% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ECONYL
TŘÍDA ZÁTĚŽE: 34/43
REAKCE NA OHEŇ: Bfl-s1 EN 13501-1, B , s1
VYTAŽENÉ KOBERCE STŘÍHAJÍCÍM SE PRŮŠKU SLAVÝCH KARTÁČOVÝCH VLÁKEN DISTRIBUČNÍCH PEVNÉ MĚSTSKÝ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca 9 mm
V MÍSTĚ ČISTÉ ZÓNY BUDE VYMEZENA OHYBEM NÁŘEZNÍKU 4, 8, 20, 1, 2 mm
A PROVEDEN PODKLADNÍ NŮŽ O VÝŠCE NÁŘEZNÍKU – cca 8 mm

BARVA: PŘEDVÍDANÝ ŠEDÁ/ČERNÁ
POUŽITÍ: PROSTOR U VSTUPŮ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT: 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLUKOVÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT: 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLUKOVÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BĚŽOVÁ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: ČISTÉ PROVOZY, SKLAD

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KOMUNÍ MOLOVÝ ZE 100% POLÉKEM OBNOVITELNÉ MOLOVÝ, PRYSKYŘIČNÝ, ZUTÝ.
UNDERNÍ DLEŽ S PODPOROVOU SPRAVOU TEPOVÉHO Z 1/2, NEUTRÁLNÍ
PODPOROVÁ SPRAVA NA BÁZI VODOU REDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ, JE NAMÍCHÁNÍ, VE CHVÍLI VÝPARU, ZBĚ HRUBÝCH TVARŮ VE ZÁRNÍM
TŘÍDA ZÁTĚŽE: 34/43
ÚČINNÉ: 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/43
REAKCE NA OHEŇ: Bfl-s1 EN 13501-1, B , s1
ELEKTRICKÝ ODPOR: MAX. 2 GΩ DLE EN 1081-2
REAKCE NA OHEŇ: DLE EN 13501-1 Bfl-s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVÁ ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W
S PŘÍMOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
ODOLNÉ PROTI ZVLÁŠTNÍM TĚŽKÝM ZÁTĚŽÍM A PŘI ZVLÁŠTNÍCH ZÁTĚŽÍCH
PŘI JEJICH PŘEMÁHÁNÍ PŘEVAZNÉ.
BARVA ODSTÍNY ZELENÉ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VODIVÉ/NEVODIVÉ ŠŇŮRY ZODPOVÍDÁ VÝROBCEM
SPLYVALOST SE VZHLEDEM POŽADAVKŮ Z ZŮVODU ZLEPNACÍ VRSTVOU/ŠVY SPOJŮ
FAREBNOST DEN, +30 min. PVC FAREBNOSŤ A RYPOT LÉTA - ELA

POUŽITÍ: VSTUPNÍ ČÁST, HARDWICHÉ, POKOJE, KANCELÁŘE, SCHODIŠTĚ

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KOMUNÍ MOLOVÝ ZE 100% POLÉKEM OBNOVITELNÉ MOLOVÝ, PRYSKYŘIČNÝ, ZUTÝ.
UNDERNÍ DLEŽ S PODPOROVOU SPRAVOU TEPOVÉHO Z 1/2, NEUTRÁLNÍ
PODPOROVÁ SPRAVA NA BÁZI VODOU REDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ, JE NAMÍCHÁNÍ, VE CHVÍLI VÝPARU, ZBĚ HRUBÝCH TVARŮ VE ZÁRNÍM
ÚČINNÉ: 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/43
REAKCE NA OHEŇ: DLE EN 13501-1 Bfl-s1
ELEKTRICKÝ ODPOR: MAX. 2 GΩ DLE EN 1081-2
REAKCE NA OHEŇ: DLE EN 13501-1 Bfl-s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVÁ ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W
S PŘÍMOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
ODOLNÉ PROTI ZVLÁŠTNÍM TĚŽKÝM ZÁTĚŽÍM A PŘI ZVLÁŠTNÍCH ZÁTĚŽÍCH
PŘI JEJICH PŘEMÁHÁNÍ PŘEVAZNÉ.
BARVA ODSTÍNY ZELENÉ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VODIVÉ/NEVODIVÉ ŠŇŮRY ZODPOVÍDÁ VÝROBCEM
SPLYVALOST SE VZHLEDEM POŽADAVKŮ Z ZŮVODU ZLEPNACÍ VRSTVOU/ŠVY SPOJŮ
FAREBNOST DEN, +30 min. PVC FAREBNOSŤ A RYPOT LÉTA - ELA

POUŽITÍ: CHODBA 1NP, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST,
REHABILITAČNÍ MÍSTNOST, ZELNA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
FORMÁT: 600x300x60 mm
KLADENÍ NA STŘED

BARVA: PŘÍRODNÍ
POVRCH: KLUKOVÝ

POUŽITÍ: TERASA

PODKROČÍ

PODKROČÍ

POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ

BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
FORMÁT: 600x300x60 mm
KLADENÍ NA STŘED

BARVA: PŘÍRODNÍ
POVRCH: KLUKOVÝ

POUŽITÍ: TERASA

FAREBNOVÝ SOKL

FAREBNOVÝ SOKL
ZAČÍŠŤOVACÍ LIŠTA
PRŮŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 100 mm

POUŽITÍ: PRO PŘÍRODNÍ LINOLEUM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25x200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ ZPROZORNĚNÍ
ROZMĚR: 25x200 mm

POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ S02

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZSUDNÝ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ PŘESNĚ BARVĚ MATERIÁLU
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU MAXIMÁLNÍ NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROVÉ BARVY SPECIFIKOVÁNA PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYŘÍRÁNY S DILEŘEM NA STEJNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 461,740 m n. m.

1			
2			
3			
ARCHIV		ARCHIV	

INVESTOR:
Královehradecký kraj
Královehradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO
Technické služby pro stavebnictví
Hradecká 1151/27, 746 01 Opava
tel.: 553 765 111
info@technico.cz

PROJEKTANT		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Matěj KLICÍK	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Nikola MARTÍNKOVÁ	
KONTROLOVAL	Ing. Martin LUŽNÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FORMÁT	24xA4
DATUM	03/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č. st. 936, st. 937, st. 1255, 1479/7, 1482/1, 1488/12, 1510/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘÍTKO / VELIKOST

PŮDORYS 1.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 1 : 50 | D.1.4.9.b.02