PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	HALA	36.62
3.02	CHODBA	21.05
3.03	CHODBA	43.16
3.04	KOUPELNA	11.12
3.05	ÚBYTKOVÉ POKOJ	15.18
3.06a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.06b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.06c	KOUPELNA	3.04
3.07a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.07b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.07c	KOUPELNA	3.75
3.08a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.08b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.08c	KOUPELNA	3.75
3.08d	LOŽNE	4.73
3.09	CHODBA	29.81
3.10a	ZAVAZADLOVÝ POKOJ	29.07
3.10b	KOUPELNA	3.77
3.10c	LOŽNE	4.73
3.11a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.11b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.11c	KOUPELNA	3.04
3.12a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.12b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.12c	KOUPELNA	3.04
3.13	SESTER	22.37
3.15	CHODBA	4.48
3.16	WC	3.22
3.17	KOUPELNA	13.28
3.18	DENNÍ MÍSTNOST	9.88
3.19	CHODBA	69.69
3.20	SERVER	3.68
3.21	SKLAD	11.28
3.22	SKLAD	3.68
3.23	ZEMĚDĚLSKÉ MÍSTNOST	3.85
3.24a	PŘEDSÍŇ	3.04
3.24b	POKOJ - 1. S.	11.12
3.24c	KOUPELNA	3.75
3.25a	LOŽNE	4.73
3.25b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.25c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.26a	KOUPELNA	3.04
3.26b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.26c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.27a	KOUPELNA	3.04
3.27b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.27c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.28a	KOUPELNA	3.04
3.28b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.28c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.29a	KOUPELNA	3.04
3.29b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.29c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.30a	KOUPELNA	3.75
3.30b	PŘEDSÍŇ	3.04
3.30c	POKOJ - 1. S.	11.12
3.31	CHODBA	36.05
3.32	ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33.47
3.33	KUCHYŇKA	14.32
3.34	WC MUŽI	6.87
3.35	WC ŽENY	6.87
3.36	CHODBA	10.36
3.37	SKLAD	5.02
3.38	VÝTAH	11.63
S01	SCHODIŠTĚ	14.48
S02	ZAKRYTÉ SCHODIŠTĚ	13.04
S03	SCHODIŠTĚ	13.01
V01	VÝTAH 01	4.16
V02	VÝTAH 02	2.88
V03	VÝTAH 02	2.96

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA
VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ
BARVA BÍLÁ

BAREVNÁ VÝMALBA
VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ
OTLUČENÁ SÍŤ VÝŠKY STROPU
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
POUŽITÍ: POKOJE, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

AKRYLOVÝ OBKLAD
AKRYLOVÝ OBKLAD
NOSNÁ STĚNA - ZDIVO/BETON PLNÉ
SKLADBA:
CELOPLOŠNÉ/SVISLÝ S KLADOVÝM POVRCHEM
NEPRŮBĚŽNÁ STAVEBTNÍ SPÁRA POVRCHU
BEZ SPÁR V PLOŠE, SPÁRY POUZE NA HRANÁCH
PŘÍPADNÉ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY TRVALOU HMOTOU
POVLAKOVÉ PROTI VLHKOSTI, MRAZU, ČISTITELNÉ A ODĚRU
ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM STEJNÁMA
VHODNÝ PRO CELOU VÝŠKU PANELU
BARVA: BUDE ZOHLEDŇOVAT BARVU MĚKKÉ PODLAHY, BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
POUŽITÍ: v 000 mm + CHODBY

SCHÉMA STĚNY NA CHODBÁCH

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU
POUŽITÍ: PROSTOR ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU
POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, KOUPELNY

KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 600x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU
POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD, GASTRO

PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY
POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY
POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD, GASTRO

ELEKTROSTATICKÝ VINYL
ELEKTROSTATICKÝ VINYL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SMART CENTRO,
TLOUŠŤKA 2,5 mm
CELKOVÁ TL. 2,5 mm
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130: R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ: μ ≥ 0,50
ELEKTRICKÁ ODOLNOST: 10⁹ Ω < R < 10¹² Ω
ELEKTROSTATICKÁ ODOLNOST: STOPA < 2 kV
ELEKTRICKÝ NÁBOJ DLE EN 1815: ≤ 2 kV
ELEKTRICKÁ ODOLNOST DLE DIN 51953: R ≤ 2 x 10⁹ Ω
ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM: R_B ~ 4
BARVA: DLE NÁVRHU
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÝZDUCHOVÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DOSAHUJE VÝSLEDNÉ SPLŇUJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝ 2 DŮVODU ELIMINACE VEDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ ŠOK, v 60 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA – BÍLÁ
POUŽITÍ: SERVEROVNA

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KAMENNÉ MOUČKY ZE 100% PODLOŽNÍ DĚKOVITÉ MOLOVÝ, MYKOVÁTĚNÝ, ATT.
UKONČENÍ DLEŽ S POHYBLIVOU ÚPRAVOU TOPOVÉZ 1. (3) NEUTRÁLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ JE NAMÁHÁNÍ VE DVOU VRSTVÁCH, ČÍŽ VRSTVY TVRDNÉ VE ZÁŘENÍ
TLOUŠŤKA 2 mm
ŠÍŘKY ROLÍ 2 m
TŘÍDY ZÁTĚŽE 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130: R 09
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE DIN: μ ≥ 0,50
REAKCI NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Cfl_s – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVÁ ZÁTĚŽ S KOLEČKY TYPU W
S HŮMOVÝ KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM: STUPEŇ 2
PŘÍ JEJÍM PŮSOBENÍ POVRCHOVÁ
BARVA: BĚŽOVÁ – BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÝZDUCHOVÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY ZOSTAVNÉ VÝROBCEM
SPLŇUJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝ Z DŮVODU ELIMINACE VEDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ ŠOK, v 60 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA – BÍLÁ
POUŽITÍ: CHODBA 3.NP, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

KERAMICKÁ PRÁŽKOVÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ PRÁŽKOVÁ DLAŽBA
FORMÁT 450x450 mm
KLADENÍ NA STŘÍH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BĚŽOVÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BĚŽOVÁ
POUŽITÍ: LOŽNE

PODROŽÍ
PODROŽÍ
POUŽITÍ: STUPNĚ SCHODIŠTĚ S02

FABIONOVÝ ŠOK
FABIONOVÝ ŠOK,
ZAŠŤUKNUTÁ LIŠTA
PRŮŽNÝ TEMPERLAST
BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 000 mm
POUŽITÍ: PRO PŘÍRODNÍ LINOLEUM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZOVOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 35x200 mm
BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ ZPROZOVNÝ
ROZMĚR: 35x200 mm

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UŽIVATELSKÉHO POSOUZENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEOPRYSKÁ PŘÍLIŠ BAREVNÉ MATERIÁLU.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI. VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU MAXIMÁLNÍ NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROVÉ BUDE SPECIFIKOVÁNA PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY VÝROBKU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 461,740 m n. m.

INVESTOR:
Královehradecký kraj
Královehradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1151/27, 746 01 Opava
tel.: 553 765 111
info@technico.cz

PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matěj KLICÍK
VYPRACOVAL: Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. Martin LIŽOVÝ

ČÍSLO PARE

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

k.ú. Vrchlabí, parc.č. st. 936, st. 937, st. 1265, 1479/1, 1482/1, 1488/3, 1489/12, 1910/3, st. 3623, st. 4011

FORMÁT:	2A4/A4
DATUM:	03/2023
STUPEŇ:	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	TO-573-DPS
VERZE:	FINÁLNÍ VERZE

PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 1 : 50 | D.1.4.9.b.04.