



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
BC. M. STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
PLASTOVÉ

LIST
2

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLASTOVÝCH OKEN

ZASKLENÍ:

TYP 1 – ZASKLENÍ POŽADAVEK NA PROVEDENÍ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2N

– IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, $\max.U_g$ (zasklení)=0,7 W/m²K

TYP 2 – ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA BEZPEČNOST (VANDALISMUS, MÉNĚ ZÁVAŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ ÚTOK)

– OKNA V 1.NP PŘÍSTUPNÉ Z TERÉNU

– IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, $\max.U_g$ (zasklení)=0,7 W/m²K

– ZASKLENÍ SE STŘEDNÍ ÚROVNÍ OCHRANY – MÉNĚ ZÁVAŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ ÚTOK, POŽADAVEK NA PROVEDENÍ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2N, S POŽADAVKEM NA BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY P2A

TYP 3 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL (NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ U OKEN OD PODLAHY DO VÝŠKY PARAPETU)

– $\max.U_g$ (zasklení)=0,7 W/m²K

– TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL TL.48 MM S JÁDREM Z XPS TL. 40 MM

– S INTERIÉROVÝM LAKOVANÝM AL PLECHEM MIN. TL. 1,5 MM

– S EXTERIÉROVÝM SMALTOVANÝM SKLEM TL. 6 MM

– $\max.U=0,7$ W/m²K

– BARVA INTERIÉROVÉHO PLECHU A SMALTOVANÉHO SKLA RAL 7012

– PŘESKLÍVATELNÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY

DOPLŇKOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ:

– SKLO ČIRÉ

– SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. $R_w = 32$ dB

– BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, 3 TABULE SKLA + ALEŠPOŇ 1 PVB FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 (DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ), ZASKLENÍ 33.1

KOVÁNÍ OKEN:

– CELOOVBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2N

– VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI, PŘI VĚTŠÍ VÝŠE UMÍSTĚNÍ KLIKY JAK 1,6 M NUTNO PROVÉST ODDÁLENÉ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ OTEVÍRÁNÍ OKNA

– OKNA S PARAPETNÍ DESKOU VE VÝŠCE VĚTŠÍ NEŽ 1,6 M NAD PODLAHOU BUDOU OKENNÍ KŘÍDLA OVLÁDÁNA POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE UMÍSTĚNÉHO VE VÝŠCE MAX 1,5 M NAD PODLAHOU

PLASTOVÝ DUTINOVÝ VNITŘNÍ PARAPET:

– KOMŮRKOVÝ PROFIL PRO OKENNÍ PARAPETY Z TVRDÉHO PVC S OTĚRUVZDORNOU OCHRANOU FÓLÍÍ

– SNADNO OMYVATELNÉ A TRVANLIVÉ SAMOZHAŠIVÉ S ODOLNOSTÍ PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI

– VČETNĚ KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU

– VČETNĚ KONCOVEK PO STRANÁCH

– S ČELNÍ HRANOU 40 MM

– PARAPET PRO ZDIVO RŮZNÉ TLOUŠTKY (VIZ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY)

– BARVA – DLE PD INTERIÉR

POZNÁMKA:

– PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

POZNÁMKA: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!