

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

Σ

P	–	1	1	–	–	2
L	–	–	1	–	–	1

T22

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)
- BEZ PRAHU
- POVRCH – HPL LAMINÁT
- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA – KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- **PODROBNÝ POPIS VÝROBKU– VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

