

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	PODKROVÍ	Σ
		POČET	–	1	–	–	–	1
039	<p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNA DO NORMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ</p> <p>PRO VYTVOŘENÍ 2 ZÁCHODOVÝCH KABIN</p> <ul style="list-style-type: none">– KABINY VYTVOŘENY ČELNÍ STĚNOU S DVEŘMI A BOČNÍMI (DĚLÍČIMI) STĚNAMI, ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU– STĚNY VYHOVUJÍ HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM, VHODNÉ DO NORMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ– STĚNY A DVEŘE Z VYSOCE NEPROPUSTNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY O TL. 25 MM, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, S VYSOKOU ODOLNOSTÍ– DESKY ZE VŠECH STRAN OLEMOVÁNY ELOXOVANÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY– DESKY VLOŽENY DO PROFILŮ Z HLINÍKOVÉ SLITINY (UCHYCENÍ KE STĚNĚ, NADEDVEŘNÍ VYZTUŽENÍ SESTAVY KABIN, DOVÍRÁNÍ DVEŘÍ).– KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZU, KRYTY PATICEMI Z NEREZU. NOŽKA JE DOPLNĚNA REKTIFIKAČNÍM ŠROUBEM PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI PODLAHY– SOUČÁSTÍ ČELNÍCH STĚN JSOU DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ 700/1970 MM, LEVÉ 1 KS, PRAVÉ 1 KS, S ROZETOVÝM KOVÁNÍM PRO WC, VIZ. SCHÉMA– DVEŘNÍ KŘÍDLA ZAVĚŠENA NA TŘECH SAMOZAVÍRACÍCH ZÁVĚSECH Z NEREZU SE SKRYTÝMI VRUTY (ŠROUBY), VYBAVENA KVALITNÍMI ZÁMKY VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ A UKAZATELEM VOLNO/OBSAŽENO– DORAZ DVEŘÍ TLUMEN GUMOVÝM TĚSNĚNÍM– KOVOVÉ KLIKY Z BROUŠENÉ NEREZI– CELKOVÁ VÝŠKA STĚN 2020 MM (1870 STĚNA + 150 STAV. NOŽIČKY) <p>KOVÁNÍ : ZÁMEK WC, S UKAZATELEM OBSAŽENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY</p> <p>BARVA :</p> <p>STĚNY, DVEŘE – SVĚTLE BÉŽOVÁ RAL 1013</p> <p>PROFILY – HLINÍK PŘÍRODNÍ ODSÍN</p>							
								