

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

Σ

P	—	—	1	—	—	1
L	—	—	—	—	—	—

T52

ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/1970 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3+ C3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ
— BEZ PRAHU
— POVRCH — HPL LAMINÁT
— HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA — KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- **PODROBNÝ POPIS VÝROBKU— VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

