



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ
VNITŘNÍ

LIST
5

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODKROVÍ

n

T02

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM

P

-

-

1

-

-

1

L

-

-

3

-

-

3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH - HPL LAMINÁT
- HRANA KŘÍDEL: ABS TL. 2 MM
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNÍ
- OTVÍRÁNÍ KARTOVÝ SYSTÉM

KOVÁNÍ:

- KOULE - KLIKA
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- PODROBNÝ POPIS VÝROBKU- VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DODÁVKA DVEŘÍ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČ. POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

