PŮDORYS 3. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILONU OKB

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
300	VÝTAH V6– NÁKLADNÍ	1,10	–	–	NÁTĚR N3	–	
300a	CHODBA	6,80	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	3,00
301	PRACOVNA LÉKAŘI	24,90	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
302	SKLAD HEMATOLOGIE	36,30	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	3,00
303	LAB. IMUNOHEMATOLOGIE	22,60	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R1	3,00
304	SKLAD THO	20,80	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2,70
305	ŠATNA MUŽI	13,40	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
306	UMÝVÁRNA	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D6	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDKi +N3	2,50
307	ŠATNA ŽENY	32,10	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	3,00
308	UMÝVÁRNA	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D6	KER. OBKLAD V=2,7 M	–	RASTR R3	2,70
309	WC	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK	2,50
310	CHODBA	40,70	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2,70
311	DMZ	12,00	PVC	P4	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
312	WC MUŽI	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
313	WC ŽENY	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
314	ÚSTŘ. MÍSTNOST	4,20	PVC	P4	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	RASTR R3	2,50
315	– NEVYUŽITO –	–	–	–	–	–	–	–
316	EL. SLABO	4,40	BETON + NÁTĚR	B1	NÁTĚR	N3	OMÍTKA+NÁTĚR	N3
317	SCHODIŠTĚ	10,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D8	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	OMÍTKA+NÁTĚR	N3
318	ODPAD	3,00	PVC	P4	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
319	WC BEZBARIÉROVÉ	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	RASTR R3	2,50
320	WC	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
321	ÚKLID	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
322	ÚKLID	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
323	ČEKÁRNA	41,30	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2,70
324	CHODBA	10,70	PVC	P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2,70
325	VYSOKOŠKOLÁCI	26,10	PVC	P4b	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R4	3,00
326	VRCHNÍ SESTRA	17,60	PVC	P4b	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R6	3,00
327	PRIMÁŘ	16,10	PVC	P4b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R6	3,00
328	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D6	KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
329	ZÁKROKOVÁ VYŠAŤŘOVNA	20,90	PVC EL. VODIVÁ	P5	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R1	3,00
330	VYŠETŘOVNA	19,00	PVC EL. VODIVÁ	P5	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1A	RASTR R1	3,00
331	SESTERNA	19,40	PVC–VZHLED EL.VODIVÁ	P5b	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA UMÝVADLEM OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R6	3,00
332	TERAPEUTICKÝ POKOJ	31,20	PVC EL. VODIVÁ	P5	KOTVÍCÍCÍ OBKLAD ZA LINOLEU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R7	3,00
333	HALA	21,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D7	NOVÁ MALBA VE STANDARTU	N2	RASTR R3	3,10 /STÁV.
333a	SCHODIŠTĚ	17,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	OPRAVY OMÍTEK/PŘESTŘIKOVÁNÍ NOVÁ MALBA VE STANDARTU	N2	NÁTĚR N3	
334	VÝTAH	8,10	–	–	STÁVAJÍCÍ	–	STÁVAJÍCÍ	
335	CHODBA	11,10	PVC/STÁVAJÍCÍ	–	STÁVAJÍCÍ	N2	STÁVAJÍCÍ	

POZNÁMKA:

– Hlavní kabelové žlaby pro silové rozvody budou v místech s podhledy vedeny nad podhledy, výškově budou v místě souběhu se sdělovacími rozvody vedeny nad sdělovacími rozvody, jinde budou vedeny těsně nad podhledy. Přesné výšky je možno upravit dle skutečného stavu s dodržením minimálních vzdáleností mezi sdělovacími a silovými rozvody a dalšími instalacemi (VZT, ZTI, ÚT, MaR apod.).

– Kabelové rozvody budou vedeny (silovými) kabelovými žlaby, stoupačkami pak po kabelových lávkách (žebříčcích) na kabelových příchytkách (příchytky typu SONAP).

– Kabelové rozvody s požární odolností jsou řešeny na výkresech: Rozvody NO a PBZ.

– Kabeláž pro ovládání žaluzií bude provedena dle výkresu: SCHÉMA NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ.

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.

– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.

– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51ed.3, rozvody ve zdravotnických prostorách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–710, rozvody v umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701ed.2.

– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a slepý rozpočet.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ČÍSLO PARE

D1.03 Dostavba budovy OKB

D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI ZČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ŠVARC	ING. PETR ARCHLEBEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 312 455

NÁZEV AKCE:	FORMÁT 10 x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ	DATUM 07 / 2023
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO A 20–15–P
VÝKRES: **3.NP – HLAVNÍ TRASY + TECHNOLOGICKÉ ROZVODY**	MĚŘÍTKO 1 : 50
	Č. VÝKRESU D1.03.4g–21