



Napětová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 :  
-základní : polohou,zábranou,krytím,izolací  
-při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
Ve stanovených prostorech ochrana doplňková, ochranným pospojením  
a proudovým chráněním s vybavovacím proudem IΔ=30mA.  
V místnostech pro lékařské účely provedena ochrana  
podle zařazení místností dle ČSN 33 2000-7-710.

Plast.zap.rozvodnice  
SCHNEIDER PRAGMA F24-13834  
96modulů,750x550x170 mm  
plná dvířka 13854

DESIGN	PROJEKTANT	ED-OLY-PROJEKTANT	JE	POUŠTOVAT
ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN	ING. P. HARTMAN
STAVEBNÍK	Konstrukce: Ing. P. HARTMAN	Provoz: Ing. P. HARTMAN	Instalace: Ing. P. HARTMAN	Instalace: Ing. P. HARTMAN
INSTALACE	Instalace: Ing. P. HARTMAN	Instalace: Ing. P. HARTMAN	Instalace: Ing. P. HARTMAN	Instalace: Ing. P. HARTMAN
OBJEKT	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"			
OBJEKT	SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"			
OBJEKT	ELECTRONICS PLAZA			
OBJEKT	STAVAJÍCÍ ROZVADEČ R 1			

PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL
HURDÁLKOVÁ 206, 547 01 NÁCHOD	HURDÁLKOVÁ 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785	tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STUPEŇ	DATA
01/01	01/01
02/02	02/02
03/03	03/03
04/04	04/04
05/05	05/05
06/06	06/06
07/07	07/07
08/08	08/08
09/09	09/09
10/10	10/10
11/11	11/11
12/12	12/12
13/13	13/13
14/14	14/14
15/15	15/15
16/16	16/16
17/17	17/17
18/18	18/18
19/19	19/19
20/20	20/20