

"Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – dodávka audio-vizuální techniky II “		
Specifikace předmětu plnění (dodávky) - minimální požadavky zadavatele na		
AV01	Plochý zobrazovač TV 49"	33 ks
	Eliminace vzájemného rušení signálu zrcadlově umístěných TV (více TV v jedné místnosti)-možnost dodávky TV od dvou jiných výrobců	
1	Velikost úhlopříčky: min 49 palců, formát 16:9	
2	Min. rozlišení 4K	
3	Min. frekvence 60Hz	
4	LCD panel - min. technologie LED nebo lepší	
5	Široké pozorovací úhly - min. 160 °	
6	Připojení k internetu: min. RJ45 + Wifi	
7	Vstup min. 2x HDMI, min. 2x USB	
8	Tuner DVB-T2 HEVC (tzn. TV vybavena i konektorem COAX),	
9	Funkce: chytrá TV, HbbTV, Youtube, webový prohlížeč, podporou DLNA, podpora přehrávání z USB, podpora Bluetooth	
10	Dálkový ovladač včetně baterií	
11	VESA pro uchycení	
12	Propojovací koaxiální kabel o délce min. 2,5 m do zásuvky STA	
13	Součástí je dodávka a instalace (včetně kotvícího materiálu): - naklápěcích a výsuvných držáků na stěnu, svislý náklon min. +15° až -15° (úhlová rozteč), min. nosnost uchycení TV - stropních konzol (držáků) s vnitřním vedením kabeláže s úchytem 2 ks zobrazovačů s ozn. AV01 včetně krytky průchodu nohy držáku podhledem, svislý náklon min. +5° až -20° (úhlová rozteč), min. nosnost uchycení dvou TV - stropních konzol (držáků) s vnitřním vedením kabeláže s úchytem plochého zobrazovače s ozn. AV01 včetně krytky průchodu nohy držáku podhledem, svislý náklon min. +5° až -20° (úhlová rozteč), min. nosnost uchycení jedné TV Typy držáků TV jsou uvedeny v tabulce seznamu vybavení po místnostech	
14	Stereo sluchátka s ovládáním hlasitosti na těle sluchátek, napojená na sluchátkový výstup 3,5mm jack (na stěně). Dodávka včetně jednorázových hygienických návrleků v počtu min 100 ks. Sluchátka budou opakovaně užívána pacienty, po každém užití sluchátek pacientem (návštěvníkem) nemocnice budou sluchátka otřena běžným desinfekčním přípravkem za účelem přípravy pro použití dalším pacientem.	28 ks
AV02	Plochý zobrazovač TV 40"	2 ks
1	Velikost úhlopříčky: min 40 palců, formát 16:9	
2	Min. rozlišení 4K	
3	Min. frekvence 60Hz	
4	LCD panel - min. technologie LED nebo lepší	
5	Široké pozorovací úhly - min. 160 °	
6	Připojení k internetu: min. RJ45 + Wifi	
7	Vstup min. 2x HDMI, min. 2x USB	
8	Tuner DVB-T2 HEVC (tzn. TV vybavena i konektorem COAX)	
9	Funkce: chytrá TV, HbbTV, Youtube, webový prohlížeč, podporou DLNA, podpora přehrávání z USB, podpora Bluetooth	
10	Dálkový ovladač včetně baterií	
11	VESA pro uchycení	
12	Propojovací koaxiální kabel o délce min.2,5 m do zásuvky STA	
13	Součástí je dodávka a instalace (včetně kotvícího materiálu): stropních konzol (držáků) s vnitřním vedením kabeláže s úchytem plochého zobrazovače s ozn. AV02 včetně krytky průchodu nohy držáku podhledem, svislý náklon min. +5° až -20° (úhlová rozteč), min. nosnost uchycení jedné TV	
AV03	Plochy zobrazovač TV 42"	16ks
1	Velikost úhlopříčky: min 42 palců, formát 16:9	
2	Min. rozlišení 4K	
3	Min. frekvence 60Hz	
4	LCD panel - min. technologie LED nebo lepší	
5	Široké pozorovací úhly - min. 160 °	
6	Připojení k internetu: min. RJ45 + Wifi	
7	Vstup min. 2x HDMI, min. 2x USB	
8	Tuner DVB-T2 HEVC (tzn. TV vybavena i konektorem COAX)	
9	Funkce: chytrá TV, HbbTV, Youtube, webový prohlížeč, podporou DLNA, podpora přehrávání z USB, podpora Bluetooth	
10	Dálkový ovladač včetně baterií	
11	VESA pro uchycení na zeď	

12	Propojovací koaxiální kabel o délce min. 2,5 m do zásuvky STA - 13 ks	
13	Propojovací (male-male) HDMI kabel o délce min. 3 m - 3 ks	
14	Součástí je dodávka a instalace (včetně kotvícího materiálu): - naklápěcích držáků na stěnu, bez ramene, svislý náklon min. +15° až -15° (úhlová rozteč), min nosnost uchycení TV	
AV04	Velkoplošný zobrazovač TV 55"	4 ks
1	Velikost úhlopříčky: min 50 palců, formát 16:9	
2	Min. rozlišení 4K	
3	Min. frekvence 60Hz	
4	LCD panel - min. technologie LED nebo lepší	
5	Široké pozorovací úhly - min. 160 ° H a V	
6	Připojení k internetu: min. RJ45 + Wifi	
7	Vstup min. 2x HDMI, min. 2x USB	
8	Tuner DVB-T2 HEVC (tzn. TV vybavena i konektorem COAX)	
9	Funkce: chytrá TV, HbbTV, Youtube, webový prohlížeč, podporou DLNA, podpora přehrávání z USB, podpora Bluetooth	
10	Dálkový ovladač včetně baterií	
11	VESA pro uchycení na zeď	
12	Součástí je dodávka a instalace (včetně kotvícího materiálu): - naklápěcích držáků na stěnu, svislý náklon min. +15° až -15° (úhlová rozteč), min nosnost uchycení TV, nejedná se o výsuvné a náklonné rameno - stropních konzol (držáků) s vnitřním vedením kabeláže s úchytem plochého zobrazovače s ozn. AV04 včetně krytky průchodu nohy držáku kazetovým podhledem, svislý náklon min. +5° až -20°, (úhlová rozteč), min. nosnost uchycení jedné TV Pzn. Typy držáků TV jsou uvedeny v tabulce seznamu vybavení po místnostech	
13	Propojovací (male-male) HDMI kabel o délce min. 3 m - 2 ks	
14	Propojovací koaxiální kabel o délce min. 2,5 m do zásuvky STA - 2 ks	
AV05	Datový projektor a projekční plátno	2 ks
1	Nativní rozlišení min. FullHD (1920x1080), poměr stran 16:9	
2	Min. kontrast 50000:1	
3	Min. svítivost 4000 ANSI lm	
4	Min. životnost 5000h	
5	Projekční vzdálenost - min. 1,5 m, maximální alespoň 5 m	
6	Grafický vstup: min. 2x HDMI	
7	Min. 1x USB	
8	Reproduktory	
9	Dálkový ovladač včetně baterií	
10	Možnost uchycení na strop i položení na stůl	
11	Dodávka a instalace včetně držáku pro montáž na strop (v místnostech je kazetový strop	
12	Dodávka včetně odpovídajícího promítacího plátna zavěsitelného na stěnu (elektronický roletový systém, uhlopříčka min. 100 a max. 110 palců, poměr 16:9) včetně ovládání	

Pzn.

Veškerá kabeláž AVT od stropních zásuvek s konektorem JACK 3,5 stereo u TV s ozn. AV01 bude ukončena na stěně přípojnými panely s moduly AVT jack 3,5mm (u jednotlivých lůžek) v počtu 28 ks. Do těchto modulů budou zapojeny sluchátka. Ozvučení bude možné pouze pomocí sluchátek. Kabeláž a zásuvové moduly nejsou předmětem veřejné zakázky - je dodávkou generálního dodavatele stavby. Předmětem plnění je odkrytí a zpětné zakrytí kazetových podhledů, instalace zboží na držáky včetně zapojení, zprovoznění, naladění a 1x proškolení uživatele