














GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div> <div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div> NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716 </div> </div>	HIP:	
	Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div> <div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div> NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716 </div> </div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
	Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ:	ČÁST PD:
	DPS	Interiér Vnitřní vybavení
STAVEBNÍK: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	DATUM:	MĚŘÍTKO:
	10/2023	—
OBSAH:	PARÉ:	Č. VÝKRESU:
BATERIE - SPECIFIKACE		D.1.5.7.2.

BATERIE - SPECIFIKACE								
Označení na výkrese	Typ	Umístění	Detailní popis	Foto	Rozměry	Počet	Materiál	Poznámka
B.01	Stojánková baterie	koupelna všech objektů	Stojánková umyvadlová baterie s pákovým ovládáním bez ovládání výpusti jednoduchá geometrie - kruhový průřez stojánku i výtakového ramínka průtok max 6l/min !		výška baterie 180 mm výška výtoku nad hranou umyvadla min. 110 mm	4	chrom	Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.02, B.03 a B.04. Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label
	Podomítková sprchová baterie		Páková sprchová baterie (1-cestná) ne-termostatická kruhový tvar jednoduchá páka kruhového průřezu		průměr 158 mm	4	chrom	Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	podomítkové těleso	koupelna všech objektů	kompatibilní podomítkové těleso k baterii - 1-cestné	-	kompatibilní s baterií	4	-	Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.03 a B.04
	ruční sprcha		ruční sprcha se samostatným vývodem ze zdi a držákem na zeď, hladká hadice ve stejné barvě, kulatá ruční sprcha - kruhový průřez držáku, průtok max 8l/min !		délka hadice 1800 mm	4	chrom	Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label
B.03	Stojánková baterie	samostatné wc všech objektů	"Stojánková umyvadlová baterie s pákovým ovládáním bez ovládání výpusti jednoduchá geometrie - kruhový průřez stojánku i výtakového ramínka" průtok max 6l/min !		výška baterie 180 mm výška výtoku nad hranou umyvadla min. 110 mm	4	chrom	Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.02 a B.04 Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label
B.04	Podomítková vanová baterie		Páková baterie s 2směrným přepínačem ne-termostatická kruhový tvar jednoduchá páka kruhového průřezu		průměr 158 mm	2	chrom	Baterie musí mít pákové ovládání v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	podomítkové těleso		kompatibilní podomítkové těleso k baterii - 2-cestné	-	kompatibilní s baterií	2	-	Prvky pokud možno vybrat ze stejné série jako B.01, B.02 a B.03
	napouštění vany	koupelna v objektu B a C (s vanou)	napouštění vany bude prováděno sifonem - prvek zahrnut v Z.06 sifon napojit na 2. cestu podomítkové baterie					
	ruční sprcha		ruční sprcha se samostatným vývodem ze zdi a držákem na zeď, hladká hadice ve stejné barvě, kulatá ruční sprcha - kruhový průřez držáku, průtok max 8l/min !		délka hadice 1800 mm	2	chrom	Zá vzájemnou kompatibilitu prvků a návaznost na Z.04 ručí dodavatel Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label
B.05	kuchyňská baterie	místnost asistenta v objektu B a C kuchyňské linky ve všech objektech	Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou instalací kruhový průřez, kulatý tvar průtok max 6l/min !		délka: 170 mm výška: 260 mm	6	nerez	Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label
B.06	kuchyňská baterie	sklad v objektu A	Páková kuchyňská baterie s jednootvorovou instalací kruhový průřez, kulatý tvar průtok max 6l/min !		délka: 170 mm výška: 260 mm	1	nerez	Musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label

B.07	rohový ventily - pračka	Chodba v objektu A,B,C & Koupelna v objektu D	rohový ventil na studenou vodu pro připojení pračky minimalistický design, kruhový průřez		minimální hloubka (vystřčení před zeď) 80 mm max	4	nerez	
B.08	rohový ventil - myčku	Kuchyňské linky	rohový ventil na studenou vodu pro připojení myčky minimalistický design, kruhový průřez		minimální hloubka (vystřčení před zeď) 80 mm max	4	nerez	
B.09	výtokový ventil na fasádě - nezámrzný	fasáda objektu A & D viz prováděcí dokumentace	venkovní mrazuvzdorný výtokový ventil na fasádě s nuceým vyprazdňováním		tloušťka zdi 500 mm - výrobek musí být kompatibilní	2	kov - bez barevné páky	
B.10	otopný žebřík	Koupelna všech objektů	koupelnový žebřík na vodu včetně termostatické sady kulatý design (válcový průřez prvků bez prohnutí horizontálních špruší)		cca 1600 x 500 mm (na výšku)	4	bílý lak (nesmí být chrom)	hlavice musí být kompatibilní s žebříkem, ideálně volit hlavici od stejného výrobce
	termostatická hlavice	Koupelna všech objektů	hlavice kompatibilní k žebříku, jednoduchý válcový tvar bez zúžení (ne kónický), bez barevných prvků		-	4	bílá (v barvě žebříku)	