








OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET (ks)		POZNÁMKA	
			1.NP	Podkrovi		
<div>Ok1</div> <div>T</div>		VÝDEJNÍ OKNO DŘEVĚNÉ <ul style="list-style-type: none">- okno čtyřkřídle vnitřní- dolní střední křídlo výsuvné- ostatní křídla pevná- systémové kování- součástí dodávky je parapet- zasklení plexisklem	1	-	rozměry ověřit na stavbě	
<div>01</div> <div>L</div> <div>02</div> <div>L</div>		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE <ul style="list-style-type: none">- rozměry - 900 x 1970- dřevotřískové dutinové tl. 40 mm viz stávající dveře v objektu- dveře jednokřídlové otočné plné- povrchová úprava - fólie CPL - dekor dřeva- kování - klika/klika, zámek s cylindrickou vložkou pro generální klíč- ocelová zárubeň do sdk příčky tl. 125 mm	1	-	rozměry ověřit na stavbě	
<div>03</div> <div>L</div> <div>03</div> <div>P</div>		ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ <ul style="list-style-type: none">- osazení dřevěného otevíratelného okénka s prosklením- bezpečnostní sklo- klasické kování- otvírání ze společných prostor- rozměr: 400 x 400 mm- výplně okének u dveří do m. č. 101, 103 a 111 opatřit folií jednosměrně průhlednou <p>do stávajících dveří bude osazen zámek s cylindrickou vložkou knoflíkovou pro generální klíč</p>		2	-	
<div>04</div> <div>L</div> <div>04</div> <div>P</div>		NOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ + OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ <ul style="list-style-type: none">- rozměr 800/1970- otočné jednokřídle- s proskleným neotvíratelným otvorem 400 x 400 mm- povrchová úprava - fólie CPL - dekor dřeva- kování - klika/klika, zámek s cylindrickou vložkou pro generální klíč požární odolnost EW30 DP3	-	2	rozměry ověřit na stavbě	
<div>01</div> <div>Z</div>		KOVÁNÍ <ul style="list-style-type: none">- cylindrická vložka- generální klíč- dodávka včetně zámkových rozet	7	4		
<div>02</div> <div>Z</div>		KOVÁNÍ <ul style="list-style-type: none">- cylindrická vložka s knoflíkem- generální klíč- dodávka včetně zámkových rozet	4	4		