

PŘEHLED				
patro	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	plyn celkem	cena celkem bez DPH
1. PP	48,0 kW	199,0 kW	kW	10 790 345,00 Kč
DOPRAVA, MONTÁŽ	kW	kW	kW	190 000,00 Kč
Celkem	230V	400V	plyn	
	48,0 kW	199,0 kW	kW	10 980 345,00 Kč

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	Požadované hodnoty příkonů či plynu (s tolerancí +/- 5%)						poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem za položku (v Kč bez DPH)	Povinnost doložení dokladu v rámci zadávacího řízení	Povinnost uvedení nabízeného MODELU A VÝROBCE	Potvrzení splnění technické specifikace výrobku
					příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem							
1. PP																	
	ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD CHEMIE																
A01	KOMAXITOVÝ REGÁL, 4x POLICE	Kovový policový regál , stojny z dřevovaných úhelníků, šroubované spojení polic se stojnami. Nosnost hedné police max. 150 kg. Pozinkované provedení, stojny jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami.	1700x500x2000	1									5 900 Kč	5 900 Kč		BETA - REGÁLY KRÉDO	ANO
A02	VÝLEVKA - STAVBA		500x600x850	1													
	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY																
B01	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDNÍM VČETNÉ BATERIE	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním a baterií.	470x370x225	1									5 365 Kč	5 365 Kč		8710631 -MASOPROFIT	ANO
B02	ŠKRABKA NA BRAMBORY	Nerezové provedení, stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Výkon stroje 200 kg / hod., hmotnost náplně 12 kg, doba cyklu 1,5-3 min.	700x700x950	1			0,55	0,55					35 448 Kč	35 448 Kč		ŠKBZ12N - VARES	ANO
B02a	LAPAČ NA ŠKROB A SLUPKY			1									4 951 Kč	4 951 Kč		LAPAČ - VARES	ANO
B03	PODLAHOVÁ VPUŠŤ	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.	300x300	1							Součástí dodávky není zabudování do podlahy. Instalaci vypustě provede STAVBA.		10 500 Kč	10 500 Kč		300X300 - ALCADRAIN	ANO
B04	DŘEVĚNÝ ROŠŤ		900x500	1									4 500 Kč	4 500 Kč		TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK	ANO
B05	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl otevřený, vlevo dřez 300x500, vpravo prostor pro podpultovou lednici.	1800x650x900	1									28 248 Kč	28 248 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÝ VÝROBA	ANO
B05a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			1									1 570 Kč	1 570 Kč		MFBSL2 - PROFOLIO	ANO
B06	PODPULTOVÁ LEDNICE, NEREZ	Podstavná chladnička min. objem 170 litrů; minimální čistý objem 160 litrů, ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; vnitřní boční osvětlení; rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C; mechanické ovládání; digitální zobrazení teploty; vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem; černá, nerezové dveře; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem; podlahové rošty; výšku polic lze nastavit do 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; směr otevírání dveří je reverzibilní; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn; venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída CC2; roční spotřeba energie MAX. 310 kWh; Třída energetické účinnosti C.	600x600x850	1	0,2	0,2					Roční spotřeba energie: 310 kWh; Třída energetické účinnosti C.		22 490 Kč	22 490 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	FKVES1805 - LIEBHERR	ANO
CVIČNÁ KUCHYŇĚ																	
C01	CHLAZENÝ STŮL, 2 SEKCE, 4x ZÁSUVKA, DŘEZ	Chlazený stůl na GN, 2 sekce, 4x zásuvka GN 1/1, dřez minimálního rozměru 290x400 mm, hygienický standard minimálně H1, instalováno na stavebním soklu. Nerezové zátěžové pojezdy zásuvek, snadno vyjímatelné pro mytí v myčce.	1350x700x750	4	0,7	2,8					Instalováno na stavebním soklu.		135 000 Kč	540 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C01a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			4									1 570 Kč	6 280 Kč		MFBSL2 - PROFOLIO	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s DPH položku (v Kč bez DPH)	dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBE	technické specifikace výrobku
C02	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1400x300	4									30 289 Kč	121 156 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C03	KUCHYŇSKÁ VÁHA, VÁŽIVOST DO 20 KG, VODĚ ODLONÁ	Voděodolná kompaktní digitální váha s velkým integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech provozů včetně možnosti použití ve vlhkých, mokřích a prašných podmínkách. Váživost: 10/20 kg (dvourozahová - vyšší přesnost v první polovině váživosti), rozlišení (dílky): 5/10 g, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast. Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření. Krytí proti vodě a prachu: IP-65.	260x287x137	4	0,025	0,025							7 200 Kč	28 800 Kč		SW1W20DR - CAS	ANO
C04	PRACOVNÍ STŮL, VSUNY GN	Pracovní stůl skříňový, otevřený, vlevo závěsné vsuvy na GN se zářázkami, vpravo prostor pro holdomat. Hygienický standard minimálně H1. Instalováno na stavebním soklu.	940x700x750	2							Instalováno na stavebním soklu.		40 000 Kč	80 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C05	ELEKTRICKÝ BOJLEROVÝ KONVEKTOMAT, 6xGN 2/3	Elektrický konvektomat, min. kapacita 6x GN 2/3, podélných zásuvných roštů pro gastrónadoby GN 2/3, 1/2 nebo 1/3, bez dodatečných redukčních vložek nebo roštů, bojlerový vývin páry (nepřipustný nástřikový systém), varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301, má bezpečný vnitřní prostor se zaoblenými rohy, je izolováno proti vyzářování tepla. Bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, dvířka jsou opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí. Zařízení je dále vybaveno minimálně jedním dotykovým barevným displejem, minimální velikost displeje 9 palců. Varná komora má úsporné LED osvětlení s dlouhou životností a automatickou (nepřipustné halogenové provedení), akustickou a vizuální signalizací procesních kroků. Automatické přizpůsobení místa instalace (nadmořská výška / bod varu) prostřednictvím kalibrace zařízení.	655x621x594	4			5,7	22,8			Certifikace nízké spotřeby energie, např. Energy Star v aktuální verzi minimálně 3.0.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1	170 900 Kč	683 600 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	iCombi® Pro XS 6-2/3 E -	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	celková cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	rozměr dokladu dokladu v rámci zadávacího řízení	rozměr dokladu nabízeného MODELU A VÝROBCE	rozměr dokladu technické specifikace výrobku
		Zařízení je certifikované schváleno k provozu bez dozoru! Nastavitelná teplota varné komory od +30°C do +300°C. Možnost změny požadovaného výsledku vaření během spuštěného provozního režimu; přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu během spuštěného programu. Výroba páry probíhá bez tlaku pomocí generátoru čerstvé páry se samočisticím programem a automatickým odvápněním a pěčí, nezávisle na nastavené tvrdosti vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody. Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc; rychlý program průběžného čištění vyčistí zařízení do 30 minut za použití chemie; zařízení automaticky rozpoznává stav znečištění a nahromadění vápenných usazenin v závislosti na dosavadním způsobu používání a podle toho navrhuje nejúčinnější program čištění. - Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění bojleru pomocí tablet. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením. Plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu.České menu včetně integrovaných receptů.									Zařízení bude mít stejný design ovládání (například ovládací menu na displeji, struktura menu, tvorba programů, grafické prostředí menu) jako technologie C20.		27 500 Kč			RATIONAL	ANO
C05a	KONZOLE PRO ZAVEŠENÍ KONVEKTOMATU	Nerezová konzole, který slouží ke kotvení konvektomatu nad pracovní deskou. Konzole bude dostatečně pevná a stabilní.		4									9 010 Kč	36 040 Kč		60.30.968 - RATIONAL	ANO
C05b	ZÁKLADNÍ SADA CHEMIE	Základní sada čisticí a ošetřující chemie pro konvektomat bez obsahu fosfátů a fosforu. Min. 100 ks čisticích tablet, min. 100 ks ošetřujících tablet.		4									4 844 Kč	19 376 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	56.01.535, 56.00.562 - RATIONAL	ANO
C06	NÍZKOTEPLOTNÝ PEC, HOLDOMAT 5x GN 1/1	Zařízení pro pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření, udržení "přes noc", šetrnému dohotovení a dále k šetrnému udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Zařízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, vyjímatelné zásuvky pro GN 1/1 s roztečí 70 mm. Regulace teploty +30 až +120°C a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhčování ve dveřích a na zadní stěně komory. Sonda teploty v jádru, kapacita : 5x GN 1/1-65 (případně 2x GN1/1-150 nebo 1x GN1/1-200 + 1x GN1/1-150).	450x635x550	2	1	2							54 900 Kč	109 800 Kč		CSC-051E - COLDLINE	ANO
C07	PRACOVNÍ STŮL, VSUVY NA GN, KOŠ	Pracovní stůl skříňový,závěsné vsuvy na GN se zárážkami proti vypadnutí, výsuvný koš. Hygienický standard minimálně H1, instalováno na stavebním soklu.	800x700x750	2							Instalováno na stavebním soklu.		37 110 Kč	74 220 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C08	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Mycí stůl otevřený, dřež 500x500 mm, prolam pracovní plochy. Spodní roštová police.	1200x700x900	1									25 352 Kč	25 352 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C08a	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.		1									4 600 Kč	4 600 Kč		EQ-3102EF - PROFOLIO	ANO
C09	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl otevřený, vlevo prostor pro podpultovou myčku. Vlevo bude stůl zakrytovaný až k zemi.	900x750x900	1									12 100 Kč	12 100 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová položka cena (v Kč bez DPH)	cenová položka položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace technické specifikace výrobku
C10	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, KOŠ 500x600 MM	Podpultová myčka provozního nádobí, vhodná pro mycí koše 500x500 a 500x600 mm , atmosférický bojler, výkonné mycí čerpadlo (minimálně 0,6 kW) , minimálně čtyři automatické mycí programy, dvouplošťové provedení, lisovaná mycí nádrž, MYCÍ A OPLACHOVÁ RAMENA Z NEREZ OCELI AISI 304 , digitální ovládací panel, automatický samočistící cyklus. Zásuvná výška minimálně 410 mm. Včetně zabudovaného odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita až 30 košů za hodinu, předpokládané mycí cykly 120-540 sekund. Oplachová teplota minimálně +85 °C, spotřeba vody na jeden cyklus maximálně 2,3 litru. Hladina hluku maximálně 62 dBA. Základní příslušenství: 1x opěrný rám na plechy / podnosy, 1x koš 600x500 mm plastový.	600x703x850	1			6,65	6,65			Spotřeba vody na cyklus maximálně 2,3 litru. Účastník doloží splnění požadavku technických listem.		126 500 Kč	126 500 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	EXLIG - ELECTROLUX	ANO
C11	PLANETÁRNÍ MIXÉR, 30 LITRŮ, ČASOVACÍ,	Univerzální robot, velikost kotlíku 30 litrů (nerez AISI302), ovládací panel s časovačem, motor s plynulým ovládním rychlosti (minimálně 5 rychlostních úrovní), pomalá rychlost 30 otáček za minutu, maximální počet otáček až 180 ot/min. Automatická detekce kotlíku - stroj nespne při špatně nainstalovaném kotlíku. Výkonný motor minimálně 1100W. Odnímatelný a otočný kryt kotlíku - průhledný pevný kryt + drátěný nerezový kryt. Robot bude mít nástavec pro případné doplnění přídatných strojků (případně strojky nejsou předmětem aktuální dodávky, například kráječ zeleniny). Průhledný pevný kryt zamezuje úniku moučného a jiného prachu. Robot bude umožňovat míchání, mixování a hnětení. Součástí dodávky robotu bude šlehač, pádlo, kotlík a hák. Výkon až 7 kg za hodinu (např. mouka v poměru 60 % s vodou). Možnost přidat kotlík s redukcí v objemu 20 nebo 10 litrů (objednává se zvlášť).	532x685x1208	1	1,1	1,1							144 790 Kč	144 790 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	XBE30AB - ELECTROLUX	ANO
C11a	SADA KOLEČEK PRO PLANETÁRNÍ MIXÉR	Originální sada koleček umožňující pohyb planetárního mixéru z důvodu servisního přístupu k okolní technologii nebo sanitaci prostoru. Kolečka budou buď pevně nebo odnímatelně připevněna k robotu.		1									22 790 Kč	22 790 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	XBE30AB - ELECTROLUX	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	rozměr souboru dokladu v rámci zadávacího řízení	rozměr souboru nabízeného MODELU A VÝROBCE	rozměr souboru technické specifikace výrobku
C12	MULTIFUNKČNÍ PÁNEV, OBJEM 100 LITRŮ, TLAKOVÉ PROVEDENÍ	Multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů, VARENÍ V TLAKU . Užitný objem min. 100 litrů. Teplotní rozsah +30 °C až +250 °C, flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami - nepoužívané zóny se nevyhřívají. Rychlost ohřevu dna na +200 °C za maximálně 3 minuty. Zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem vaření. Vpichová sonda na měření teploty s minimálně 6-ti měřicími body. Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění košů . Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností nastavení na 1 litr. Minimálně 9 palcový skleněný barevný displej s dotykovou obrazovkou. Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením. Vestavěná zásuvka 230 V. Integrované rozhraní WLAN bez externí antény, připojení pro vzdálený přístup a údržbu. Zařízení je oficiálně schváleno-certifikováno k provozu bez dozoru (noční vaření).	1030x894x1078	1			27	27			Energetická účinnost multifunkčního zařízení testována dle normy DIN 18873.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	386 950 Kč	386 950 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	iVario Pro L + - RATIONAL	ANO
C12a	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ PODSTAVEC	Výškově nastavitelný podstavec s motoricky nastavitelnou výškou, aby bylo možné přizpůsobit výšku obsluze nebo potřebě varného postupu. Kompatibilní s multifunkční pánví C12.		1									87 400 Kč	87 400 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	PODSTAVEC - RATIONAL	ANO
C12b	ZÁKLADNÍ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ	Součástí příslušenství bude 1x fritovací koš, 2x varný koš, 1x zvidací rameno, 1x čistící houbička, 1x síto, 2x rošt na dno pánve1 1x stěrka.		1									42 260 Kč	42 260 Kč		SADA L - RATIONAL	ANO
C13	PODLAHOVÁ VPUSŤ	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.	400x800	1									13 500 Kč	13 500 Kč		400X800 - ALCADRAIN	ANO
C14	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl skříňový, otevřený, střední vyjímatelná police, hygienický standard minimálně H1, instalováno na stavebním soklu. Pracovní deska bude spojena do monobloku společně s pozicí C15a.	400x900x750	2						Instalováno na stavebním soklu.			24 800 Kč	49 600 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C15	ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ PÁNEV, 2x17 L	Multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů. Užitný objem: minimálně 2x17 litrů, 2 nádoby (provedení jedné nádoby není přípustné). Varné koše je možné použít souběžně v obou nádobách ve stejný čas včetně funkce automatického zvedání a spouštění košů. Teplotní rozsah +30 °C až +250 °C, flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami. Rychlost ohřevu dna na +200 °C za max. 3 minuty. Zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem vaření.	1100x756x485	1			14	14			Energetická účinnost multifunkčního zařízení testována dle normy DIN 18873.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	228 500 Kč	228 500 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	iVario 2-XS - RATIONAL	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
		Každá nádoba má vpichovou sondu na měření teploty s 6-ti měřicími body . Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění košů . Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností nastavení na 1 litr. Minimálně 9 palcový skleněný barevný displej s dotykovou obrazovkou. Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením. Vestavěná zásuvka 230 V. Integrované rozhraní WLAN bez externí antény, připojení pro vzdálený přístup a údržbu. Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru (noční vaření).															ANO
C15a	PRACOVNÍ STŮL POD MULTIFUNKČNÍ PÁNEV	Pracovní stůl skříňový, otevřený, lisované vsuvy na GN, 2x výsuvný zátěžová police středěná na nádobu pánve, zátěžové provedení (na polici bude položena GN). Minimální hygienický standard H1, instalováno na stavebním soklu. Pracovní deska bude spojena do monobloku společně s pozicí C14.	1100x713	1							Instalováno na stavebním soklu.		49 000 Kč	49 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C15b	ZÁKLADNÍ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ	Součástí příslušenství bude 1x fritovací koš, 1x varný koš, 2x zvidací rameno, 1x čistící houbička, 1x síto, 1x rošt na dno pánve, 1x stěrka.		1									3 520 Kč	3 520 Kč		SADA XS - RATIONAL	ANO
C16	VÝLEVKA KOMBI, VČETNĚ BATERIE	Nerezový výlevka, připevněna ke stěně pomocí závěsné kotvící lišty, nerezový rošt, baterie. Celonerezové provedení.	500x700	1									12 500 Kč	12 500 Kč		8710636 - MASOPROFIT	ANO
C17	VARNÉ CENTRUM, MONOBLOK	Varný monoblok s přípravou pro vestavbu spotřebičů a jejich instalací- 5x indukce. 2x dřež s otvorem pro baterii a mokrou zónou. Příprava na nasazení stolní police - mostu. Ovládací panel odnímatelný ze 4 stran pro snadný servis, pracovní deska minimálně z 2,5 mm silného plechu , rohy oblé s rádiusem 16 mm, čelo 50 mm vysoké, vyztužena masivní svařovanou konstrukcí z ocelových profilů. Celá konstrukce a pracovní deska z nerezové oceli AISI 304. 10x zásuvka 230V s krytím proti stříkající vodě ve stříbrném provedení. Pracovní deska bude svařena do jedné pracovní desky v bezesparém provedení - nepřípustné modulové provedení pracovní plochy.	3080x1430	2							Instalováno na stavebním soklu.		180 300 Kč	360 600 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C17a	BATERIE STOJÁNKOVÁ, PROFESIONÁLNÍ	Baterie jednopáková profesionální s vytuženým kotvicím systémem pro varné bloky a zvýšeným průtokem a černou polyamidovou sanitární pákou		4									6 705 Kč	26 820 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C17b	NAPOUŠTĚČÍ BATERIE	Napouštěcí rameno se zvýšeným průtokem včetně setu k instalaci na stolové nástavce varných bloků		4									7 990 Kč	31 960 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C17c	STOLOVÝ NÁSTAVEC	Stolový nástavec s přípravou na instalaci vodovodní baterie, masivní stojiny, vyjímatelné rošty s možností mytí v podstolové myčce, závěsný systém po obou stranách.	1400x400	2									57 200 Kč	114 400 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C17d	SLOUPEK S NAPOUŠTĚCÍM RAMENEM	Sloupek s napouštěcím ramenem, 2 držáky na mixér s vyjímatelnou gastronádobou. 2x zásuvka 230 V	100x100x600	4									22 000 Kč	88 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvx) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	generovaná cena (v Kč bez DPH)	cena celkem za položku (v Kč bez DPH)	počet kusů dokladu v rámci zadávacího řízení	typ výrobce nabízeného MODELU A VÝROBCE	technické specifikace výrobku	
C17e	PODESTAVBA VARNÉHO BLOKU	Otevřená skříňová podestavba se spodní policí z nerezové oceli AISI304 v hygienickém provedení H3 bez jakýchkoliv viditelných spár s vnitřními kouty R= 16 mm.	600x650x515	10									22 123 Kč	221 230 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO	
C17f	SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ GENERÁTORŮ	Skříň pro umístění generátorů indukci, uživatelsky měnitelné filtry, servisně vysouvatelná zásuvka s generátory pro snadný přístup.	400x650x515	2									23 500 Kč	47 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO	
C17g	PODESTAVBA VARNÉHO BLOKU	Skříňová podestavba s dvířky a se spodní policí z nerezové oceli AISI304 s přípravou na vestavbu dřezů s otevřenými zády pro umožnění přístupu k uzávěrům vody a odpadům. Hygienický standard H1.	400x650x515	4									17 524 Kč	70 096 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO	
C17h	ZÁSUVKOVÝ BLOK	Zásuvkový blok, 2 zásuvky GN 1/1, plnovýsuv a automatický dojezd. Hygienický standard H3.	400x650x515	10									22 955 Kč	229 550 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO	
C17i	POHLEDOVÝ PRVEK	Zakončovací prvek pohledový, nerezový.	700x20x215	8									3 720 Kč	29 760 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA VÝROBEK - NEREZOVÝ VÝROBA	ANO	
C17k	ODDĚLENÉ PROVEDENÍ PLOTNY A GENERÁTORU INDUKCE	Oddělené provedení plotny a generátoru indukce. Generátor indukce bude instalován v pozici C17f.		1									36 000 Kč	36 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO	
C18	VESTAVNÁ INDUKČNÍ PLOTNA, 3,5 kW	Indukční plotna, detekce nádobí, příkon 3,5 kW, průměr cívky 230 mm.	350x350	10			3,5	35					57 500 Kč	575 000 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	BI1EGS3.5 - BERNER	ANO	
C19	PONORNÝ MIXÉR	Ruční ponorný mixér, vhodný pro minutkovou kuchyni. Nůž, noha, zvon, emulgátor a hřídel z nerezové oceli. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž. Nerezový kryt motorového bloku. Rozsah otáček 1500-14000 ot. / min. Celková délka 430 mm.		8	0,3	2,4							7 575 Kč	60 600 Kč		MICROMIX - ROBOT COUPE	ANO	
C20	ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT, 10x 1/1	Elektrický konvektomat, min. kapacita 10x GN 1/1, podélných zásuvných roštů pro gastronádoby (1/1, 1/2 nebo 1/3 bez dodatečných redukčních vložek nebo roštů), bojlerový vývin páry (nepřípustné nástříkové provedení), varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, dvě obousměrná kola ventilátoru. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301, má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, je izolováno proti vyzařování tepla. Bezúdržbový systém odlučování tuků bez přidavného tukového filtru. Zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, dvířka jsou opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí. Zařízení je dále vybaveno minimálně jedním dotykovým barevným displejem, minimální velikost displeje 9 palců. Varná komora má úsporné LED osvětlení s dlouhou životností a automatickou (nepřípustné halogenové osvětlení), akustickou a vizuální signalizací procesních kroků. Automatické přizpůsobení místa instalace (nadmořská výška / bod varu) prostřednictvím kalibrace zařízení.	850x842x1064	1			18,9	18,9			Certifikace nízké spotřeby energie, např. Energy Star v aktuální verzi minimálně 3.0.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1		238 200 Kč	238 200 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	I iCombi® Pro 101E -	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
	GN, BOJLEROVÝ VÝVIN PÁRY	Zařízení je certifikované schváleno k provozu bez dozoru! Nastavitelná teplota varné komory od +30°C do +300°C. Možnost změny požadovaného výsledku vaření během spuštěného provozního režimu; přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu během spuštěného programu. Výroba páry probíhá bez tlaku pomocí generátoru čerstvé páry se samočisticím programem a automatickým odvápněním a péčí, nezávisle na nastavené tvrdosti vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody. Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc; rychlý program průběžného čištění vyčistí zařízení do 15 minut za použití chemie ; zařízení automaticky rozpoznává stav znečištění a nahromadění vápenných usazenin v závislosti na dosavadním způsobu používání a podle toho navrhuje nejúčinnější program čištění. - Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí tablet. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku. Plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu.České menu včetně integrovaných receptů.									Zařízení bude mít stejný design ovládání (například ovládací menu na displeji, struktura menu, tvorba programů, grafické prostředí menu) jako technologie C15.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1				RATIONAL	ANO
C20a	PODSTAVEC	Pracovní stůl otevřený, prostor pro podstolní šoker.	1600x750x960	1									16 700 Kč	16 700 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C20b	ZÁKLADNÍ SADA CHEMIE	Základní sada čisticí a ošetřující chemie pro konvektomat bez obsahu fosfátů a fosforu. Min. 100 ks čisticích tablet, min. 100 ks ošetřujících tablet.		1									4 844 Kč	4 844 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	56.01.535, 56.00.562 - RATIONAL	ANO
C21	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ, 6xGN 1/1 nebo EN	Multifunkční šokový zchladovač a zmrazovač, rozsah teplot -40 až + 65 °C, umožňuje rychlé-šetrné-automatické nebo manuální zchlazení, zmrazení, rozmrazování, regeneraci a teple udržování (až +65°C), dehydratování-jemné vysoušení, kynutí (bez přivlhčování), krystalizaci čokolády. Kapacita zchlazování +90 °C/+3 °C až 27 kg. Kapacita zmrazování +90 °C/-18 °C až 21 kg. Umístění zásuvy na šířku. Kapacita minimálně 6x GN 1/1 nebo 6x600x400 mm plechů. Chladicí výkon minimálně 2000 W. Funkce samouzavírání dveří, zesílená izolace min. 60 mm, automatické rozpoznání použití vpichové sondy, dotykový ovládací displej, český jazyk.	780x800x913	1	1,7	1,7							132 500 Kč	132 500 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	MODI UP W6A800 - COLDLINE	ANO
C21a	VPICHOVÁ SONDA - 3 BODY			1									11 100 Kč	11 100 Kč		COLDLINE	ANO
C21b	UV STERILIZAČNÍ LAMPA			1									17 100 Kč	17 100 Kč		COLDLINE	ANO
C22	VÝDEJNÍ LÁZEŇ, POJÍZDNÁ	Pojízdná výdejní vodní lázeň, kapacita 3xGN 1/1, nerezové provedení, 4x kolečko, rozsah teplota +30 až +90 °C, krytí minimálně IPX4.	1310x750x1010	1	2,1	2,1							30 900 Kč	30 900 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C23	REŽON	Pracovní stůl výdejní, režon, střední perforovaná police, posuvné dveře, minimálně 1 topný registr, regulace teploty +30 °C až +80 °C. Hygienický standard minimálně H1, nerezový sokl podnoží.	1600x700x900	1	2,0	2,0							74 200 Kč	74 200 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	celková cena (v Kč bez DPH)	cena skříně za položku (v Kč bez DPH)	rozměr skříně dokladu v rámci zadávacího řízení	rozměr skříně nabízeného MODELU A VÝROBCE	rozměr skříně technické specifikace výrobku
C24	VÝDEJNÍ POLICE S INFRA	Výdejní police jednopatrová, pod polici bude instalovaný infraohřev.	1600x300x600	1	1,0	1,0							35 300 Kč	35 300 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C25	POJEZDOVÁ DRÁHA	Celonerezové provedení, trubkové.	2400x350	1									22 600 Kč	22 600 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C26	ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY A TÁCY, PLEXI CLONA	Manipulační vozík na podposy a příbory s hygienickou plexi clonou, kapacita cca 120 podnosů, prostor pro 4xGN 1/4 (GN nejsou součástí dodávky), 4x kolečko z toho dvě bržděná.	745x515x1420	1									13 100 Kč	13 100 Kč		11672 - ABNER	ANO
C26a	SCHRÁNKA NA UBROUSKY VČ. KONSTRUKCE	Příslušenství pro vozík C26a. Držák a zásobník na ubrousky.	220x340x160	1									3 700 Kč	3 700 Kč		NEK 1-10 - ABNER	ANO
C27	VOZÍK NA TÁCY	Celonerezové provedení, vsuvy na tácy, opláštění ze 3 stran, minimálně 10 párů zásuvů. Možnost polohování pozic pomocí vyjímatelných zásuvů. 4 otočná kolečka, z toho dvě bržděná. Nerezové opláštění.	486x640x1435	3									17 300 Kč	51 900 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
C28	ZMĚKČOVAČ VODY	Katexový změkčovač vody, obsah náplně 9 litrů, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, včetně Filtru MEC na mechanické nečistoty.	460x310x640	1	0,1	0,1							12 990 Kč	12 990 Kč		PLUTON B65 - PROFOLIO	ANO
C29	OHŘÍVAČ TALÍŘŮ, POJÍZDNÝ	Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi jezdovými kolečky (2x bržděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C. Rozměr talíře do 320 mm. Kapacita: až 70 ks.	565x550x1060	1	0,7	0,7							21 950 Kč	21 950 Kč		7220632 - MASOPROFIT	ANO
MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ																	
D01	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Mycí stůl otevřený, dřez 500x500 mm, prolam pracovní plochy. Spodní rošťová police.	1200x700x900	1									29 300 Kč	29 300 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D01a	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.		1									4 600 Kč	4 600 Kč		EQ-3102EF - PROFOLIO	ANO
D02	REGÁL	Nerezový regál, 4x plná police.	1250x600x1850	1									23 800 Kč	23 800 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D03	REGÁL	Nerezový regál, 4x plná police.	1000x730x1850	1									21 300 Kč	21 300 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D04	VÝSTUPNÍ STŮL	Výstupní stůl k mycímu stroji, nerezové provedení, prolam na vedení košů, zvýšený lem 300 mm.	1200x730x900	1									21 000 Kč	21 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová položka cena (v Kč bez DPH)	cenová položka položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
D05	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 80 KOŠ / HODINU, ROHOVÉ PŘÍROBEK	Průchozí dvouplášťová myčka stolního nádobí, maximální hodinová kapacita až 80 košů, vhodné pro koše 500x500 mm, atmosférický bojler, minimální teplota oplachu +84 °C, automatický samočisticí cyklus, odpadové čerpadlo, zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, myčku lze napojit na studenou vodu. Maximální spotřeba vody na cyklus 2 litry. Hladina hluku do 63 dBA. Ovládací panel bude v přední části, aby byla možná rohová instalace zařízení. Displej musí být na umístěn na dobře viditelném místě. Součástí příslušenství je 1x koš na talíře, 1x koš na sklenice a šálky, 2x košíček přístroje.	752x755x1567	1			9,9	9,9			Displej musí být na umístěn na dobře viditelném místě - korba myčky nebo roh myčky. Nepřípustné provedení, kdy bude displej schovaný pod stolem.		156 600 Kč	156 600 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	504258 - ELECTROLUX	ANO
D06	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Vstupní stůl k mycímu stroji, prolam na vedení košů, dřez 400x500 mm, zvýšený lem 300 mm.	1200x730x900	1									42 100 Kč	42 100 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D06a	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.		1									4 600 Kč	4 600 Kč		EQ-3102EF - PROFOLIO	ANO
D07	PRACOVNÍ STŮL	Příjmový nerezový stůl, pravo zvýšený lem 300 mm, lemovaný otvor pro shoz odpadu.	1400x700x900	1									22 100 Kč	22 100 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D08	STOJANOVÁ POLICE, DVOUPATROVÁ	Nerezová stojanová police, dvoupatrová.	1400x300x600	1									9 900 Kč	9 900 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
D09	NEREZOVÝ KOŠ	Pojízdný nerezový koš na odpady, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů.		1									2 640 Kč	2 640 Kč		4290850 - MASOPROFIT	ANO
D10	ZMĚKČOVAČ VODY	Katexový změkčovač vody, obsah náplně 9 litrů, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, včetně Filtru MEC na mechanické nečistoty.	460x310x640	1	0,1	0,1							12 990 Kč	12 990 Kč		PLUTON B65 - PROFOLIO	ANO
PŘÍRUČNÍ SKLAD																	
E01	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vlození GN příslušeného rozměru. Police umyvateľné v myčce.	2048x475x2000	1									14 110 Kč	14 110 Kč		MODULOVÉ REGÁLY - RM GASTRO	ANO
E02	CHLADICÍ SKŘÍŇ 670L - GN 2/1	Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Mikrosplínáč vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290.	710x835x2050	2							Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): C. Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 713kWh/rok - 2kWh/24h. Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5).		50 000 Kč	100 000 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	725321 - ELECTROLUX	ANO
E03	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vlození GN příslušeného rozměru. Police umyvateľné v myčce.	1250x475x1700	2									8 580 Kč	17 160 Kč		MODULOVÉ REGÁLY - RM GASTRO	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová položka cena (v Kč bez DPH)	cenová položka položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
E04	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	2314x475x1700	1									14 860 Kč	14 860 Kč		MODULOVÉ REGÁLY - RM GASTRO	ANO
CUKÁRNA																	
F01	VOZÍK NA PEKAŘSKÉ PLECHY	Celonerezové provedení, zásuvky, přizpůsobeno pro ukládání pekařských plechů, kapacita minimálně 13 vsuvů.	470x620x1740	2									21 570 Kč	43 140 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F02	OHŘÍVAČ NA ČOKOLÁDU, 6 LITRŮ	Objem 6 litrů, vyjímatelná vnitřní nádoba, nerezové víko, termostat, elektronická metla, ovládací displej, ruční ovládání nebo možnost využít přednastavených programů.	330x400x135	1	0,2	0,2							24 700 Kč	24 700 Kč		MCD102 - MARTELLATO	ANO
F03	PEKAŘSKÝ KONVEKTOMAT, 10x VSUV 600x400	Pekařský konvektomat s kapacitou minimálně 10x vsuvů 600x400 mm. Ovládání pomocí dotykového displeje, minimální velikost 9 palců. Možnost použití přednastavených programů nebo manuálního režimu. Volba jazyků menu včetně češtiny. Rozsah teploty +35 až +260 °C, nastavení vlhkosti po 10 %, možnost nastavení až 9 varných kroků. Vpichová sonda s minimálně 4 měřicími body. Ventilátor s autoreverzní funkcí, produkce nasycené páry a rychlé odvětrání komory. Automatický mycí systém. Trojitě dveřní sklo, LED osvětlení komory, nerezové vsuvy se systémem proti překlopení plechu, integrovaný zásobník čisticího prostředku, integrované WIFI.	860x967x1163	2			21,3	42,6					187 280 Kč	374 560 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	XEBC-10EU-EPRM - UNOX	ANO
F03a	PODSTAVEC	Otevřený podstavec, vsuvy na pekařské plechy.	842x713x752	2									21 200 Kč	42 400 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F04	VARNÁ STOLIČKA	Elektrická varná stolička, robustní litinová plotna, minimální průměr 400 mm, vhodná pro hrnce do objemu 100 litrů. Regulace výkonu.	570x570x400	1			5	5					21 789 Kč	21 789 Kč		7220180 - MASOPROFIT	ANO
F05	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Praocvní stůl otevřený, vlevo dřez 500x600 mm.	1800x750x900	1									28 935 Kč	28 935 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F05a	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.		1									4 600 Kč	4 600 Kč		EQ-3102EF - PROFOLIO	ANO
F06	MYČKA NÁDOBÍ, PLECHY 600x400 MM	Podpultová myčka provozního nádobí, vhodná pro mycí koše 500x500 a 500x600 mm, atmosférický bojler, výkonné mycí čerpadlo , minimálně čtyři automatické mycí programy, dvouplášťové provedení, lisovaná mycí nádrž, MYCÍ A OPLACHOVÁ RAMENA Z NEREZ OCELI AISI 304 , digitální ovládací panel, automatický samočisticí cyklus. Zásuvná výška minimálně 410 mm. Včetně zabudovaného odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita až 30 košů za hodinu, předpokládané mycí cykly 120-540 sekund. Oplachová teplota minimálně +85 °C, spotřeba vody na jeden cyklus maximálně 2,3 litru . Hladina hluku maximálně 62 dBA . Základní příslušenství: 1x opěrný rám na plechy / podnosy, 1x koš 600x500 mm plastový.	600x703x850	1			6,65	6,65			Spotřeba vody na cyklus maximálně 2,3 litru. Účastník doloží splnění požadavku technických listem.		126 500 Kč	126 500 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	EXLIG - ELECTROLUX	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
F07	PLANETÁRNÍ MIXÉR, 40 LITRŮ, PEKAŘSKÝ	Profesionální mixér pro zátěžové použití v pekárnách a cukrárnách, přizpůsobeno pro intenzitvní hnětení, mixování nebo šlehání. Funkce časování. Výkonný motor minimálně 2000W. Kapacita kotlíku minimálně 40 litrů, materiál kotlíku z minimálně AISI 302 18/8. Výkonný asynchronní motor, elektronicky nastavitelná rychlost (minimálně 5 rychlostí). Pomalá rychlost 30 otáček za minutu. Nejvyšší rychlost až 175 otáček za minutu. Planetární systém minimálně s krytím IPX34. Pevný průhledný bezpečnostní kryt omezující prašnost (BPA free) . Pod průhledným krytem drátěný kryt kotlíku (oba kryty je možné umýt v myčce nádobí). Robot bude mít funkci detekce kotlíku - spuštění mixéru pouze při správné pozici kotlíku. Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým uzamknutím v horní poloze. Příslušenství v ceně: 40 ltr kotlík, spirálový hnětací háč, pádlo, zesílená šlehací metla. Možnost příkoupit sadu 20 litrového kotlíku s příslušenstvím (není součástí aktuální dodávky).	655x850x1370	1			2,2	2,2					244 900 Kč	244 900 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	MBE40B3 - ELECTROLUX	ANO
F08	MELANŽÉR	Robustní dvouválcový melanžér určený k rafinaci granulovaných výrobků (například mandle, čokoláda atd.). Granitové válce, konstrukce ze slitiny železa, maximální mezera mezi válci 6 mm, asynchronní rychlost válců. Průměr válců 300 mm. Násypka s bezpečnostním krytem.	692x640x1150	1			1,1	1,1					195 680 Kč	195 680 Kč		RF 300 - A.T. FORNAX	ANO
F09	PRACOVNÍ STŮL, ZÁSUVKY	Pracovní stůl skříňový, otevřený, pod pracovní deskou zásuvky, hygienický standard minimálně H1. Instalováno na stavebním soklu. Sestava dvou korpusů pod jednou deskou.	2400x700x750	1							Instalováno na stavebním soklu.		76 330 Kč	76 330 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F10	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1000x300	1									23 710 Kč	23 710 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F11	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	760x300	1									20 413 Kč	20 413 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F12	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl skříňový, otevřený, instalováno na stavebním soklu.	360x700x750	1							Instalováno na stavebním soklu.		15 740 Kč	15 740 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
VYTLOUKÁNÍ VAJEC																	
F13	CHLADÍCÍ STŮL JEDNOSEKCOVÝ, DŘEZ	Chlazený stůl, jednosekcový, 1x dvířko, hygienický standard minimálně H1, instalováno na stavebním soklu. Dřez 290x400 mm.	1300x700x900	1	0,7	0,7							126 500 Kč	126 500 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F13a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU	Určena pro profesionální použití.		1									1 570 Kč	1 570 Kč		MFBL52 - PROFOLIO	ANO
F14	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1300x300	1									28 648 Kč	28 648 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
CUKRÁRNA																	
F15	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, 600 LITRŮ, -2 AŽ +8°C	Chladicí skříň, hrubý objem 512 litrů, rozsah teploty -2 až + 8°C, maximální hloubka 715 mm, nerezové opláštění AISI 304, izolace minimálně 75 mm, nerezové dveře, magnetické těsnění, vnitřní police 530x530 mm roční spotřeba energie maximálně 360 kW/h. Energetická třída B.	740x715x2085	2	0,3	0,6					Maximální hloubka chladicí skříně omezena 715 mm. Roční spotřeba energie: 360 kWh; Třída energetické účinnosti B.		65 800 Kč	131 600 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	A60/1ME - COLDLINE	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s DPH položku (v Kč bez DPH)	číslo dokladu v rámci zadávacího řízení	typ nabízeného MODELU A VÝROBCE	technické specifikace výrobku
F16	TŘÍSEKCOVÝ CHLADÍCÍ STŮL, DŘEZ	Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka GN 1/1 a 1x dvířko. Dřez 290x400 mm. Hygienický standard H1, instalováno na stavebním soklu.	1770x700x750	2	0,7	1,4					Instalováno na stavebním soklu.		150 000 Kč	300 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F16a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU	Určena pro profesionální použití.		2									1 570 Kč	3 140 Kč		MFBS2 - PROFOLIO	ANO
F17	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl rohový.	700x700x750	1							Instalováno na stavebním soklu.		11 760 Kč	11 760 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F18	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1100x300	1									25 347 Kč	25 347 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F19	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1200x300	1									26 999 Kč	26 999 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F20	STOLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT, 8 LITRŮ, 2.5 KG / HOD.	Mixer s nerez.kotlíkem 8 l, stolní model, detekce kotlíku- nespustí se v případě špatně nasazeného kotlíku , elektronické ovládání s nastavením rychlostí, planetová převodovka, vč. 3 nerezových nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače. Až 470 otáček / minutu, variabilní nastavení otáček. Průhledný bezpečnostní kryt kotlíku (odolný plast) snižující prašnost, možnost umývat ho v myčce nádobí. Kapacita: až 2.5 kg taženého těsta za hodinu. Váha zařízení max. 20 kg. Krytí robotu minimálně IP34, elektrické ovládání minimálně IP 55.	292x416x527	1	0,6	0,6							47 390 Kč	47 390 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	BE8BY - ELECTROLUX	ANO
F21	TŘÍSEKCOVÝ CHLADÍCÍ STŮL	Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka GN 1/1 a 1x dvířko. Hygienický standard H1, instalováno na stavebním soklu.	1770x700x750	1							Instalováno na stavebním soklu.		148 000 Kč	148 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F22	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	2000x300	1									40 196 Kč	40 196 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F23	SERVÍROVACÍ VOZÍK SVAŘENÝ, 2x POLICE, 4 KOLEČKA	Servírovací nerezový vozík, 2x police, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, svařená konstrukce. Police mají prolisované zvednuté okraje, rohy jsou zpevněny dvojítm a uzavřeným ohybem. Nosnost 120 kg.	900x600x950	2									7 800 Kč	15 600 Kč		SW8x5-2 - MASOPROFIT	ANO
F24	REGÁL	Nerezový regál, 4x plná police.	1000x700x1850	1									21 373 Kč	21 373 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F25	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1600x300	1									33 596 Kč	33 596 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F26	POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STŮL, ZÁSUVKY	Pracovní stůl otevřený, pojízdné provedení, spodní police, dřevěná pracovní deska,	1100x700x900	5									39 272 Kč	196 360 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F26a	POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STŮL, ZÁSUVKY, TECHNISTONE	Pracovní stůl otevřený, pojízdné provedení, spodní police, technistone pracovní deska, tl. 12 mm, povrch lesk, dekor Elegance Eco Nev .	1100x700x900	1									39 272 Kč	39 272 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F27	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl otevřený, spodní police.	2000x700x900	1									23 236 Kč	23 236 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
F28	STOLNÍ INDUKCE	Stolní indukční varič, příkon do 3,5 kW, maximální zařízení plochy 20 kg, vhodný pro nádoby o průměru dna mezi 120-260 mm, tělo z nerezové oceli. Otočné kolečko pro snadné nastavení výkonu indukce.	327x425x100	4	3,5	14							6 151 Kč	24 604 Kč		239780 - HENDI	ANO
F29	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDNÍM VČETNĚ BATERIE	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií.	470x370x225	1									5 365 Kč	5 365 Kč		8710631 - MASOPROFIT	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová položka cena (v Kč bez DPH)	cenová položka položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace technické specifikace výrobku
F30	ZMĚKČOVAČ VODY	Katexový změkčovač vody, obsah náplně 9 litrů, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, včetně Filtru MEC na mechanické nečistoty.	460x310x640	1	0,1	0,1							12 990 Kč	12 990 Kč		PLUTON B65 - PROFOLIO	ANO
F31	TŘÍSEKCOVÝ CHLADÍCÍ STŮL, DŘEZ	Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka GN 1/1 a 1x dvířko. Dřez 290x400 mm. Hygienický standard H1, instalováno na stavebním soklu.	1770x700x750	1							Instalováno na stavebním soklu.		150 000 Kč	150 000 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
SKLAD DKP																	
G01	KOMAXITOVÝ REGÁL, 4x POLICE	Kovový policový regál , stojny z dřevovaných úhelníků, šroubované spojení polic se stojnami. Nosnost hedné police max. 150 kg. Pozinkované provedení, stojny jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami.	1400x500x2000	1									5 500 Kč	5 500 Kč		BETA - KRÉDO REGÁLY	ANO
G02	KOMAXITOVÝ REGÁL, 4x POLICE	Kovový policový regál , stojny z dřevovaných úhelníků, šroubované spojení polic se stojnami. Nosnost hedné police max. 150 kg. Pozinkované provedení, stojny jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami.	1200x500x2000	2									4 900 Kč	9 800 Kč		BETA - KRÉDO REGÁLY	ANO
EXPEDICE+MYTÍ																	
H01	CHLADÍCÍ BOX	Chladicí box pro skladování potravin, externí agregát, PUR panel min. tl. 75 mm, bíle lakovaný, žárově zinkovaný ocelový plech, bez podlahy (stavebně izolovaná), systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). Chladirenské dveře 800x2000 mm, povrch Al, zárubeň P-1. Teplota chlazeného prostoru +2 až +4 °C. Součástí dodávky je propojovací potrubí, venkovní výbava jednotky, kryt, konzola, chladivo, osvětlení.	2150x2650x2275	1	1,3	1,3					Podlaha bude stavebně izolovaná.		230 000 Kč	230 000 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	ATYPICKÝ BOX - BRATŘI HORÁKOVÉ	ANO
H02	VOZÍK NA PEKAŘSKÉ PLECHY	Celonerezové provedení, přizpůsobeno pro ukládání pekařských plechů, kapacita minimálně 13 vsuvů.	470x620x1740	4									21 570 Kč	86 280 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
H03	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisly), jednoduchá montáž pomocí šroubováků. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce.	1038x373x1700	2									7 280 Kč	14 560 Kč		MODULOVÉ REGÁLY - RM GASTRO	ANO
H04	PROSKLENNÁ DVOUDVĚŘOVÁ LEDNICE, 1400 LITRŮ	Prosklená chladicí skříň, 2x prosklené dveře, nerezová ocel minimálně AISI 430 nebo lepší, digitální ovládací panel, nucená cirkulace vzduchu, minimální tloušťka izolace 75 mm, zámek dveří, dveře při otevření dveří vypnou ventilátor, vnitřní osvětlení, automatické odmrazování, provozní teplota +2 až +10°C, okolní teplota do +43°C. Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°. Minimální netto objem 1000 litrů, počet vsunů / polic 44 ks. Vnitřní prostor přizpůsobený pro vložení GN 2/1. Maximální roční spotřeba energie 2000 Wh/rok. Certifikace pro zářezový	1441x835x2010	3	0,3	0,9					Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): E. Maximální roční spotřeba energie 2000 Wh/rok. Maximální šířka zařízení omezena z prostorových důvodů.		117 700 Kč	353 100 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	725386 - ELECTROLUX	ANO
H05	VOZÍK NA PEKAŘSKÉ PLECHY	Celonerezové provedení, přizpůsobeno pro ukládání pekařských plechů, kapacita minimálně 13 vsuvů.	470x620x1740	4									21 570 Kč	86 280 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
H06	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl otevřený, spodní plný plíce, vlevo blok zásuvek 3xGN 1/1.	1600x700x900	1									36 122 Kč	36 122 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová položka cena (v Kč bez DPH)	cenová položka položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace technické specifikace výrobku
H07	MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM	Regálový systém, duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umývatelné v myčce.	1126x475x1700	1									7 690 Kč	7 690 Kč		MODULOVÉ REGÁLY - RM GASTRO	ANO
H08	UMYVADLO S KOLENOVÝM OVLÁDNÍM VČETNĚ BATERIE	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií.	470x370x225	1									5 365 Kč	5 365 Kč		8710631 - MASOPROFIT	ANO
H09	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl otevřený, dřež 500x500 mm, prolam pracovní plochy, zvýšený lem 300 mm, spodní plná police. Uprostřed prostor pro podpultovou myčku nádobí.	2000x750x900	1									41 490 Kč	41 490 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
H09a	TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem.		1									4 600 Kč	4 600 Kč		EQ-3102EF - PROFOLIO	ANO
H10	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, KOŠ 500x600 MM	Podpultová myčka provozního nádobí, vhodná pro mycí koše 500x500 a 500x600 mm , atmosférický bojler, výkonné mycí čerpadlo , minimálně čtyři automatické mycí programy, dvouplášťové provedení, lisovaná mycí nádrž, MYCÍ A OPLACHOVÁ RAMENA Z NEREZ OCELI AISI 304 , digitální ovládací panel, automatický samočistící cyklus. Zásuvná výška minimálně 410 mm. Včetně zabudovaného odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita až 30 košů za hodinu, předpokládané mycí cykly 120-540 sekund. Oplachová teplota minimálně +85 °C, spotřeba vody na jeden cyklus maximálně 2,3 litru. Hladina hluku maximálně 62 dBA. Základní příslušenství: 1x opěrný rám na plechy / podnosy, 1x koš 600x500 mm plastový.	600x703x850	1			6,65	6,65			Spotřeba vody na cyklus maximálně 2,3 litru. Účastník doloží splnění požadavku technických listem.		126 500 Kč	126 500 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	EXLIG - ELECTROLUX	ANO
H11	ZMĚKČOVAČ VODY	Katexový změkčovač vody, obsah náplně 9 litrů, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, včetně Filtru MEC na mechanické nečistoty.	460x310x640	1	0,1	0,1							12 990 Kč	12 990 Kč		PLUTON B65 - PROFOLIO	ANO
NORMOVACÍ MÍSTNOST																	
I01	POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STŮL, ZÁSUVKY	Pracovní stůl skříňový, pojízdné provedení (4x kolečko z toho dvě bržděná), dvě zásuvky pod pracovní deskou (uzamykatelné). Hygienický standard H1.	1200x700x900	1									54 800 Kč	54 800 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
I02	STOLNÍ INDUKCE		327x425x100	1	3,5	3,5							6 151 Kč	6 151 Kč		239780 - HENDI	ANO
I03	MYCÍ STŮL, DŘEZ	Pracovní stůl skříňový, dřež 400x500 mm, vlevo skříňka uzavřená dvířky. Uprostřed prostor pro podpultovou lednici. Vpravo blok zásuvek 3xGN 1/1 (uzamykatelné). Hygienický standard H1.	1800x700x900	1									84 980 Kč	84 980 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
I03a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			1									1 570 Kč	1 570 Kč		MFBL52 - PROFOLIO	ANO
I04	PODPULTOVÁ LEDNICE	Podstavná chladnička, minimální objem 160 litrů, ventilační chladicí systém, uzamykatelné dveře, rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C, digitální zobrazení teploty, nerezové dveře; minimálně 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem, nosnost na polici až 45 kg, automatické odmrazování, chladivo bez FCKW-FKW, venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída CC2; roční spotřeba energie: 308,79 kWh; Třída energetické účinnosti C.	600x600x850	1	0,2	0,2					Roční spotřeba energie: 308,79 kWh; Třída energetické účinnosti C.		22 490 Kč	22 490 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	FKVES1805 - LIEBHERR	ANO
I05	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, hygienický standard HS.	1800x300	1									36 896 Kč	36 896 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
JÍDELNA																	

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	celková cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	technická specifikace dokladu v rámci zadávacího řízení	technická specifikace nabízeného MODELU A VÝROBCE	technická specifikace výrobku
J01	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, KOŠ, ZÁSUVKA	Pracovní stůl skříňový, vlevo blok zásuvek 3xGN 1/1, uprostřed skříňka uzavřená posuvnými dvířky (uzamykatelné), vpravo umyvadlo GN 240x370x150 mm, pod umyvadlem koš s klapkou. Hygienický standard HS, nerezový sokl podnoží.	1800x700x900	1									86 730 Kč	86 730 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
J01a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			1									1 570 Kč	1 570 Kč		MFBSL2 - PROFOLIO	ANO
J02	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	Nástěnná skříňka, uzavřená posuvnými dveřmi, uzamykatelná, hygienický standard HS.	1800x300	1									38 252 Kč	38 252 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
J03	PRACOVNÍ STŮL	Pracovní stůl skříňový otevřený, spodní police. Hygienický standard HS.	1700x700x900	1									31 360 Kč	31 360 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
J04	ZÁSOBNÍK NA NÁPOJE, POJÍZDNÝ PODSTAVEC	Automatický izolovaný varný termos (káva, čaj), jemný nerezový filtr, režim udržení nápoju, automatický kohout, hladinoměr, ryska, rozsah teplot +30 až +90 °C. Objem minimálně 13 litrů. Celonerezové dvouplyášťové provedení. Součástí dodávky bude nerezový vozík, boční a zadní strana zaplášťená, výškově nastavitelná odkapní miska, vsuvy na mycí koše 500x500 mm. Rozměr minimálně 600x700x850 mm.		3	2,0	6							35 000 Kč	105 000 Kč		7240351e + 7.011.301.201 - MASOPROFIT	ANO
J05	POJÍZDNÝ STŮL, POLICE, ZÁSUVKA 230v	Pracovní stůl otevřený, pojízdný, spodní částečná police hloubky 280 mm, střední roštová police se spodními lyžinami pro vložení GN hloubky 280 mm. Součástí stolu je 2x zásuvka na 230V včetně přívodního kabelu. Pracovní deska bude bez lemu, 2x průchodka pro napojení elektrického kabelu.	1200x600x900	3									50 740 Kč	152 220 Kč		ALTESE - ATYPICKÝ VÝROBEK - NEREZOVÁ VÝROBA	ANO
J06	VÝDEJNÍ LÁŽEŇ 3xGN 1/1, POJÍZDNÁ	Pojízdná výdejní vodní lázeň, kapacita 3xGN 1/1-200 mm, nerezové provedení, 4x kolečko, rozsah teplota +60 až +90 °C, krytí minimálně IPX4. Ruční napouštění a vypouštění vody. Bezpečnostní termostat. Lamino opláštění podle RAL vzorníku dodavatele. Hygienický zákryt, rampa s ovládacím displejem. 4x kolečko. Halogenové osvětlení, ohřev shora.	1169x650x1488	1	1,8	1,8					Možnost výběru dekoru opláštění dle vzorníku RAL.		131 300 Kč	131 300 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	TR RED+ 3R - RM GASTRO	ANO
J07	CHLAZENÝ BUFET,3xGN 1/1, POJÍZDNÝ, VENTILOVANÝ	Pojízdný chlazený bufet 3xGN 1/1 - 200 mm. Rozsah teploty +4 až +8 °C. Dynamické chlazení, přefukovaná vana, dechová clona vyrobená z hygienického plexiskla s motorickým posunem nahoru a dolů. Možnost uzavření vany před výdejem. Rampa s ovládacím displejem. Lamino opláštění dle vzorníku dodavatele. 4x kolečko. Odmíatelný filtr výparníku pro snadné čištění. LED osvětlení. Modul bude mít dva samostatné agregáty - chlazení vany a přefuk.	1169x760x1488	1	0,3	0,3					Možnost výběru dekoru opláštění dle vzorníku RAL.		164 800 Kč	164 800 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	TR BLUE+ 3R - RM GASTRO	ANO
	MONITORING TEPLOT																

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxh xv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	cenová cena (v Kč bez DPH)	cena s cenou za položku (v Kč bez DPH)	rozměr souboru dokladu v rámci zadávacího řízení	rozměr souboru nabízeného MODELU A VÝROBCE	rozměr souboru technické specifikace výrobku
K01	ZÁKLADNÍ JEDNOTKA	Základní jednotka pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří, externí USB adaptér, provozní teplota -10°C až 50°C, skladovací teplota -40°C až 55°C, GSM LTE, integrovaná SIM a GSM anténa, vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků, záložní baterie pro min. 24 hod. provozu, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI. Nevýžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením, možnost připojit neomezený počet repeaterů. PO DOBU ZÁRUKY MUSÍ BÝT BEZPLATNĚ DOSTUPNÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU SENZORŮ. Nezávislý, plně autonomní bezdrátový systém kontroly HACCP, který zobrazuje teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase, je tvořen skupinou bezdrátových čidel.		1	0,1	0,1					Nevýžaduje připojení do WIFI sítě.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	14 750 Kč	14 750 Kč	Účastník doloží splnění technických parametrů TECHNICKÝM LISTEM.	HA00001 - SYNSTORES	ANO
K02	SENZOR TEPLOTNÍ	Plně bezdrátový teplotní snímač ve tvaru oblé čočky, s přesností měření teploty 0,3°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, četnost měření je každé 2 minuty, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry Ø80x20 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP65, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI		18								TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	2 550 Kč	45 900 Kč		HA00003 - SYNSTORES	ANO
K03	ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI	Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti, přesnost měření teploty 0,5°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, měření vlhkosti 0-100%, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, výměnná, četnost měření je každé 2 minuty, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800 m, rozměry 80x80x12 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI		2								TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	2 620 Kč	5 240 Kč		HA00005 - SYNSTORES	ANO
K04	SOFTWARE	Software/aplikace bezplatný po dobu záruky díla, zahrnuje upgrady, poplatek za datové přenosy. Nevýžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty a její provoz je zahrnut do ceny SW. Přístup do webové aplikace je možný přes jakékoliv rozhraní (Windows, MacOS, Android, iOS,...) a nevyžaduje instalaci do interní IT sítě. Aplikace poskytuje uživatelům okamžitou a úplnou vizualizaci a přehled o průběhu teplot, alarmů a alertů u jednotlivých zařízení na provozovně v přehledné a uživatelsky přívětivé podobě. Umožňuje individuální nastavení důležitých parametrů tak, aby dokonale vyhovovala jak legislativním, tak interním předpisům a potřebám každého uživatele. Reporty jsou ve formě pdf souborů, uložené na serveru po dobu minimálně jeden rok v souladu s platnou legislativou.		1								TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU MUSÍ BÝT V SOULADU S VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1	24 000 Kč	24 000 Kč		SOFTWARE - SYNSTORES	ANO

pozice	název	popis	rozměr v mm (šxhvxv) (s tolerancí +/- 5%)	ks	příkon kW / 230V	příkon kW /230V celkem	příkon kW / 400V	příkon kW / 400V celkem	plyn kW	plyn kW / celkem	poznámka zadavatele ke specifikaci výrobku	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VŘ	celková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem za položku (v Kč bez DPH)	rozměr do rámce dokladu v rámci zadávacího řízení	rozměr do rámce nabízeného MODELU A VÝROBCE	rozměr do rámce technické specifikace výrobku
K05	DVEŘNÍ ČIDLO	Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem, použitelný v teplotním rozsahu -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry dveřního senzoru 88x19x35mm, rozměr dveřního magnetu 38x14x25mm, krytí IP65		1									2 350 Kč	2 350 Kč		HA00004 - SYNSTORES	ANO
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ NAKLADY																	
I.	ENGINEERING ZAKÁZKY	V rámci cenové nabídky účastník zohlední následující rozsah prací, které bude zahrnovat realizace GASTRO: - revizi projektu napojovacích bodů a technických požadavků, výstup v el. formě (PDF, DWG) - 1x účast projektanta při konzultaci instalační projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno) - telefonická konzultace s jednotlivými profesemi v průběhu přípravy instalací - 1x komplexní kontrola správnosti provedení instalací před jejich zakrytím po vyzvání odpovědnou osobou určenou objednavatelem - doměření nerezového nábytku - vydání dokumentace skutečného provedení (PDF, DWG)		1									10 000 Kč	10 000 Kč			
II.	DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ	Cena za dopravu, montáž a zaškolení zahrnuje následující rozsah prací: - dopravu na místo montáže - instalační materiál - rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body - kalibraci a seřízení zařízení, pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti - zaškolení obsluhy oprávněnou osobou - vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze		1									180 000 Kč	180 000 Kč			
1.	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za dodávku a související výkony a práce (v Kč bez DPH)												10 980 345,00 Kč	pozn. Celkovou nabídkovou cenu za dodávku shora uvedených výrobků a provedení souvisejících výkonů a prací uvede účastník v rámci Krycího listu nabídky podávané do zadávacího řízení v rámci ČÁST II.			
2.	DPH												2 305 872,45 Kč				
3.	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za dodávku a související výkony a práce (v Kč vč. DPH)												13 286 217,45 Kč				

Kolonky podbarvené touto barvou DOPLNÍ DODAVATEL (ÚČASTNÍK)

SOUPIS STANDARDŮ	ÚČASTNÍK POTVRDÍ SPLNĚNÍ STANDARDU SPECIFIKACE
MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU	
<p>Nerezovou ocelí se rozumí austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 320. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pracovní desky: 1,5 mm - Dřezy, hluboké: 1,5 mm - Police (podstavby, regály, nástěnné ...): 1,5 mm - Nerezové trubkové (40x40x1.2 mm) <p>Nejsou použité žádné plastové tvarovky, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod. Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).</p> <p>Desky pracovní stolové</p> <p>Síla použitého materiálu desky 1,5 mm, s nerez výztuhami (bez použití dřevotřísky apod.). Rádus R4 na hraně desky i na límci. Deska je plně zavařená a vybroušená, v provedení bez lemu nebo s lemy dle požadavku projektu. Všechny pracovní desky budou mít v místě styku ze stěnou lem výšky minimálně 40 mm (provedení 3D lem 40/20 mm), pokud není u jednotlivých pozic určeno jinak. Ze zadní strany i z boku jsou límce plně uzavřené. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 290. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tl. 40 mm s napojením na uvedenou hodnotu brusu. U desek jsou provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů.</p>	ANO
<p>Desky pracovní dřezové</p> <p>Pracovní desky jsou osazeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření dřezu je provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu pracovní desky 1,5 mm, s nerez výztuhami. Rádus R4 na hraně desky i na límci.</p> <p>Zásuvky nábytku</p> <p>Jsou vyohýbané z jednoho kusu s vnitřními radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdiálních držácích. Nosnost zásuvky min. 50 kg. Čela zásuvek jsou uzavřená, bezespárová, s vyohýbaným madlem.Zásuvky jsou provedeny buď v bloku (3 nad sebou) nebo jsou používány jednotlivě a vč. nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe. Lze osadit zámkem.</p>	ANO
Nerezové stoly	ANO

CHLADÍRENSKÉ BOXY	
Opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný (RAL9010), žárově pozinkovaný ocelový plech (min. tl. 0,6 mm). Tloušťka izolace je min. 75 mm (k=0,29 W/m2K). Stavebnicový modul se systémem napojení panelů pero-drážka s excentrickým zámkem. Podlaha pro chladicí box je izolována stavebně. Stěnové PUR panely jsou položeny do U lišt přímo na "konečnou" stavební podlahu.Vjezd do boxu bude bezprahový.	ANO
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ TECHNOLOGIE	
Všechny nabídnuté technologie musí být doplněny o informaci určující energetickou třídu (v souladu s nařízením EU 2015/1094).	ANO
MYCÍ TECHNOLOGIE	
Mycí technologie bude splňovat minimální technické a funkční specifikace popsané u jednotlivých pozic. Každý uchazeč doloží jejich splnění. Zadavatel bude mimo jiné kontrolovat splnění maximální povolené spotřeby vody na mycí cyklus.	ANO
VARNÁ TECHNOLOGIE	
Varná technologie bude umístěna na stavebním soklu dle specifikace a projektové dokumentace. Minimální hygienický standard korpusů je H3 (viz specifikace každé pozice). Tloušťka vrchní nerezové desky je min. 2,5 mm z materiálu AISI 304 nebo kvalitnější. Všechny hrany budou oblé a zabranoušené. Varný blok v provedení s pracovní deskou v jednom kuse. Podrobnější technická specifikace viz specifikace každé pozice.	ANO
POTVRZENÍ SPECIFIKACE	
Každý uchazeč doloží splnění specifikace a soupisu minimální standardů technickými listy poskytnutými v českém jazyce dle zadání. V případě odchýlení od projektové dokumentace je povinnen prokazatelně upozornit na rozdíl mezi dokumentací a nabízeným řešením samostatným soupisem, kde budou odchylky přehledně a viditelně označeny. Uvedené rozměry a příkony jsou v toleranci +- 5 %.	ANO

Kolony podbarvené touto barvou DOPLNÍ DODAVATEL (ÚČASTNÍK)