PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADU BUDE STĚNA OŠETŘENA OD ÚROVNĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY MIN 20 CM NAD ÚROVEŇ TERÉNU:
1) NOPOVÁ FOLIE S PLAST. MŘÍŽKOU UMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ OMÍTKY, PŘIPEVNĚNÁ KE STĚNĚ DO HLOUBKY MIN 0,6 M, POMOCÍ ZATL. HMOŽDINEK
2) ZAŘÍZNUTÍ OMÍTKY A UKONČENÍ POMOCÍ UKONČOVACÍ LIŠTY K NOPOVÉ FOLII (S VENTILAČNÍMI OTVORY)
3) PROVEDENÍ SOKLOVÉ OMÍTKY
4) PŘED BETONÁŽÍ NOVÉHO ZÁKLADU BUDE K NOPOVÉ FOLII PŘILOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA

POZNÁMKA: PŘI ZJIŠTĚNÍ PORUCHY OBVODOVÉ STĚNY ZEMNÍ VLHKOSTÍ A POTŘEBY VĚTŠÍCH OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

STÁVAJÍCÍ ANGL. DVOREK

HRANA SCH. STUPNĚ

HRANA ZÁKLADU PRO POKLÁDKU PRVNÍHO SCHODIŠŤ. STUPNĚ

HRANA SCH. ZÍDKY

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

TEPLOVOD POD ÚROVNÍ ZÁKLADŮ (2X IZOL. TRUBKA)

PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ

VIZ VÝKRES D.1.14.

VIZ VÝKRES ŘEZŮ TERÉNEM D.1.13.

D1 D2 A2 A3

TERÉNNÍ SCHODY 1

TERÉNNÍ SCHODY 2

TERÉNNÍ SCHODY 3

TERÉNNÍ SCHODY 4

LEGENDA:

-2,180 / -2,780 — VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADU / VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

KONSTRUKCE NAD ÚROVNÍ ZÁKLADŮ (OBRUBNÍKY, A POD.)

ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU PROSTÉHO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO - BETON C 12/15, MIN. 2 FRAKCE KAMENIVA

OBRYS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (SOKL STAVBY)

ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30/4 mm ULOŽENÁ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY, S VÝVODY PO OCHRANNÉ POSPOJENÍ

PROJEKTING

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - HRADEBNÍ 85, 550 01 BROUMOV - TEL/FAX: (+420) 737 685 518 - INFO@PROJEKTING.NET - WWW.PROJEKTING.NET

STAVEBNÍK	Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje			RAZÍTKO	PARÉ
STUPEŇ PROJEKTU	DSP + DPS (jednostupňový)		MĚŘÍTKO 1:50		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Jan Babuljak	VYPRACOVAL	Ing. arch. Jan Babuljak		
ČÍSLO ZAKÁZKY	26-2014	DATUM ZPRACOVÁNÍ	I/2015		

AKCE
Bezbariérový přístup poradenského centra, pracoviště Náchod - Smiřických 1237, Náchod

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.7

OBSAH
PŮDORYS ZÁKLADŮ