




SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Č. | O37 | O38 | O39 |
| Množství | 1 | 1 | 1 |
| Pohled ze strany otevření |  |  |  |
| Nominální rozměry š x v | 1 970×385 | 1 970×385 | 1 970×385 |
| sestava | - | - | - |
| Druh otevírání | O; S | O; S | O; S |
| rám a křídlo-materiál | PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou | PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou | PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou |
| Uw | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| počet skel | 3 | 3 | 3 |
| Index vzduch. nepr. | | | |
| křídlo-barva INT | K1-RAL 9010 | K1-RAL 9010 | K1-RAL 9010 |
| křídlo-barva EXT | K1-RAL 9006 | K1-RAL 9006 | K1-RAL 9006 |
| sklo-typ | SI-sklo izolační čiré, hladké | SI-sklo izolační čiré, hladké | SI-sklo izolační čiré, hladké |
| sklo-povrch | - | - | - |
| PO | <Nedefinováno> | <Nedefinováno> | <Nedefinováno> |
| kotvení | PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva | PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva | PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva |
| připojovací spára | Fi+e-folie pro interiér i exteriér | Fi+e-folie pro interiér i exteriér | Fi+e-folie pro interiér i exteriér |
| parapet int | PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý | PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý | PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý |
| parapet ext | KL-klempířský viz. klempířské výrobky | KL-klempířský viz. klempířské výrobky | KL-klempířský viz. klempířské výrobky |
| kovani int popis | KČ- klička | KČ- klička | KČ- klička |
| typ zamku popis | - | - | - |
| vložka zámku popis | - | - | - |
| EZS | - | - | - |
| EPS | - | - | - |
| VZT | - | - | - |
| SOZ | - | - | - |
| doplňky | - | - | - |
| podlaží | střecha | střecha | střecha |
| Číslo související m. | | | |
| Jméno související m. | | | |
| výrobce/standard | --- | --- | --- |
| poznámka tabulky | pákové ovládání | pákové ovládání | pákové ovládání |
| Stavební objekt | SO01/SO02/SO03 | SO01/SO02/SO03 | SO01/SO02/SO03 |