

SKL SKLADBY PODHLEDŮ			
O z n .	ID	Jméno	Tl.
=PD.01 - Podhled celoplošný SDK deska (A)			
	PAROZÁBRANA	Parozábrana, polyetylen, barva čirá, plošná hmotnosť 110g/m2	0,0
	SDK	Sádrokartonová stavební deska A+ samolepicí tkaninová bandáž + Spárovací tmel	12,5
	SDK KCE	profily UD, 2 x CD, křížová spojka, pružinový závěs + Minerální izolace, λ= 0,039 W/mK, reakce na oheň A1	150,0
			162,5 mm
=PD.01_STÁVAJÍCÍ - PODHLED DŘEVĚNÝ ZÁKLOP			
	-	Vzduchová mezera	30,0
	PODBITÍ	Palubky	20,0
	TEP. IZOLACE	izolace mineralni	80,0
			130,0 mm
=PD.02 - Podhled podkroví na kovové konstrukci SDK deska (A)			
	PAROZÁBRANA	Parozábrana, polyetylen, barva čirá, plošná hmotnosť 110g/m2	0,0
	SDK	Sádrokartonová stavební deska A	12,5
	SDK KCE	Krokve + Profily R-CD + Profily R-UD+ Minerální izolace, λ= 0,033 W/mK, reakce na oheň A1	150,0
			162,5 mm
=PD.03_STÁVAJÍCÍ - PODHLED ZAVĚŠENÝ PLECHOVÝ			
	POVRCH	HLINÍKOVÁ KRYTINA	30,0
	RÁM	Obvodový profil L + Příčný profil T 600 + Příčný profil T1 200 + Hlavní profil T + Nevětraná vzduchová vrstva bez minerální izolace	150,0
			180,0 mm
=PD.05 - AKUSTICKÝ PANEL			
	PANEL	Akustický panel	60,0
			60,0 mm
=PD.06 - Podhled celoplošný SDK deska požární			
	SDK	Sádrokartonová stavební deska A+ samolepicí tkaninová bandáž + Spárovací tmel	12,5
	SDK KCE	profily UD, 2 x CD, křížová spojka, pružinový závěs + Minerální izolace, λ= 0,039 W/mK, reakce na oheň A1	150,0
			162,5 mm
=PD.07 - Obklad podkroví na kovové konstrukci SDK deska (A)			
	PAROZÁBRANA	Parozábrana, polyetylen, barva čirá, plošná hmotnosť 110g/m2	0,0
	SDK	Sádrokartonová stavební deska A	12,5
	SDK KCE	Krokve + Profily R-CD + Profily R-UD+ Minerální izolace, λ= 0,033 W/mK, reakce na oheň A1	150,0
			162,5 mm