









VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři

VYR KLEMPIRSKE SO01,02,04

ozn.	popis	Náhled 2D řezu	KS	rozměr(m)	materiál	rozvinutá šířka	barva	n.p.	poznámka
KV.03	lemování nadpraží otvorů		1	1,260	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		2	1,500	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		1	1,850	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		4	2,000	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		7	3,000	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		2	3,400	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.03	lemování nadpraží otvorů		1	4,000	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=250mm	RAL 9006	1.N.P.	---
KV.04	překrytí spoje panelů		19	3,700	poplast. ocel 0,6mm	R.Š.=200mm	RAL 9006	1.N.P.	---