

## Topný olej extra lehký KN 2710 19 43 pro Dsp Tmavý Důl

| Topný olej extra lehký nízkosirný dle KN 2710 19 43       |                            |
|---|----------------------------|
| Obsah barviva   | min. 3 mg/kg               |
| Obsah značkovače  | min. 6 mg/kg               |
| Hustota při 15 st. Celsia                                 | max. 860 kg/m <sup>3</sup> |
| Kinematická viskozita při 20 st. Celsia                   | max. 6 mm <sup>2</sup> /s  |
| Bod vzplanutí   | 57+-2 st. Celsia           |
| Výhřevnost mi   | min. 42 MJ/kg              |
| Obsah síry  | max. 0,05 %                |
| Karbonizační zbytek (vztaženo na 10% destilačního zbytku) | max. 0,20                  |
| Popel   | max. 0,01%                 |
| Celkové znečištění  | max. 25 mg/kg              |
| Obsah vody  | max. 200 mg/kg             |
| Halogenové uhlovodíky (uváděné jako chlor)                | méně než 1 mg/kg           |
| Bod tekutosti   | min. 40 st. Celsia         |

### Další podmínky:

Topný olej dle spotřební daně č. 271030.

Zadavatel používá ke spalování olejový hořák B40A-2.2H, 95-350 kW, výrobce Bentone, ovládání LMO24. Zadavatel si vymezuje podmínku, že jeho stávající hořáky nebudou po dobu délky dodávek zničeny nevhodným olejem pro tento druh hořáků.

Zadavatel požaduje zajištění dodávek přímo do lokality Dsp Tmavý Důl, a to v jakémkoli měsíci ročního období. Zadavatel upozorňuje, že sjízdnost silnic v okolí, zejména v zimních měsících, je obtížná. Lokalita Dsp Tmavý Důl není obecně vhodná pro zásobování kamionovou dopravou.