

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - TABULKA VENKOVNÍCH PARAPETŮ				
OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET (ks)
		DÉLKA OSTĚNÍ	HLOUBKA OSTĚNÍ	
KL01	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 000	195	1
KL02	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	4 475	290	1
2				

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - PRVKY ATIKY			
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ	
		(ks)	(bm)
KL03	Závětrná lišta - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvicí a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, r.š. 250 mm, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	60,5
KL04	Vnitřní kout - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvicí a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/50, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	47,7
KL05	Vnitřní kout - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvicí a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/80, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	49,4
KL06	Vnější roh - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvicí a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/50, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	47,7



kontexty atelier

architektury a urbanismu

±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.  
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU
<b>Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují</b>
OBJEDNATEL
<b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
ZPRACOVATEL
<b>Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.</b> Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Marek Wajsar
VYPRACOVALI
Petr Bečička
STUPEŇ DOKUMENTACE
Dokumentace pro provedení stavby
MÍSTO STAVBY
p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují
ŘEŠENÁ ČÁST PD
Architektonicko stavební řešení

OBSAH VÝKRESU	Výpis klempířských výrobků	
ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
<b>SO03 D.3.1.11</b>	Listopad 2024	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	
	420/297	