

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		
OZN.	POPIS	POČET (ks)
OS01	Protipožární stahovací schody 900x700 mm, požární odolnost EI30, součinitel prostupu tepla U = max. 0,75 W/m2K, tř. průvzdušnosti 4 - vhodné pro pasivní domy, víko - dřevěný rám s tepelnou izolace a pozink. plechem, barva bílá, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1
OS02	Výsuvná markýza š. 5,4 m, výsuv 3 m, celohliníková uzavíratelná kazeta s látkovou výplní, integrované povětrnostní čidlo - automatické stažení při nepřízní počasí, el. pohon, ovládání venkovním tlačítkem, kotvení skrz fasádu do nosné konstrukce přes systémové kotvy s přerušeným tepelným mostem - systém pro pasivní domy, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1
OS03	Magnetická revizní dvířka pod obklad do SDK předstěny, nosná deska z pozink. plechu, PVC rámeček pro imitaci spáry a výškově stavitelné magnety, vložená dlažidce obkladu přilepená k rámečku, rozměry: 300x600 mm, otevírání magnet+přísavka, vložený keramický obklad, vč. veškerého příslušenství a kotevních prvků; přesnou pozici koordinovat s architektem na stavbě!	1
OS04	Magnetická revizní dvířka do zděné stěny, rám i dvířka z pozink. oceli lakované bílou barvou, rozměry: 300x300 mm, vč. veškerého příslušenství a kotevních prvků; přesnou pozici koordinovat s architektem na stavbě, nutný otvor do zděné příchky!	1
OS05	Magnetická revizní dvířka do SDK předstěny, rám i dvířka z pozink. oceli lakované bílou barvou, rozměry: 250x250 mm, vč. veškerého příslušenství a kotevních prvků; přesnou pozici koordinovat s architektem na stavbě!	2
OS06	Odvětrávací komínek kanalizace, s integrovanou PVC manžetou, DN 70, výška nad střešní plášť cca 300 mm, vč. krytky proti dešti, prostupu parozábranou, těsnících prvků, veškerého příslušenství a kotevních prvků apod.	1
OS07	Odvětrávací komínek kanalizace, s integrovanou PVC manžetou, DN 100, výška nad střešní plášť cca 300 mm, vč. krytky proti dešti, prostupu parozábranou, prostupu střechou, těsnících prvků, veškerého příslušenství a kotevních prvků apod.	2
OS09	Odvětrací komínek radonu, s integrovanou PVC manžetou, DN125, výška cca 300 mm nad střešní plášť, vč. krytky proti dešti, prostupu parozábranou, prostupu střechou, těsnících prvků, veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1
OS10	Větrací mřížka - fasádní, hliníková, rozměry: 200x200 mm, pevné neprůhledné lamely, odolné povětrnostním podmínkám, odstín dle odstínu fasády, vč. sítěky proti hmyzu, izolovaného prostupu stěnou, veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	3
OS11	Přenosný hasicí přístroj - PHP 34A/183B/C, přichycen na stěnu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků, revize apod.	1
OS12	Střešní výlez 540x830 mm, rám z vakuově impregnovaného borovicového dřeva, křídlo z práškově lakovaného hliníkového plechu s komorovou kcí ve spojení s 16 mm zasklením tvrzeným sklem s odolností proti krupobití, odstín dle střešní krytiny,výklopná kce s otevíráním křídla na pravou stranu, funkce větrání při zavřeném křídle, vč. těsnícího lemování pro hliníkové profilované krytiny, pomocné kce, veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1
		15



kontexty atelier
architektury a urbanismu

±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Petr Bečička

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Architektonicko stavební řešení

OBSAH VÝKRESU

Výpis ostatních výrobků

ČÍSLO VÝKRESU DATUM / REVIZE PARÉ

SO01 D.1.1.15

Listopad 2024

MĚŘÍTKO

FORMÁT

420/297