



TABULKA ŽALUZÍÍ						
OZN.	POPIS ŽALUZIE	ROZMĚRY (mm)		ODSTÍN	POZNÁMKA	POČET (ks)
		DÉLKA	VÝŠKA			
Ž1	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezipanelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	875	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	1
Ž2	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezipanelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	1 000	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	1
Ž3	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezipanelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	2 000	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	3
Ž4	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezipanelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	1 350	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	2 ks žaluzií v jedné sestavě (jedno okno), šířka dle členění oken, vodící lištu na rám okna	1
Ž4	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezipanelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	2 900	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	2 ks žaluzií v jedné sestavě (jedno okno), šířka dle členění oken, vodící lištu na rám okna	1
7						



kontexty atelier
architektury a urbanismu



±0,000 = 310,950 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU
Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují
OBJEDNATEL
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
ZPRACOVATEL
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Marek Wajsar
VYPRACOVALI
Petr Bečička
STUPEŇ DOKUMENTACE
Dokumentace pro provedení stavby
MÍSTO STAVBY
p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují
ŘEŠENÁ ČÁST PD
Architektonicko stavební řešení
OBSAH VÝKRESU

Tabulka žaluzií

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
SO02 D.2.1.10	Listopad 2024	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	
	420/297	