


OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET (ks)
		DĚLKA OSTĚNÍ	HLOUBKA OSTĚNÍ	
KL01	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 000	195	1
KL02	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	4 475	290	1

2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - PRVKY ATIKY			
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ	
		(ks)	(bm)
KL03	Závětrná lišta - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, r.š. 250 mm, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	60,5
KL04	Vnitřní kout - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/50, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	47,7
KL05	Vnitřní kout - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/80, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	49,4
KL06	Vnější roh - žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (poplastovaný plech), pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi TPO/FPO, rozměry: 50/50, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	47,7

kontexty atelier
architektury a urbanismu

±0,000 = 310,950 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsa

VYPRACOVALI

Petr Bečička

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Architektonicko stavební řešení

OBSAH VÝKRESU

Výpis klempířských výrobků

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
SO02 D.2.1.11	Listopad 2024	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	
	420/297	