

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - TABULKA VENKOVNÍCH PARAPETŮ				
OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET (ks)
		DÉLKA OSTĚNÍ	HLOUBKA OSTĚNÍ	
KL01	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 000	195	3
KL02	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 500	195	1
KL03	Venkovní hliníkový ohýbaný parapet, povrch eloxovaný lak, barva/odstín dle odstínu venkovního okenního rámu, výška nosu 25 mm, spád od okna min. 5%, uvažovaný přesah 30 mm, uvažované zapuštění pod okenní rám 10 mm, boční krytky zcela zapuštěny v omítce, vč. bočních hliníkových krytek, prvků pro zajištění dilatace, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; Uvedené délky a šířky (hloubky) jsou délky a šířky (hloubky) ostění! Skutečné délky a šířky parapetu se budou lišit - přesahy, dilatace, šířka boční krytky apod. Při vyměřování postupovat dle TL výrobce. Všechny rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě!	1 750	195	1
5				

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - PRVKY STŘECHY			
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ	
		(ks)	(bm)
KL04	Oplechování ustoupené atiky přístřešku, pozinkovaný plech, RŠ 650 mm, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	24,8
KL05	Kulatý dešťový svod, se zalomením k ploché střeše, hliníkový plech, DN 100, výška 3 m, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; sveden přes lapač splavenin do dešťové kanalizace; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1	-
KL06	Kulatý dešťový svod, se zalomením, hliníkový plech, DN 100, výška 3 m, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; sveden přes lapač splavenin do dešťové kanalizace; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1	-
KL07	Kulatý dešťový svod, přímý, hliníkový plech, DN 100, výška 3 m, lakovaný v odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; sveden přes lapač splavenin do dešťové kanalizace; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1	-
KL08	Pohledové (krycí) oplechování žlabu navazující na tvar a spád střechy, RŠ 760 mm, hliníkový lakovaný plech do odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	36,7
KL09	Půlkruhový žlab, RŠ 333 mm, pozink. ocel, lakovaná do odstínu okapového systému - světle šedá, přesný odstín bude vyvzorkován; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	36,7
KL10	Ukončovací okapový profil z pozink. plechu, RŠ 250 mm, nástřik v odstínu okapového systému; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	36,7
KL11	Sněhové zachytávače na profilované krytiny - sestava na jeden střešní plášť - komponenty: žárem pozinkované ocelové pásoviny 25x5 mm (click system) + tyč zachytávače z hliníku o průměru 32 mm, s nástřikem v odstínu okapového systému; sestavu tvoří celkem 3 ks tyčí o dl. 18,3 m a pásoviny (úchytky) na falcovanou krytinu v počtu cca 80 ks; u okapové hrany jsou vždy dvě tyče nad sebou; dodávka vč. veškerého příslušenství a kotevních prvků apod.	2x sestava	-
KL12	Ocelová střešní lávka pro plechovou profilovanou krytinu, pozinkovaná ocel, délka 600 mm, šířka 250 mm; vč. držáků lávky v odstínu okapového systému; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	1	-
KL13	Závětrná lišta - hliníková závětrná lišta RŠ 250 mm, vhodná pro hliníkové krytiny, světle šedá - odstín dle střešní krytiny, vyvzorkovat; vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.	-	22,2

**kontexty atelier**  
architektury a urbanismu±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.  
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

**Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují**

OBJEDNATEL

**Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

**Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.**  
Lípky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Petr Bečička

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Architektonicko stavební řešení

OBSAH VÝKRESU

## Výpis klempířských výrobků