

SO01 D.1.1.9 - Tabulka dveří



±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Petr Bečička

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Tabulka dveří

OBSAH VÝKRESU

Tabulka dveří

ČÍSLO VÝKRESU

SO01 D.1.1.9

DATUM / REVIZE

Listopad 2024






PARÉ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

210/297

TABULKA DVEŘÍ																
OZN.	POPIS	ORIENTACE	2D SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	TYP ZÁRUBNĚ	CELK. TL. ZDI (mm)	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POVRCH KŘÍDLA	BARVA POVRCHU KŘÍDLA / ZÁRUBNĚ	PRÁH	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
				ŠÍŘKA	VÝŠKA											
D1	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	L		900	2 100	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Obložková, bezfalcová zárubeň	195	Plná dřevotřísková deska	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Automaticky výsuvný práh (padací práh)	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtní; zadlabací magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	-	1
D2	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		900	2 100	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Obložková, bezfalcová zárubeň	195	Plná dřevotřísková deska	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Automaticky výsuvný práh (padací práh)	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtní; zadlabací magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	-	1
D3	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		900	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Obložková, bezfalcová zárubeň	135	Dutinková dřevotříska (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; zadlabací magnetický zámek pro WC, pravý, jednozápadový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bez převodu, WC klíčka o průměru 53 mm pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, vč. magnet. protiplechu	-	1
D4	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		900	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Obložková, bezfalcová zárubeň	135	Dutinková dřevotříska (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtní; zadlabací magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	-	1
D5	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		800	2 100	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Obložková, bezfalcová zárubeň	135	Dutinková dřevotříska (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Automaticky výsuvný práh (padací práh)	Bezpečnostní štítové kování, madlo/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtní; dvevní samozavírač s váčkovou technologií, funkce back-check, aretace, zpožďovací funkce	-	1
D6	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	L		700	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Obložková, bezfalcová zárubeň	135	Dutinková dřevotříska (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; zadlabací magnetický zámek pro WC, pravý, jednozápadový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bez převodu, WC klíčka o průměru 53 mm pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, vč. magnet. protiplechu	-	1
D7	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		800	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Obložková, bezfalcová zárubeň	135	Dutinková dřevotříska (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtní; zadlabací magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	-	1

TABULKA DVEŘÍ																
OZN.	POPIS	ORIENTACE	2D SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	TYP ZÁRUBNĚ	CELK. TL. ZDI (mm)	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POVRCH KŘÍDLA	BARVA POVRCHU KŘÍDLA / ZÁRUBNĚ	PRÁH	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
				ŠÍŘKA	VÝŠKA											
D8	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné	P		800	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Obložková, bezfalcová zárubeň	195	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Bílá (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtání; zadlabací magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	-	1
D9	Dveře vnitřní, dvoukřídle, otevíravé s fixním bočním světlíkem a s fixním nadsvětlíkem, prosklené	L		900	2 100	bez požadavku	bez požadavku	Rámová zárubeň	100	Dřevěná rámová konstrukce dveří s prosklením	Dřevěné (dýhované), skleněné - bezpečnostní zasklení	Dřevo (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro cylindrickou vložku, klika do tvaru U, nerez, v páru pro tl. dveří 38-60 mm; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtání; úzký magnetický zámek vložkový, rozteč 72 mm, backset 35 mm, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. magnet. protiplechu	šířka dveřního křídla 900 mm, šířka bočního světlíků 500 mm, výška nadsvětlíku 585 mm	1
VD1	Dveře vnější, jednokřídle, otevíravé, plné, tepelně izolační	L		900	2 240	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Dřevohliníkový tepelně izolační profil, smrk, stavební hloubka min. 90 mm, ostré pohledové hrany, středové těsnění	555	Dřevohliníkové křídlo plné, tepelně izolační jádro	Hliníkový plech, lakovaný barvou	Tmavě šedá (vyvzorkovat)	Systémový bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem	Bezpečnostní štítové kování, madlo/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtání; mechanický zámek s PO, rozteč 92 mm, backset 35 mm, jednozápadový, pravo/levý, test na 1 mil. cyklů	dřevohliníkový profil s trojitým těsněním, stavební hl. min. 90 mm, křídlo s překryvnou hliníkovou výplní (výplň z tepelné izolace překrytá hliníkovým plechem), Ud max. 1,2 W/m2K; připojovací spára vyplněna těsnící páskou; osazení na kompozitní úhelníky vč. všech detailů oplechování a lemování v pasivním standardu	1
VD2	Dveře vnější, jednokřídle, otevíravé, plné, tepelně izolační, s fixním bočním světlíkem	L		900	2 240	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Dřevohliníkový tepelně izolační profil, smrk, stavební hloubka min. 90 mm, ostré pohledové hrany, středové těsnění	555	Dřevohliníkové křídlo plné, tepelně izolační jádro, boční světlík - sklo mléčné, bezpečnostní, tepelně izolační	Hliníkový plech, lakovaný barvou, světlík - mléčné sklo	Tmavě šedá (vyvzorkovat)	Systémový bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem	Bezpečnostní štítové kování, madlo/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtání; mechanický zámek s PO, rozteč 92 mm, backset 35 mm, jednozápadový, pravo/levý, test na 1 mil. cyklů; dveřní samozavírač s váčkovou technologií, funkce back-check, aretace, zpožďovací funkce	dřevohliníkový profil s trojitým těsněním, stavební hl. min. 90 mm, křídlo s překryvnou hliníkovou výplní (výplň z tepelné izolace překrytá hliníkovým plechem), Ud max. 1,2 W/m2K; připojovací spára vyplněna těsnící páskou; osazení na kompozitní úhelníky vč. všech detailů oplechování a lemování v pasivním standardu; šířka bočního světlíků 525 mm	1
VD3	Dveře vnější, jednokřídle, otevíravé, plné, tepelně izolační, s fixním bočním světlíkem	L		900	2 240	bez požadavku	Rw min. 32 dB	Dřevohliníkový tepelně izolační profil, smrk, stavební hloubka min. 90 mm, ostré pohledové hrany, středové těsnění	555	Dřevohliníkové křídlo plné, tepelně izolační jádro, boční světlík - sklo mléčné, bezpečnostní, tepelně izolační	Hliníkový plech, lakovaný barvou, světlík - mléčné sklo	Tmavě šedá (vyvzorkovat)	Systémový bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem	Bezpečnostní štítové kování, madlo/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvrtání; mechanický zámek s PO, rozteč 92 mm, backset 35 mm, jednozápadový, pravo/levý, test na 1 mil. cyklů; dveřní samozavírač s váčkovou technologií, funkce back-check, aretace, zpožďovací funkce	dřevohliníkový profil s trojitým těsněním, stavební hl. min. 90 mm, křídlo s překryvnou hliníkovou výplní (výplň z tepelné izolace překrytá hliníkovým plechem), Ud max. 1,2 W/m2K; připojovací spára vyplněna těsnící páskou; osazení na kompozitní úhelníky vč. všech detailů oplechování a lemování v pasivním standardu; šířka bočního světlíků 525 mm	1