

TABULKA ŽALUZÍÍ						
OZN.	POPIS ŽALUZIE	ROZMĚRY (mm)		ODSTÍN	POZNÁMKA	POČET (ks)
		DÉLKA	VÝŠKA			
Ž1	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezilamelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	875	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	1
Ž2	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezilamelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	1 000	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	1
Ž3	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezilamelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	2 000	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	4
Ž4	Venkovní žaluzie s podomítkovým krytem z hliníkového plechu (šířka 130 mm, výška 230 mm), lamely Z93 s mezilamelovým těsněním, vedení žaluzií v podomítkové vodící liště, el. pohon, ovládání přes tlačítko, kotvení přes systémové prvky pro přerušení tepelného mostu, vč. veškerého příslušenství, kotevních prvků apod.; stavební detaily a rozměry nutno ověřit dle skutečnosti na stavbě	2 750	2 600	Tmavě šedá RAL 1111	---	1
7						