

Tabulka kubatur SO - 301

číslo profilu	Staničení km	Vzdál.pr of. m	Sejmutí ornicev tl. 20 cm			Výkopy			Ohumusování a osetí v tl. 20 cm			Zpětný zásyp štěrkopískem		
			m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³
1	0,000		0,00			1,04			0,00			0,46		
		4,3		0	0		1,185	5,0955		0	0		0,23	0,989
2	0,004		0			1,33			0,00			0,00		
		7,25		0	0		1,34	9,715		0	0		0	0
3	0,012		0			1,35			0,00			0,00		
		10,05		0	0		1,42	14,271		0	0		0,085	0,85425
4	0,022		0			1,49			0,00			0,17		
		10,9		0	0		1,545	16,841		0	0		0,215	2,3435
5	0,033		0			1,60			0,00			0,26		
		12,2		0	0		1,435	17,507		0	0		0,27	3,294
6	0,045		0			1,27			0,00			0,28		
		10,1		0	0		1,26	12,726		0	0		0,27	2,727
7	0,055		0			1,25			0,00			0,26		
		11,4		0	0		1,225	13,965		0	0		0,235	2,679
8	0,066		0			1,20			0,00			0,21		
		9		0	0		1,19	10,71		0	0		0,2	1,8
9	0,075		0			1,18			0,00			0,19		
		16,6		0	0		1,1	18,26		0	0		0,095	1,577
10	0,092		0			1,02			0,00			0,00		
		9,4		0	0		1,02	9,588		0	0		0	0
		0,101		0		1,02			0,00			0,00		
		0		0	0		0,51	0		0	0		0	0
Celkem			0,0			128,7			0,0			16,3		

Štěrkopískový obsyp + podsyp
Frézování živičného krytu tl 100 mm
Řezání povrchu komunikace

54,0 m³
278,0 m²
107,0 m

Nový povrch komunikace

ACO 11+ tl 40 mm
ACL 16+ tl 60 mm
ACP 16+ tl 50 mm
SC C8/10 tl 130 mm
ŠDA tl 220 mm

278,0 m²
278,0 m²
103,0 m²
103,0 m²
103,0 m²

SPA 0,5 kg/m²
PI 1,0 kg/m²

556,0 m²
103,0 m²