

VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

ZMĚNY	c	ZAPRACOVÁNÍ DI 3	DATUM	02/2025	PODPIS	Ing. Jana K. JAHODOVÁ
	b	ÚPRAVY DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE		07/2023		Ing. arch. Nikola MARTÍŇKOVÁ
	a	ÚPRAVY V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT DPS		03/2023		Ing. arch. Nikola MARTÍŇKOVÁ

INVESTOR:

Královehradecký kraj	Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
----------------------	--	---

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola MARTÍŇKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÍSLO
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.5. STUDIE ŘEŠENÍ INTERIÉRU - VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	A4
	DATUM	04/2022
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DUR+DSP
K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ		D.1.5.c_c.

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
1a	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OPĚRÁK A SEDÁK TEXTILNÍ, ČALOUNĚNÍ S PROŠITÍM DO PRUHŮ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU DVĚ PÁKY V MECHANISMU SLOUŽÍCÍ K NASTEVNÍ VÝŠKY SEZENÍ A KLUZNÉHO POHYBU OPĚRADLA VYSOKÉ OPĚRADLO PEVNÉ PODRUČKY PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU NOSNOST 150 kg BARVA PODNOŽÍ: LESKLÝ HLINÍK BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 670×510×1420-1130 mm POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	5
			2.NP	3
			3.NP	0
			CELKEM	8ks
1b	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OPĚRÁK, OPĚRKA HLAVY JE ČALOUNĚN KVALITNÍ SÍŤOVINOU SEDÁK JE ČALOUNĚNÝ PRODYŠNOU ODOŠNOU LÁTKOU OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU PLASTOVÝ ŠROUB POD SEDÁKEM UMOŽŇUJE REGULACI TUHOSTI HOUPÁNÍ PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ Z PEVNÉHO PLASTU PLYNOVÝ PÍST ZAJIŠŤUJÍCÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY ŽIDLE NOSNOST 150 kg BARVA PODNOŽÍ: ČERNÁ BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 500×500×1120-1270 mm POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	2
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	2ks
2a	ŽIDLE - KONFERENČNÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE KONFERENČNÍ OPĚRÁK A SEDÁK TEXTILNÍ, ČALOUNĚNÍ S PROŠITÍM DO PRUHŮ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU DVĚ PÁKY V MECHANISMU SLOUŽÍCÍ K NASTEVNÍ VÝŠKY SEZENÍ A KLUZNÉHO POHYBU OPĚRADLA NÍZKÝ OPĚRÁK PEVNÉ PODRUČKY PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU NOSNOST 150 kg BARVA PODNOŽÍ: LESKLÝ HLINÍK BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 660×440×780-890 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	8
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	8ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2b	ŽIDLE JÍDELNÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE JÍDELNÍ OPĚRÁK A SEDÁK ČALOUNĚN Z EKO KŮŽE KONSTRUKCE ŽIDLE S PODRUČKAMI Z OHÝBANÉHO BUKOVÉHO DŘEVA ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ BARVA PODNOŽÍ: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: ŽLUTÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 560×560×850 mm POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	3
			1.NP	21
			2.NP	29
			3.NP	29
			CELKEM	82ks
2c	ŽIDLE - DÍLNA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE OPĚRÁK A SEDÁK ČALOUNĚN Z EKO KŮŽE KONSTRUKCE ŽIDLE S PODRUČKAMI Z OHÝBANÉHO BUKOVÉHO DŘEVA ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ BARVA PODNOŽÍ: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: HNĚDÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 560×560×850 mm POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	6
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	6ks
2d	ŽIDLE - POKOJ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE OPĚRÁK A SEDÁK ČALOUNĚN Z EKO KŮŽE KONSTRUKCE ŽIDLE S PODRUČKAMI Z OHÝBANÉHO BUKOVÉHO DŘEVA ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ BARVA PODNOŽÍ: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 560×560×850 mm POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	12
			2.NP	28
			3.NP	26
			CELKEM	66ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2e	ŽIDLE - TERASA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE ZAHRADNÍ VÝPLET S OKY S VYSOKOU PEVNOSTÍ PODRUČKY 4-VRSTVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NANO TECHNOLOGIÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ DODÁNY VČETNĚ POLSTRU - PODSEDÁK S OPĚRKOU BARVA: ŠEDÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 570×730×950 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	36
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	36ks
2f	KŘESÍLKO  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KŘESÍLKO ČALOUNĚNÉ KŘESLO S PODRUČKAMI KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S DŘEVĚNÝMI NOŽKAMI ČALOUNĚNÍ KOŽENKA S TEXTILNÍM CHARAKTEREM VHODNÁ PRO SEGMET PEČOVATELSTVÍ SNADNÁ ÚDRŽBA A ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM TELNÍCH TEKUTIN A DESINFEKČNÍM PŘÍPRAVKŮM BARVA PODNOŽÍ: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: ŽLUTÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 575×590×830 mm ROZMĚRY SEDÁKU: 435×430×480 mm POZN.: KLUŽÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	14
			2.NP	8
			3.NP	8
			CELKEM	30ks
2g	KŘESLO  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SEDAČÍ SOUPRAVA KORPUS LAMINO S DEKOREM DŘEVA, PŘEKLIŽKA, POLYURETANOVÁ PĚNA SNÍMATELNÉ ČALOUNĚNÍ SEDÁKŮ, OPĚRNÝCH POLŠTÁŘŮ A PODRUČEK DUBOVÉ NOHY VÝŠKA 120 mm - PRO VYŠŠÍ SED POLOHOVATELNÝ PODHLAVNÍK BARVA NOŽEK: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 1000×940×1070 mm POZN.: KLUŽÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	2
			CELKEM	5ks
POZN. : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 3	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2h	SEDACÍ SOUPRAVA   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SEDACÍ SOUPRAVA KORPUS LAMINO S DEKOREM DŘEVA, PŘEKLIŽKA, POLYURETANOVÁ PĚNA SNÍMATELNÉ ČALOUNĚNÍ SEDÁKŮ, OPĚRNÝCH POLŠTÁŘŮ A PODRUČEK DUBOVÉ NOHY VÝŠKA 120 mm – PRO VYŠŠÍ SED POLOHOVATELNÝ PODHLAVNÍK BARVA NOŽEK: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ – DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 1164×940×1070 mm POZN.: KLUŽÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	2
			CELKEM	5ks
2i	KŘESÍLKO – LODŽIE  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KŘESÍLKO S PODRUČKAMI A POLSTROVÁNÍM HLÍNÍKOVÁ, NEREZOVÁ KONSTRUKCE VÝPLĚT Z UMĚLÉHO RATANU POLSTROVÁNÍ OPATŘENO ZIPEM PRO SNADNOU ÚDRŽBU MATERIÁL POTAHU ODOLNÁ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM BARVA: PŘÍRODNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY: 610×630×890 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	4
			3.NP	4
			CELKEM	8ks
2j	KŘESLO – POKOJ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KŘESLO POLOHOVACÍ PEČOVATELSKÉ KŘESLO SPLŇJÍCÍ POŽADAVKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOUO POHYBLIVOSTÍ MASIVNÍ KONSTRUKCE Z BUKOVÉHO DŘEVA S PEVNÝMI PODRUČKAMI VŠECHNY DŘEVĚNÉ HRANY ZAOBLENY ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A OPĚRÁKEM ČALOUNĚNÍ JE SNÍMATELNÉ, PRATELNÉ POD ČALOUNĚNÍM JE POUŽIT TEKUTINÁM NEPROPUSTNÝ MATERIÁL NOHY OPATŘENY KLUŽÁKY NOSNOST 150 kg BARVA PODNOŽÍ: PŘÍRODNÍ MOŘENÍ DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ – DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 700×800×1140 mm POZN.: KLUŽÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	6
			2.NP	14
			3.NP	12
			CELKEM	32ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
3a	STŮL KANCELÁŘSKÝ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 600×2200×750 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
3b	STŮL KANCELÁŘSKÝ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 700×1200×750 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	2
			CELKEM	5ks
3c	STŮL KANCELÁŘSKÝ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 800×2500×750 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
3d	STŮL KANCELÁŘSKÝ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA ø cca 25 mm) BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 800×1400×750 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	2ks
3e	STŮL KANCELÁŘSKÝ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTY PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 700×1100×750 mm	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
3f	STŮL KANCELÁŘSKÝ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTY PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 800×2000×750 mm	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
3g	STŮL KANCELÁŘSKÝ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 700×1950×750 mm	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
3h	STŮL KANCELÁŘSKÝ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL KANCELÁŘSKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU V 1.PP SOUČÁSTÍ MŘÍŽKA NAD OTOPNÉ TĚLESO BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT ROZMĚRY: 800×1600×750 mm	1.PP	1
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	2ks
3i	STŮL PRACOVNÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL PRACOVNÍ PRACOVNÍ DESKA ZE SPÁROVKY BUKOVÉHO DŘEVA O TL. 40 mm PODNOŽÍ STOLU ZE SVAŘOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ LAK NOSNOST PRACOVNÍ DESKY 400 kg ŠUPLÍKOVÝ KONTERJNER Z OCELOVÉHO PLECHU ZÁSUVKY S NOSNOSTÍ 40 kg POJEZD S KULÍČKOVÝMI LOŽISKY, 90% VÝSUV SOUČÁSTÍ ZÁSUVK KOVOVÉ DĚLIČE UZAMYKATELNÉ CENTRÁLNÍM KLÍČEM BARVA PODNOŽÍ: ŠEDÁ BARVA STOLOVÉ DESKY: BUKOVÁ SPÁROVKY ROZMĚRY: 685×2000×840 mm	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
4a	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KONTEJNER SE ČTYŘMI ZÁSUVKAM KORPUS, HORNÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK: STRUKTURA HLADKÁ, HEDVÁBNÝ MAT V POHLEDOVÉ KVALITĚ DVÍŘKOVINY HORNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA, TL.25mm KORPUS A ČELA ZÁSUVK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA, TL.18mm ABS HRANA 2 mm KOVOVÉ ZÁSUVKY SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ZÁSUVKY CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ NEREZOVÉ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY 4 KOLEČKA S BRZDAMI, KOTVENÍ DESTIČKOU S ČEPEM, DYNAMICKÁ NOSNOST KOLEČEK min. 40kg, STATICKÁ NOSNOST min. 80kg, BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 429×600×546 mm	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	2
			3.NP	2
			CELKEM	7ks
5a	STŮL JÍDELNÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL JÍDELNÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL Z DUBOVÉHO DŘEVA ABS HRANA 2 mm ZAOBLENÉ ROHY STOLOVÉ DESKY S POLOMĚREM min. 100 mm PŘESAHOVÁ DESKY min. 100 mm TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: 800×800×750 mm POZN.: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	2
			1.NP	2
			2.NP	13
			3.NP	13
			CELKEM	30ks
5b	STŮL JÍDELNÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL JÍDELNÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL SE ZAOBLENÝMI HRANAMI TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm ABS HRANA 2 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: 1000×2000×750 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	2ks
POZN. : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m	
5c	STŮL - POKOJ	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	STŮL JÍDELNÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL Z DUBOVÉHO DŘEVA ABS HRANA 2 mm ZAOBLENÉ ROHY STOLOVÉ DESKY S POLOMĚREM min. 100 mm PŘESAŘ STOLOVÉ DESKY min. 100 mm TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: 800×800×750 mm POZN.: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	6	
			2.NP	14	
			3.NP	13	
			CELKEM	33ks	
5d	STŮL TERASA	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL ZAHRADNÍ VÝPLET S OKY S VYSOKOU PEVNOSTÍ 4-VRSTVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NANO TECHNOLOGIÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ BARVA: ŠEDÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 800×800×710 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	9	
			2.NP	0	
			3.NP	0	
			CELKEM	9ks	
5e	STOLEK	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	STOLEK ATIPICKÝ PRACOVNÍ STŮL OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm 3ks KOVOVÉ NOSNÉ L KONZOLE S PRÁŠKOVOU BARVOU PRO UKOTVENÍ DESKY KOTVENÍ DO VÝŠKY 750 mm BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB ROZMĚRY: 1355×400 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1	
			2.NP	0	
			3.NP	0	
			CELKEM	1ks	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.				Strana: 9	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
5f	ODKLÁDACÍ STOLEK   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STOLEK ATIPICKÝ PRACOVNÍ STŮL OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm 4ks KOVOVÉ NOSNÉ L KONZOLE S PRÁŠKOVOU BARVOU PRO UKOTVENÍ DESKY KOTVENÍ DO VÝŠKY 750 mm BARVA: DEKOR DŘEVA – DUB ROZMĚRY: 2540xhl.600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
5h	STŮL   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK ROZMĚRY: 800x1600x750 mm	STŮL NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU PODNOŽ KOVOVÁ SE DVĚMI NOHAMI, S REKTIKIFICAČNÍMI PATKAMI S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15–20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm) PODNOŽ MUSÍ UMOŽNIT DODATEČNÉ PŘÍPEVNĚNÍ NOSIČE NA PC UCHYCENÍ TOHOTO DRŽÁKU JE MEZI NOSNÉ PROFILY STOLU BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE BARVA PODNOŽE: BÍLÁ RAL 9016, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
5j	STŮL PRACOVNÍ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STŮL PRACOVNÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL Z DUBOVÉHO DŘEVA ABS HRANA 2 mm ZAOBLENÉ ROHY STOLOVÉ DESKY S POLOMĚREM min. 100 mm PŘESAHOV STOLOVÉ DESKY min. 100 mm TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: 1000x2500x750 mm POZN: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
6a	STŮL KONFERENCEČNÍ	STŮL KONFERENCEČNÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL Z DUBOVÉHO DŘEVA ABS HRANA 2 mm TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: 800×1200×500 mm POZN.: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	2
ILUSTRACNÍ OBRÁZEK			CELKEM	5ks
6b	STŮL	STŮL MASIVNÍ DŘEVĚNÝ STŮL Z DUBOVÉHO DŘEVA S KRUHOVOU STOLOVOU DESKOU TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY 25 mm ABS HRANA 2 mm BARVA: OLEJOVANÉ DUBOVÉ DŘEVO ROZMĚRY: Ø800, v.750 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	6
			2.NP	0
			3.NP	0
ILUSTRACNÍ OBRÁZEK			CELKEM	6ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 11	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
7a	VESTAVNÁ SKŘIŇ - CHODBA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	0
		3.NP	0
7b	SKŘIŇ SESTAVA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	0
		3.NP	0
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 12	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7c	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ	1.PP	0
		1.NP	5	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		CELKEM	5ks	
7d	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 8×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE STŘEDNÍ ČÁST OTEVŘENÁ KNIHOVNA 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ	1.PP	0
		1.NP	1	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		CELKEM	1ks	
POZN. : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 13	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
7e	VESTAVNÁ SKŘIŇ - POKOJ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  VESTAVNÁ SKŘIŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 5xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° LEVÁ HORNÍ ČÁST 1xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ POLICE LEVÁ SPODNÍ ČÁST 5xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE PRAVÁ HORNÍ ČÁST 1xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ POLICE PRAVÁ SPODNÍ ČÁST 2xPEVNÁ POLICE, TYČ NA RAMÍNKA KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ PŘÍHRÁDKA NA CENNOSTI - UZAMYKATELNÝ TREZOR UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 2400x600x2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
		1.NP	6
		2.NP	14
		3.NP	12
CELKEM		32ks	
7f	KOMODA - POKOJ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  KOMODA VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 8xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA HORNÍ KRYCÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 25 mm, 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU UZAMYKATELNÉ ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1200x500x900 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
		1.NP	6
		2.NP	14
		3.NP	13
CELKEM		33ks	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 14	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7g	TELEVIZNÍ STOLEK   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	TELEVIZNÍ STOLEK VYŠŠÍ STANDARD PLNÉ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA HORNÍ KRYCÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 25 mm, 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU V HORNÍ ČÁSTI VYNECHANÁ DRÁŽKA PRO KABELÁŽ RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1200x400x500 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
		1.NP	1	
		2.NP	2	
		3.NP	2	
		CELKEM	5ks	
7h	VESTAVNÁ SKŘIŇ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘIŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE I ŠÍŘCE NA 2 ČÁSTI 4xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉM PUSH TO OPEN BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 2200x700x2600 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
		1.NP	0	
		2.NP	2	
		3.NP	1	
		CELKEM	3ks	
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 15	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7i	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 3 ČÁSTI 3xPLNĚ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm DO VLKÉHO PROSTŘEDÍ MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 1000x600x2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
7j	VESTAVNÁ SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	VESTAVNÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 2xPLNĚ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 3xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE STŘEDNÍ ČÁST OTEVŘENÁ KNIHOVNA 2xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1400x600x2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 16	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7k	SKŘÍŇ ROHOVÁ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	SKŘÍŇ ROHOVÁ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 3 ČÁSTI 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 3×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE STŘEDNÍ ČÁST OTEVŘENÁ KNIHOVNA 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 980×565×2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	1	
		CELKEM	2ks	
7l	VESTAVNÁ SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 900×400×2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR	1.PP	0
		1.NP	0	
		2.NP	1	
		3.NP	0	
		CELKEM	1ks	
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 17	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7m	SKŘÍŇ NA LÉKY  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SKŘÍŇ NA LÉKY VYŠŠÍ STANDARD VE SPODNÍ ČÁSTI 1xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE HORNÍ ČÁST 1xPROSKLENÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S NEPRŮHLEDNÝM PROSKLENÍM OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 3xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE VÝSUVNÁ PRACOVNÍ DESKA ŠÍŘE 800 mm KORPUS, DVEŘE, POLICE, DESKA A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 800×570×1950 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
7o	VESTAVNÁ SKŘIŇ - POKOJ  VESTAVNÁ SKŘIŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 5xPLNĚ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° LEVÁ HORNÍ ČÁST 1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE LEVÁ SPODNÍ ČÁST 5xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE PRÁVÁ HORNÍ ČÁST 1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE PRÁVÁ SPODNÍ ČÁST 2xPEVNÁ POLICE, TYČ NA RAMÍNKA KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm, POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ PŘIHRÁDKA NA CENNOSTI - UZAMYKATELNÝ TREZOR UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 2550x600x2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM <td>1.PP</td> <td>0</td>	1.PP	0
		1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	1
		CELKEM	1ks
7p	VESTAVNÁ SKŘIŇ  VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘIŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE I ŠÍŘCE NA 2 ČÁSTI 4xPLNĚ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉM PUSH TO OPEN BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 2200x700x2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU, POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR <td>1.PP</td> <td>0</td>	1.PP	0
		1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	1
		CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 19	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7q	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 1200×600×2400 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	4
			CELKEM	4ks
7r	SKŘÍŇ DÍLENSKÁ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SKŘÍŇ DÍLENSKÁ VYŠŠÍ STANDARD SVAŘOVANÁ, VELMI STABILNÍ KONSTRUKCE Z KVALITNÍHO OCELOVÉHO PLECHU 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 4×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE V KROCÍCH PO 43,75 mm NOSNOST POLICE 65 kg DVEŘE JSOU OPATŘENY ROZVOROVÝM ZÁMKEM S TŘÍBODOVÝM MECHANIZMEM KAŽDÝ ZÁMEK JE DODÁVÁN SE DVĚMA KLÍČI POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKŘÍŇE PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ BARVA: ŠEDÁ RAL 7035 ROZMĚRY: 800×600×1950 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	3
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 20	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
7s	VESTAVNÁ SKŘIŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	1
		1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		CELKEM	1ks
7t	VOZÍK ZDRAVOTNICKÝ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	0
		2.NP	1
		3.NP	1
		CELKEM	2ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 21	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
7u	KNIHOVNA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VE SPODNÍ ČÁSTI OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE OTEVŘENÁ KNIHOVNA 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1200×400×2000 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
CELKEM			3ks	
7v	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1200×600×2000 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM			1ks	
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 22	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
7w	SKŘÍŇ SESTAVA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	0
		3.NP	0
7x	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	0
		3.NP	0
CELKEM		1ks	
CELKEM		1ks	
POZN.: PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 23	

SKŘÍŇ SESTAVA
VYŠŠÍ STANDARD
ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU NA 5 ČÁSTÍ
7xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ
NA ÚHLE 175°
14xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
OTEVŘENÁ POLICOVÁ ČÁST
3x2 PEVNÉ POLICE
KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm
3D STRUKTUROVANÁ IMITACE
POVRCHU DŘEVA
ABS HRANA 2mm
POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA
V BARVĚ KORPUSU
RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ
PANTY S FUNKCÍ
SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A
MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN
PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU
min. 200 000 POHYBŮ
UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA,
BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ
HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY -
BROUŠENÁ NEREZ

BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA -
DLE VZORNÍKU VÝROBCE
ROZMĚRY: 5000x400x2000 mm

POZN.:KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ
ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A
DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

SKŘÍŇ
VYŠŠÍ STANDARD
ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI
2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°
4xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm
3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA
ABS HRANA 2mm
POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU
V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ
RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ
SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ
UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ
HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ


BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE
ROZMĚRY: 1200x600x2000 mm

POZN.:
KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
SOUCÁSTÍ SKŘÍNĚ JE TREZOR A LEDNICE VE SPODNÍ ČÁSTI

POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
8a	SKŘIŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	POLICOVÁ SKŘIŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI 2×PLNÉ OTVÍRAVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4×VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 450×600×2600 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	3ks
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK				
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 24	



POLICOVÁ SKŘIŇ
 VYŠŠÍ STANDARD
 ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 2 ČÁSTI
 2xPLNĚ OTVÍRAVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE
 OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°
 4xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
 KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm
 Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm
 MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm
 POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU
 RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ
 SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
 SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
 ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ
 UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
 ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ
 HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ

BARVA: BÍLÁ
 ROZMĚRY: 450x600x2600 mm

POZN:
 KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
 POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
9a	POLICE - POKOJ   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POLICE OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 18mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm SKRYTÉ KOTVENÍ NA 3× BAJONETOVÝ ZÁVĚS BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1200×250×300 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	6
			2.NP	14
			3.NP	13
			CELKEM	33ks
9b	POLICE   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POLICE OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm 2ks KOVOVÉ NOSNÉ L KONZOLE S PRÁŠKOVOU BARVOU PRO UKOTVENÍ DESKY BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 1600×300 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
10a	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	REGÁL PEVNÁ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE 5×VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE PO 25 mm NOSNOST POLICE 100 kg REGÁL JE ŠROUBOVANÝ BARVA: POZINK ROZMĚRY CELKOVÉ: 1000×400×2000 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM REGÁL BUDE KOTVEN DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE	1.PP	1
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 25	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
10b	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ARCHIVAČNÍ POLICOVÝ REGÁL VÝŠKA REGÁLOVÝCH SESTAV A POČET POLIC ZAJIŠŤUJÍ PROSTOR MEZI POLICEMI STANDARDIZOVANÝ NA VÝŠKU ŠANONŮ, ČÍMŽ LZE OPTIMÁLNĚ VYUŽÍT SKLADOVACÍ PROSTOR 7xVÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE PO 33 mm NOSNOST POLIC 150 kg BARVA: POZINK ROZMĚRY CELKOVÉ: 1200x600x2500 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM REGÁL BUDE KOTVEN DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE	1.PP	0
			1.NP	4
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	4ks
10c	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ARCHIVAČNÍ POLICOVÝ REGÁL VÝŠKA REGÁLOVÝCH SESTAV A POČET POLIC ZAJIŠŤUJÍ PROSTOR MEZI POLICEMI STANDARDIZOVANÝ NA VÝŠKU ŠANONŮ, ČÍMŽ LZE OPTIMÁLNĚ VYUŽÍT SKLADOVACÍ PROSTOR 7xVÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE PO 33 mm NOSNOST POLIC 150 kg BARVA: POZINK ROZMĚRY CELKOVÉ: 1200x320x2500 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM REGÁL BUDE KOTVEN DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE	1.PP	0
			1.NP	10
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	10ks
10d	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ARCHIVAČNÍ POLICOVÝ REGÁL VÝŠKA REGÁLOVÝCH SESTAV A POČET POLIC ZAJIŠŤUJÍ PROSTOR MEZI POLICEMI STANDARDIZOVANÝ NA VÝŠKU ŠANONŮ, ČÍMŽ LZE OPTIMÁLNĚ VYUŽÍT SKLADOVACÍ PROSTOR 7xVÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE PO 33 mm NOSNOST POLIC 150 kg BARVA: POZINK ROZMĚRY CELKOVÉ: 900x320x2500 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM REGÁL BUDE KOTVEN DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	2ks
10e	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	REGÁL PEVNÁ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE 6xVÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLICE NOSNOST POLICE 75 kg REGÁL JE ŠROUBOVANÝ BARVA: BÍLÝ PRÁŠKOVÝ LAK ROZMĚRY CELKOVÉ: 750x300x1800 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM REGÁL BUDE KOTVEN DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	2
			CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 26	



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
10f	SKŘÍŇ 	POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD PLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 3xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z KVALITNÍHO BOROVICOVÉHO MASIVU tl. 25mm SOLOLITOVÁ ZADNÍ STĚNA RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ BARVA: PŘÍRODNÍ LAK ROZMĚRY: 900x600x2000 mm POZN: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	4
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
10g	REGÁL 	POLICOVÝ REGÁL VYŠŠÍ STANDARD 3xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, POLICE A SOKL v.80 mm Z KVALITNÍHO BOROVICOVÉHO MASIVU tl. 25mm SOLOLITOVÁ ZADNÍ STĚNA ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ LAK ROZMĚRY: 900x600x2000 mm POZN: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	8
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 27		



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
10h	REGÁL 	POLICOVÝ REGÁL VYŠŠÍ STANDARD 3xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, POLICE A SOKL v.80 mm Z KVALITNÍHO BOROVICOVÉHO MASIVU tl. 25mm SOLOLITOVÁ ZADNÍ STĚNA ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ LAK ROZMĚRY: 900x600x1800 mm POZN.: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	2
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK			CELKEM	2ks
10i	REGÁL 	POLICOVÝ REGÁL VYŠŠÍ STANDARD 3xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, POLICE A SOKL v.80 mm Z KVALITNÍHO BOROVICOVÉHO MASIVU tl. 25mm SOLOLITOVÁ ZADNÍ STĚNA ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ LAK ROZMĚRY: 1000x500x2000 mm POZN.: VYROBENO NA MÍRU KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	17
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK			CELKEM	17ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 28	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m	
10j	SKŘÍŇ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	4	
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		CELKEM	4ks	
10k	REGÁL  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	5	
		1.NP	0	
		2.NP	0	
		3.NP	0	
		CELKEM	5ks	
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 29	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
11a	PEČOVATELSKÉ LŮŽKO	1.PP	0
		1.NP	5
		2.NP	8
		3.NP	8



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK



LOŽNÁ PLOCHA

NOSNOST MIN. 200 kg
4 DÍLNÁ LOŽNÁ PLOCHA
LAKOVANÝ RÁM S KOVOVÝMI SÍTĚMI
ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ ZÁDOVÝ A STEHENNÍ DÍL
(SOUCASNĚ – AUTOKONTURA)
ZÁDOVÝ DÍL MUSÍ MÍT MIN. DÉLKU 80 cm
MECHANICKY POLOHOVATELNÝ LÝTKOVÝ DÍL, NEPOLOHOVATELNÝ PÁNEVNÍ DÍL
PODSTUPOVÁNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU OD PÁNEVNÍHO DÍLU MIN. 0 10 cm
PODSTUPOVÁNÍ STEHENNÍHO DÍLU OD PÁNEVNÍHO DÍLU MIN. 0 5 cm
MOŽNOST LIBOVOLNÉHO PRODLOUŽENÍ LŮŽKA MIN. 0 20 cm
S BEZPEČNOSTNÍMI POJISTKAMI,
OPATŘENÉ PROVÁZKEM PRO JEDNODUCHÉ PRODLOUŽENÍ JEDNOU RUKOU
SPODNÍ POLOHA LŮŽKA MAX.25 cm JAKO BEZPEČNOSTNÍ POLOHA,
STŘEDNÍ POLOHA STOP MOBILIZAČNÍ POLOHA 40 cm – AUTOMATICKÁ POLOHA
HORNÍ POLOHA LŮŽKA MIN.80 cm PRO OŠETŘOVÁNÍ PERSONÁLEM

POSTRANICE

DĚLENÉ 50/50
SPUSTITELNÉ S OCHRANNOU POJISTKOU NA KAŽDÉ STRANĚ POSTRANICE
POSTRANICE NESMÍ V ŽÁDNÉ POLOZE PŘESAHOVAT PŮDORYS LŮŽKA
4 VÝŠKOVÉ POZICE POSTRANIC
NEJVYŠŠÍ VÝŠKOVÁ POZICE S VÝŠKOU HORNÍ HRANY POSTRANICE
MIN. 40 cm NAD LOŽNOU PLOCHOU

PODVOZEK

4 DVOJITÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA O PRŮMĚRU MIN. 50 mm
POJEZDOVÁ KOLEČKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM,
ELEKTRICKY UZAMYKATELNÁ Z DŮVODU PŘÍSTUPU K BRZDÁM
V NEJNIŽŠÍ POLOZE LŮŽKA
KOLEČKA NESMÍ V ŽÁDNÉ POLOZE PŘESAHOVAT Z LŮŽKA VEN
LŮŽKO VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ S MOŽNOSTÍ ZABRZDIT A
ODBRZDIT LŮŽKO VE VŠECH POLOHÁCH

HRAZDA S RUKOJETÍ

LAKOVANÁ, NOSNOST MIN. 75 kg, RUKOJEŤ PLASTOVÁ
S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM ŘEMENEM

ČELA LŮŽKA

PEVNÁ, DŘEVĚNÁ, PŘÍRODNÍ DŘEVO

BARVA: DEKOR DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE (NAPŘ. LINDBERG OAK)
ODSTÍN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU VZORKOVAT
DEKOR PODVOZKU A KOVOVÝCH DÍLŮ RAL 9006 STŘÍBRNOŠEDÁ

ROZMĚRY: š.1060 mm, d.2080 mm, v.250-800 mm

OVLADAČ LŮŽKA – 10 ks

JASNÉ PIKTOGRAMY SE SVĚTELNÝM UKAZATELEM ZVOLENÉ POLOHY
MECHANICKÝ ZÁMEK PRO ZAMKNUTÍ FUNKCÍ
UMOŽŇUJÍCÍ ZDVIH LOŽNÉ PLOCHY
UMOŽŇUJÍCÍ POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO A STEHENNÍHO DÍLU (SAMOSTATNĚ I SOUCASNĚ)
S NAPROGRAMOVANÝMI AUTOMATICKÝMI POLOHAMÍ
(POLOHA KARDIAKÉ KŘESLO A SEMI-FOWLEROVA POLOHA V LEŽE, NEBO TRENDELEMBURK)
LŮŽKO MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 60601-2-52, DOLOŽIT PLATNÝM CERTIFIKÁTEM

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM – OVLADAČ PRO SAMOSTATNOST A

MOBILIZACI KLIENTA NA LŮŽKU – 10 ks

OVLÁDÁNÍ VŠECH FUNKCÍ JEN JEDNOU RUKOU
UMÍSTĚNÍ SYSTÉMU NA LIBOVOLNOU ČÁST DĚLENÝCH POSTRANIC A
DLE POTŘEBY VOLITELNĚ NA JAKÉKOLIV LŮŽKO
FUNKCE OVLADAČE VÝŠKOVÉHO ZDVIHU A
POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU – VYBAVENO POJISTKOU PROTI NECHTĚNÉMU POLOHOVÁNÍ
PŘI TLAKU PRSTŮ NA LIBOVOLNÉ TLAČÍTKO ROZSVÍCENÍ SVĚTLA POD LŮŽKEM

MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ PRO MIN. III.

ŠÍŘKA A DÉLKA MATRACE MUSÍ ODPOVÍDAT VNITŘNÍM ROZMĚRŮM LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA
VÝŠKA MATRACE 14 cm

TYP:

PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE MIN. PRO STŘEDNÍ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ
NOSNOST MINIMÁLNĚ 200 kg

POTAH:

VODĚODOLNÝ PROTI VNĚJŠÍM TEKUTINÁM
PAROPROPUSTNÝ, SPODEK MATRACE Z PEVNÉHO PROTISKLUZNÉHO MATERIÁLU
SNADNO SNÍMATELNÝ POTAH, PRUŽNÝ VE VŠECH SMĚRECH
NA MATRACI POPRUHY PRO LEPŠÍ MANIPULOVATELNOST
ZIP PO CELÉM OBVODU MATRACE, PŘEKRYTÝ, S OCHRANOU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ
SPOJE POTAHU SVAŘOVANÉ ZABRAŇUJÍCÍ PRŮSAKU NEČISTOT DO JÁDRA
MATERIÁL POTAHU ANTIBAKTERIÁLNÍ, DEZINFIKOVATELNÝ BĚŽNÝMI PROSTŘEDKY

JÁDRO:

TVOŘENÉ STUDENOU PUR PĚNOU S HUSTOTOU MIN. 43 kg/m³
OBOUSTRANNĚ PROŘEZANÉ ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÓNOVOU TUHOST ALESPŮŇ VE TŘECH
ZÓNÁCH – HLAVA, TĚLO, PATY
MATRACE SENDVIČOVÁ Z 2 DRUHŮ PĚNY, SPODNÍ PĚNA NOSNÁ NA HMOTNOST MIN. 180 kg,
VRCHNÍ ČÁSTI DÍLŮ MATRACE Z ANTIDEKUBITNÍ Z VISCO PĚNY
BOKY MATRACE VYZTUŽENY PEVNÝM RÁMEM Z PĚNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ
SPODNÍ, NOSNÁ STRANA MATRACE S PROŘEZY NA ŠÍŘCE MATRACE V MÍSTĚ,
KDE DOCHÁZÍ K POLOHOVÁNÍ LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA

CELKEM	21ks
Strana: 30	

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
11b	PEČOVATELSKÉ LŮŽKO - NÁKLÁNĚCÍ	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	4
		3.NP	4
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  LATERÁLNÍ NÁKLON UMOŽŇUJE POLOHOVÁNÍ KLIENTA S MIN. FYZICKÝM ÚSILÍM, POUZE ZA ÚČASTI JEDNÉ OSOBY LOŽNÁ PLOCHA NOSNOST MIN. 200 kg 4 DÍLNÁ PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ ZÁDOVÝ A STEHENNÍ DÍL (SOUCASNĚ - AUTOKONTURA) AUTOREGRESE PŘI POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU ROZŠÍŘUJE PODPORU PÁNEVNÍ OBLASTI O 110 mm MAX. ÚHEL ZÁDOVÉHO DÍLU 60° MAX. ÚHEL STEHENNÍHO DÍLU 46° NÁKLON +16°/-16° MECHANICKY POLOHOVATELNÝ LÝTKOVÝ DÍL MOŽNOST LIBOVOLNÉHO PRODLOUŽENÍ LŮŽKA MIN. O 20 cm S BEZPEČNOSTNÍMI POJISTKAMI, OPATŘENÉ PROVÁZKEM PRO JEDNODUCHÉ PRODLOUŽENÍ JEDNOU RUKOU SPODNÍ POLOHA LŮŽKA MAX.25 cm JAKO BEZPEČNOSTNÍ POLOHA, STŘEDNÍ POLOHA STOP MOBILIZAČNÍ POLOHA 40 cm - AUTOMATICKÁ POLOHA HORNÍ POLOHA LŮŽKA MIN.80 cm PRO OŠETŘOVÁNÍ PERSONÁLEM POSTRANICE PRŮBĚŽNÉ SPUSTITELNÉ S OCHRANNOU POJISTKOU NA KAŽDÉ STRANĚ POSTRANICE POSTRANICE NESMÍ V ŽÁDNÉ POLOZE PŘESAHOVAT PŮDORYS LŮŽKA 4 VÝŠKOVÉ POZICE POSTRANIC NEJVYŠŠÍ VÝŠKOVÁ POZICE S VÝŠKOU HORNÍ HRANY POSTRANICE MIN. 40 cm NAD LOŽNOU PLOCHOU PODVOZEK 4 DVOJITÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA O PRŮMĚRU MIN. 150 mm POJEZDOVÁ KOLEČKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM, ELEKTRICKY UZAMYKATELNÁ Z DŮVODU PŘÍSTUPU K BRZDÁM V NEJNIŽŠÍ POLOZE LŮŽKA KOLEČKA NESMÍ V ŽÁDNÉ POLOZE PŘESAHOVAT Z LŮŽKA VEN LŮŽKO VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ S MOŽNOSTÍ ZABRZDIT A ODBRZDIT LŮŽKO VE VŠECH POLOHÁCH HRAZDA S RUKOJETÍ LAKOVANÁ, NOSNOST MIN. 75 kg, RUKOJEŤ PLASTOVÁ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM ŘEMENEM ČELA LŮŽKA ODJÍMATELNÁ ČELA BARVA: DEKOR DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE (NAPŘ. MAPLE WHITE) ODSTÍN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU VZORKOVAT DEKOR PODVOZKU A KOVOVÝCH DÍLŮ RAL 9006 STŘÍBRNOŠEDÁ ROZMĚRY: š.1025 mm, d.2190 mm, v.430-810 mm OVLADAČ LŮŽKA - 5 ks JASNÉ PIKTOGRAMY SE SVĚTELNÝM UKAZATELEM ZVOLENÉ POLOHY MECHANICKÝ ZÁMEK PRO ZAMKNUTÍ FUNKCÍ UMOŽŇUJÍCÍ ZDVIH LOŽNÉ PLOCHY UMOŽŇUJÍCÍ POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO A STEHENNÍHO DÍLU (SAMOSTATNĚ I SOUCASNĚ) S NAPROGRAMOVANÝMI AUTOMATICKÝMI POLOHAMÍ (POLOHA KARDIAKÉ KŘESLO A SEMI-FOWLEROVA POLOHA V LEŽE, NEBO TRENDELEMBURK) LŮŽKO MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 60601-2-52, DOLOŽIT PLATNÝM CERTIFIKÁTEM BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM - OVLADAČ PRO SAMOSTATNOST A MOBILIZACI KLIENTA NA LŮŽKU - 4 ks OVLÁDÁNÍ VŠECH FUNKCÍ JEN JEDNOU RUKOU UMÍSTĚNÍ SYSTÉMU NA LIBOVOLNOU ČÁST DĚLENÝCH POSTRANIC A DLE POTŘEBY VOLITELNĚ NA JAKÉKOLIV LŮŽKO FUNKCE OVLADAČE VÝŠKOVÉHO ZDVIHU A POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU - VYBAVENO POJISTKOU PROTI NECHTĚNÉMU POLOHOVÁNÍ PŘI TLAKU PRSTŮ NA LIBOVOLNÉ TLAČÍTKO ROZSVÍCENÍ SVĚTLA POD LŮŽKEM MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ PRO MIN. III. ŠÍŘKA A DÉLKA MATRACE MUSÍ ODPOVÍDAT VNITŘNÍM ROZMĚRŮM LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA VÝŠKA MATRACE 14 cm TYP: PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE MIN. PRO STŘEDNÍ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ NOSNOST MINIMÁLNĚ 200 kg POTAH: VODĚODOLNÝ PROTI VNĚJŠÍM TEKUTINÁM PAROPROPUSTNÝ, SPODEK MATRACE Z PEVNÉHO PROTISKLUZNÉHO MATERIÁLU SNADNO SNÍMATELNÝ POTAH, PRUŽNÝ VE VŠECH SMĚRECH NA MATRACI POPRUHY PRO LEPŠÍ MANIPULOVATELNOST ZIP PO CELÉM OBVODU MATRACE, PŘEKRYTÝ, S OCHRANOU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ SPOJE POTAHU SVAŘOVANÉ ZABRAŇUJÍCÍ PRŮSAKU NEČISTOT DO JÁDRA MATERIÁL POTAHU ANTIBAKTERIÁLNÍ, DEZINFIKOVATELNÝ BĚŽNÝMI PROSTŘEDKY JÁDRO: TVOŘENÉ STUDENOU PUR PĚNOU S HUSTOTOU MIN. 43 kg/m³ OBOUSTRANNĚ PROŘEZANÉ ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÓNOVOU TUHOST ALESPŮŇ VE TŘECH ZÓNÁCH - HLAVA, TĚLO, PATY MATRACE SENDVIČOVÁ Z 2 DRUHŮ PĚNY, SPODNÍ PĚNA NOSNÁ NA HMOTNOST MIN. 180 kg, VRCHNÍ ČÁSTI DÍLŮ MATRACE Z ANTIDEKUBITNÍ Z VISCO PĚNY BOKY MATRACE VYZTUŽENY PEVNÝM RÁMEM Z PĚNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ SPODNÍ, NOSNÁ STRANA MATRACE S PROŘEZY NA ŠÍŘCE MATRACE V MÍSTĚ, KDE DOCHÁZÍ K POLOHOVÁNÍ LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA			
		CELKEM	9ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 31	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
11c	BARIATRICKÉ PEČOVATELSKÉ LŮŽKO	1.PP	0
		1.NP	0
		2.NP	2
		3.NP	2
   ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK LOŽNÁ PLOCHA NOSNOST KLIENTA MAX. 270 kg 4 DÍLNÁ LOŽNÁ PLOCHA S FUNKCÍ AUTOREGRESE – DVOJITÁ RETRAKCE VNITŘNÍCH DÍLŮ V LOŽNÉ PLOŠE 11 ZÁDOVÝ DÍL + 6 cm STEHENNÍ DÍL – PREVENCE PROTI DEKUBITŮM (ODSTUPŇOVÁNÍ ZÁDOVÉHO 0-70° A STEHENNÍHO DÍLU 0-34°) LOŽNÉ DÍLY ODNÍMATELNÉ ZE SEGMENTŮ VEVAŘENÝCH SÍTÍ PRO LEPŠÍ VENTILACI VZDUCHU POD MATRACÍ ZPEVNĚNÍ PRO LEPŠÍ ROZLOŽENÍ VÁHY KLIENTA MOŽNOST PRODLOUŽENÍ LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA MINIMÁLNĚ O 20 cm NEJNÍŽŠÍ POLOHA MINIMÁLNĚ 36 cm A NEJVYŠŠÍ VYŠETŘOVATELSKÁ POLOHA 80 cm MOTORY POLOHOVÁNÍ MUSÍ BÝT POD LOŽNOU PLOCHOU, NIKOLIV V ČELECH LŮŽKA HMOTNOST LŮŽKA MAXIMÁLNĚ 150 kg POSTRANICE PRŮBĚŽNÉ SPUSTITELNÉ S OCHRANNOU POJISTKOU NA KAŽDÉ STRANĚ POSTRANICE POSTRANICE NESMÍ V ŽÁDNÉ POLOZE PŘESAHOVAT PŮDORYS LŮŽKA 4 VÝŠKOVÉ POZICE POSTRANIC NEJVYŠŠÍ VÝŠKOVÁ POZICE S VÝŠKOU HORNÍ HRANY POSTRANICE MIN. 40 cm NAD LOŽNOU PLOCHOU PODVOZEK 4 DVOJITÁ POJEZDOVÁ KOLEČKA O PRŮMĚRU MIN. 125 mm S CENTRÁLNÍM OVLÁDÁNÍM BRZD NA KAŽDÉ OSE KOLEČKA MUSÍ BÝT V JAKÉKOLIV POLOZE POD PŮDORYSEM LŮŽKA KOLEČKA S KRYTEM PO CELÉ PLOŠE OSTATNÍ VLASTNOSTI OVLADAČ LŮŽKA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ KARDIACKÉHO KŘESLA A PROFYLAXE – MOŽNOST POLOHY NA ODKRVENÍ NOHOU, SE ZÁMKEM PROTI NECHTĚNÉMU POLOHOVÁNÍ HRAZDA S RUKOJETÍ LAKOVANÁ, NOSNOST MAX. 100 kg, RUKOJEŤ PLASTOVÁ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM ZESÍLENÝM ŘEMENEM LŮŽKO MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 60601-2-52 – NUTNÉ DOLOŽIT PLATNÝM CERTIFIKÁTEM NEBO MUSÍ ÚČASTNÍK NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ ČELA LŮŽKA PEVNÁ, DŘEVĚNÁ, PŘÍRODNÍ DŘEVO U NOHOU MADLO S MEZEROU NA ZAVĚŠENÍ KOMPRESORU PRO AKTIVNÍ MATRACI BARVA: DEKOR DŘEVA – DLE VZORNÍKU VÝROBCE (NAPŘ. LINDBERG OAK) ODSTÍN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU VZORKOVAT DEKOR PODVOZKU A KOVOVÝCH DÍLŮ RAL 9006 STŘÍBRNOŠEDÁ ROZMĚRY: š.1280 mm, d.2160 mm, v.370-800 mm			
		CELKEM	4ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 32	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
11d	TERAPEUTICKÉ LŮŽKO 	TERAPEUTICKÉ LŮŽKO S ÚLOŽNÝMI ZÁSUVKAMI ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU 6xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU KORPUS, ZÁSUVKY A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU UZAMYKATELNÉ ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ KOŽENKOVÁ LOŽNÁ PLOCHA A KLÍNOVÝ PODHLEVNÍK NOSNOST 150 kg VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY 650 mm BARVA: DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 710×1950×750 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK			CELKEM	1ks
11e	TERAPEUTICKÉ LEHÁTKO 	TERAPEUTICKÉ LEHÁTKO S KVALITNÍM VÝKONNÝM MOTOREM 2-DÍLNÉ KVALITNÍ POLSTROVÁNÍ JE POTAŽENO KOŽENKOU HLAVOVÝ DÍLEČ NASTAVITELNÝ PLYNOVOU VZPĚROU LEHÁTKO KONSTRUOVÁNO PRO ZDRAVOTNICTVÍ DÍKY VYŠŠÍ HMOTNOSTI A KVALITNÍ KONSTRUKCI JE TOTO LEHÁTKO STABILNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY 50-88 cm POMOCÍ ELEKTROMOTORU S RUČNÍM OVLADAČEM NOSNOST LEHÁTKA 170 kg BARVA: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 700×1950 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 33	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
12a	NOČNÍ STOLEK LEVÝ S INTEGROVANOU JÍDELNÍ DESKOU  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	NOČNÍ STOLEK VYŠŠÍ STANDARD S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU A OTOČNOU JÍDELNÍ DESKOU HORNÍ ZÁSUVKOU, NIKOU A SPODNÍ SKŘÍŇKOU ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU PLNĚ OTVÍRAVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm ABS HRANA 2mm HORNÍ A JÍDELNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 25mm ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ 5xKOLEČKA Ø75 mm, 2xBRZDNÉ KOLEČKOU ZAMYKATELNÁ DVÍŘKA A ZÁSUVKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ (VZHLED BUDE ODPOVÍDAT UCHYTŮM NA OSTATNÍM NÁBYTKU V POKOJI) BARVA: DEKOR DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE (NAPŘ. LINDBERG OAK) ODSTÍN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU VZORKOVAT ROZMĚRY STOLKU: š.700 mm, hl.470 mm, v.779 mm, ROZMĚRY JÍDELNÍ DESKY: š.345mm, d.600mm, v. 740-1100 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	7
			3.NP	8
			CELKEM	18ks
12b	NOČNÍ STOLEK PRAVÝ S INTEGROVANOU JÍDELNÍ DESKOU  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	NOČNÍ STOLEK VYŠŠÍ STANDARD S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU A OTOČNOU JÍDELNÍ DESKOU HORNÍ ZÁSUVKOU, NIKOU A SPODNÍ SKŘÍŇKOU ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU PLNĚ OTVÍRAVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm ABS HRANA 2mm HORNÍ A JÍDELNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 25mm ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ 5xKOLEČKA Ø75 mm, 2xBRZDNÉ KOLEČKOU ZAMYKATELNÁ DVÍŘKA A ZÁSUVKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ (VZHLED BUDE ODPOVÍDAT UCHYTŮM NA OSTATNÍM NÁBYTKU V POKOJI) BARVA: DEKOR DŘEVA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE (NAPŘ. LINDBERG OAK) ODSTÍN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU VZORKOVAT ROZMĚRY STOLKU: š.700 mm, hl.470 mm, v.779 mm, ROZMĚRY JÍDELNÍ DESKY: š.345mm, d.600mm, v. 740-1100 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	7
			3.NP	6
			CELKEM	16ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 34	

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD

POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONSULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONSULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
14b	ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	5
		2.NP	1
		3.NP	1
		CELKEM	7ks
14c	HYGIENICKÝ DVOJBOX  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	2
		3.NP	2
		CELKEM	5ks
14d	ODPADKOVÝ KOŠ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	1.PP	0
		1.NP	0
		2.NP	1
		3.NP	1
		CELKEM	2ks
15a	NEOBSAZENO		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 36	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
15b	TELEVIZE - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	TELEVIZE, ROZLIŠENÍ MAX: 3840x2160 px ROZLIŠENÍ MAX.: 4K Ultra HD TYP: SMART TV TECHNOLOGIE: LED PODPOROVANÉ HDR STANDARDY: HDR10, HDR10+, HLG SMART FUNKCE: HbbTV, Chytrý ovladač, Webový prohlížeč Přehrávání z USB, Skylink Fast Scan, Základní hotelový mód BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ: WiFi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, DLNA VSTUP/VÝSTUP: USB, LAN, HDMI 2.1, HDMI 2.0, Digitální optický/Digitální audio výstup, CI+ 1.4, HDMI 3x, USB 1x TYP TUNERU: DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C ZVUK: VÝKON REPRODUKTORŮ 20 W SPOTŘEBA V ŠDR. REŽIMU: 70 kWh/1000h VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU BARVA: ČERNÁ ROZMĚRY: 1449x59x906 mm ÚHLOPŘÍČKA: 65" (165,1 cm)	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	2
CELKEM	5ks			
15c	NÍZKÁ LEDNICE  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	NÍZKÁ LEDNICE VOLNĚ STOJÍCÍ JEDNODVEŘOVÁ MECHANICKÁ REGULACE TEPLOTY ZAPUŠTĚNÁ MADLA NASTAVITELNÝ TERMOSTAT VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOŽÍČKY MOŽNOST ZMĚNY SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VNITŘNÍ VÝBAVA: 2 POLICE, 3 PŘÍHRÁDKY VE DVEŘÍCH VÝPARNÍK V HORNÍ ČÁSTI ENERGETICKÁ TŘÍDA: F SPOTŘEBA EL. ENERGIE: 103 KWH/ROK CELKOVÝ UŽITNÝ OBJEM: 67 l HLUČNOST: 39 dB BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 440x510x640 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	1ks			
15d	PC SEŠŤAVA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	PC SEŠŤAVA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZUÁLNÍ STAV A+ OBRAZOVKA: ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 23" NATIVNÍ ROZLIŠENÍ 1920x1080 (FULL HD) PROCESOR (CPU) TYP INTEL CORE I5: MODEL I5-6600 FREKVENCE (MAX) 3.9 GHz OPERAČNÍ PAMĚŤ (RAM) KAPACITA OPERAČNÍ PAMĚTI: 4 GB TYP OPERAČNÍ PAMĚTI: DDR4 PEVNÝ DISK A OPTICKÁ MECHANIKA KAPACITA PEVNÉHO DISKU: 128 GB TYP PEVNÉHO DISKU SSD, M.2 SATA GRAFICKÁ KARTA (GPU) TYP GRAFICKÉ KARTY SDÍLENÁ OPERAČNÍ SYSTÉM: WINDOWS 10 PROFESSIONAL SOUČÁSTI KLÁVESNICE A MYS BARVA: ČERNO-STŘÍBRNÁ	1.PP	0
			1.NP	5
			2.NP	3
			3.NP	3
CELKEM	11ks			
15e	NOTEBOOK  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SSD Kapacita: 512 GB (0,51 TB) Velikost operační paměti RAM: 16 GB Čip grafické karty: Intel Iris Xe Graphics Modelové označení procesoru: Intel Core i5 1240P Alder Lake Frekvence procesoru: 1,7 GHz (1 700 MHz) Typ úložiště: SSD Úhlopříčka displeje: 16" Výbava: Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, TPM 2.0, Operační systém Poměr stran: 16:10 Maximální rozlišení: 1920 x 1200 px Typ procesoru: Intel Core i5 Počet jader procesoru: 12 x Generace procesoru Intel: Alder Lake (12. generace) Cache procesoru: 12 MB Celkový počet slotů: 2x Operační systém: Windows 11 Pro Nabíjení přes USB-C ROZMĚRY: 357x252x18 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	2ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 37	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
15f	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	DATAPROJEKTOR PROMÍTÁNÍ V POMĚRU 16:9 JAKO ZDROJ SVĚTLA SLOUŽÍ LAMPA TECHNOLOGIE LCD MAX. ROZLIŠENÍ: 1920x1080 px MAX. PROJEKČNÍ VZDÁLENOST: 14,4 m TYP PŘIPOJENÍ: HDMI 1.4, VGA, Kompozitní OSTATNÍ VSTUPY/VÝSTUPY: USB, WiFi, LAN, AUDIO JACK VÝSTUP, AUDIO JACK VSTUP, RS232 VČETNĚ STROPNÍHO DRŽÁKU S NASTAVITELNOU DÉLKOU, NAKLÁPĚNÍM 360°ROTACE BARAV: BÍLÁ ROZMĚRY: 309x90x282 mm	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
15g	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	PROJEKČNÍ PLÁTNO SVINOVACÍ PLÁTNO, EL. OVLÁDANÉ PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP MOTOR PRO NAVÍJENÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ÚHLOPŘÍČKA: 106" (269,24 cm) POMĚR STRAN 16:9 BÍLÉ PLÁTNO ČERNÉ OKRAJE BÍLÉ TĚLO ROZMĚRY: 2347x1321 mm	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
15h	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	TISKÁRNA LASEROVÁ, ČERNOBÍLÁ FORMÁT A4 PŘIPOJENÍ: USB, WIFI, LAN, BLUETOOTH FUNKCE: AIRPRINT, DUPLEX, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ ROZLIŠENÍ SKENERU: 600x600 DPI VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK INFORMAČNÍ DISPLEJ ROZMĚRY: 368x299x242 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	4ks
15i	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SKARTOVAČKA KŘÍŽOVÝ ŘEZ RYCHLOST SKARTACE: 2,1 m/min MAX. KAPACITA SKARTACE: 10 LISTŮ SKARTOVANÝ MATERIÁL: PAPIR, CD, DVD, PLASTOVÉ KARTY OBJEM KOŠE: 20l START/STOP AUTOMATICKÝ ROZMĚRY: 345x245x445 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	4ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 38	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
16a	TREZOR  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	TREZOR KORPUS NA VŠECH STRANÁCH DVOUSTĚNNÝ S CELOOBVODOVOU PROTIPOŽÁRNÍ DRÁŽKOU DVEŘE DVOUSTĚNNÉ, TLOUŠŤKA 55 mm S DVERNÍM PLÁTEM TLOUŠŤKY 3 mm UZAVÍRACÍ PROFIL NA STRANĚ ZÁVĚSŮ ZÁVORA S 3 STRANNÝM ZAJIŠTĚNÍM DVOJITÝ ZUBOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VDS TŘÍDY I SE 2 KLÍČI KOVÁNÍ S PŘESAHEM 12 mm VŽDY DVA OTVORY V ZADNÍ STĚNĚ A DNĚ PRO UKOTVENÍ BEZPEČNOSTNÍ STUPEŇ B PODLE VDMA 24992 A ZKOUŠENÉ A CERTIFIKOVANÉ PODLE EVROPSKÉ NORMY S2 PODLE PN-EN 14450:2006 ROZMĚRY: 380×425×805 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	1ks			
17a	KADEŘNICKÝ STOLEK SE ZRCADLI  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KADEŘNICKÝ OBOUSTRANNÝ STOLEK SE ZRCADLI STOLEK VYROBEN Z DÝHY Z KAŽDÉ STRANY ZRCADLO, ZÁSUVKA, INTEGROVANÁ OPĚRKA NA NOHY, DRŽÁK NA FÉN BARVA: DŘEVĚNÁ DÝHA - DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 820×480×1800 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	1ks			
17b	KADEŘNICKÉ KŘESLO  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	KADEŘNICKÉ KŘESLO OTOČNÉ O 360° NASTAVEITELNÁ VÝŠKA SEDÁKU POMOCÍ HYDRAULICKÉHO ČERPADLA 45-56,5 cm OCELOVÁ KONSTRUKCE ČAOUNĚNÍ Z KOŽENKY OPĚRKA NA NOHY BARVA: ČERNÁ ROZMĚRY: 580×520×1250 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	1ks			
17c	SUŠÍCÍ HELMA NA STOJANU  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SUŠÍCÍ HELMA NA STOJANU MOBILNÍ S 5ti KOLEČKY PLASTOVÁ HELMA OCELOVÝ POZINKOVANÝ STOJAN VÝKON: 1100 W TEPLOTA: 75° ČASOVAČ: 0-60 min BARVA: ČERNÁ ROZMĚRY: Øhelmy 300 mm, v. 1250-1550 mm POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
CELKEM	1ks			
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 39	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
18a	SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČ A INTERIÉROVÁ KVĚTINA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČ S INTERIÉROVÝMI KVĚTINAMI VÝŠŠÍHO VZRŮSTU NENÁROČNÁ NA PĚSTOVÁNÍ I ÚDRŽBU NAPŘ. Sansevieria Spikes (3 ks V KVĚTINÁČI) Aglaonema silver bay (2 ks V KVĚTINÁČI) CELKOVÁ VÝŠKA I S BALEM CCA 600 mm KVĚTINÁČ SAMOZAVLAŽOVACÍ S UKAZATELEM HLADINY VODY PLASTOVÝ BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 750×300×430 mm	1.PP	0
			1.NP	5
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	5ks
18b	VITRÍNA  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	INTERIÉROVÁ INFORMAČNÍ VITRÍNA HLINÍKOVÝ RÁM SE ZAKLENÍM Z PLEXISKLA PLOCHA VELIKOSTI 8×A4 S MAGNETICKÝM POPISOVATELNÝM POVRCHEM VESTAVĚNÝ ZÁMEK ROZMĚRY: 931×26×655 mm	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	3
			3.NP	3
			CELKEM	9ks
18c	DRŽÁK PRÁDELNÍCH ŠŇŮR VČETNĚ PRÁDELNÍ ŠŇŮRY  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	DRŽÁK PRÁDELNÍCH ŠŇŮR OCELOVÝ DRŽÁK S 8 HÁČKY VČETNĚ PRÁDELNÍ ŠŇŮRY (MIN. 45 m) ODOLNÉ VŮČI PŘETŘŽENÍ S OCELOVÝM LANKEM BARVA: POZINK ROZMĚRY: dl. 800 mm	1.PP	4
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	4ks
18d	GARNÝŽ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	GARNÝŘ KOVOVÁ TYČ Ø 25 mm SOUČÁSTÍ DRŽÁK, KONCOVKY A KROUŽKY S ŽABKAMI BARVA: STŘÍBRNÁ/MAT ROZMĚRY: dl. 4000 mm	1.PP	0
			1.NP	6
			2.NP	14
			3.NP	13
			CELKEM	33ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 40	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m	
18e	ZÁCLONA	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ZÁCLONA BEZ VZORU S OLŮVKEM VE SPODNÍ ČÁSTI	1.PP	0
			BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 2ks 2500×3000 mm	1.NP	6
			POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	2.NP	14
				3.NP	14
			CELKEM	34ks	
18f	ZÁVĚSY	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ZÁVĚSY BEZ VZORU	1.PP	0
			BARVA: DLE VZORNÍKU VÝROBCE ROZMĚRY: 2ks 1450×3000 mm	1.NP	6
			POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	2.NP	14
				3.NP	14
			CELKEM	34ks	
19a	ZVEDÁK	 ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ZVEDÁK ELEKTRICKÝ DYNAMICKÝ POLOHOVACÍ SYSTÉM DUÁLNI OVLÁDÁNÍ – DÁLKOVÝM OVLADAČEM A NA SLOUPU ZVEDÁKU POLOHOVÁNÍ KLIENTA PŘÍMO VE ZVEDÁKU POMOCÍ MOTORU OVLÁDANÉHO DÁLKOVÝM OVLADAČEM ELEKTRICKY OTEVÍRANÝ PODVOZEK POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE UMOŽŇUJE POUŽITÍ 3 RAMEN A JEJICH SNADNOU ZÁMĚNU: RAMENO PRO VAK, LEHÁTKOVÉ ZÁVĚSNÉ RAMENO A DVOUBODOVÉ ZÁVĚSNÉ RAMENO SYSTÉM NOUZOVÉHO MECHANICKÉHO SPOUŠTĚNÍ RUČNÍM OTÁČENÍM KLIKY UMÍSTĚNÉ NA SLOUPU ZVEDÁKU AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ POHYBU RAMENE SMĚREM DOLŮ PŘI NÁRAZU NA PŘEKÁŽKU STABILNÍ VERTIKÁLNÍ SYSTÉM: VERTIKÁLNÍ SLOUPOVÝ ZDVIH NIKOLI OBLOUKOVÝ ZDVIH), ANTI-HOUPÁNÍ SE 4 BODOVÝM ZVEDACÍM RAMENEM 4 BODOVÉ RAMENO S DPS ÚCHYTÝ VAKU NA ZÁVĚSNÉM RAMENI SE ČTYŘBODOVÝM KLIPOVÝM SYSTÉMEM TVARU KLÍČOVÉ DÍRKY VAK S PLASTOVÝMI KLIPI SÍŤOVÝ 1 ks VELIKOST XL + 1 ks VELIKOST L VAK S PLASTOVÝMI KLIPI 1 ks VELIKOST L + 1 ks VELIKOST XL BEZPEČNÁ PRACOVNÍ ZÁTĚŽ MAX. 225 kg	1.PP	0
			VNĚJŠÍ ŠÍŘKA PODVOZKU MAX. 718 mm VNITŘNÍ ŠÍŘKA ROZEVŘENÉHO PODVOZKU MIN. 1070 mm ROZSAH ZDVIHU MIN. 1340 mm VÝŠE ZDVIHU RAMENE MIN. 1500 mm	1.NP	1
			POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	2.NP	0
				3.NP	0
			CELKEM	1ks	
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 41		

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
19b	HYGIENICKÁ ŽIDLE  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	HYGIENICKÁ ŽIDLE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ PRO TRANSPORT PACIENTA Z LŮŽKA PŘÍMO DO VANY RUČNÍ OVLADAČ ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ OPĚRKA RUKOU I ZAD LZE VYKLOPIT DOZADU DVOJDÍLNÁ SEDAČKA BEZPEČNOSTNÍ PÁS KOLEČKA S BRZDOU NOUZOVÉ TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ U BATERIE SOUČÁSTÍ NABÍJEČKA BATERIE ROZMĚRY: 680×815×1100–1665 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
19c	NEOBSAZENO			
19d	MOBILNÍ SPRCHOVÝ SYSTÉM  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MOBILNÍ SRPCHOVÝ SYSTÉM PRO PÉČI O KLIENTA PŘÍMO NA LŮŽKU OCELOVÁ KONTRUKCE ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA VODU – 23 l AKTIVNÍ ODSÁVÁNÍ POUŽITÉ VODY NASTAVITELNÁ TEPLOTA VODY JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA AUTOMATICKÁ DESINFEKCE VNITŘNÍHO OKRUHU JEDNODUCHÉ VYPOUŠTĚNÍ POUŽITÉ VODY FUNKCE PRO TEPLOTNÍ DESINFEKCI SYSTÉMU ODDĚLENÉ OKRUHY PRO ČISTOU A POUŽITOU VODU 6 ks KOLEČEK Ø100 mm, DVĚ KOLEČKA S BRZDOU ZÁSOBNÍK NA DESINFEKCI, 5 l ČERPADLO NA ČISTOU VODU 8 l/min, 24 V ČERPADLO NA ODPADNÍ VODU 14 l/min, 24 V ROZMĚRY: 940×580×1006 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 42	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
20a	MOTOMED  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MOTOMED PRO POSILOVÁNÍ DOLNÍCH I HORNÍCH KONČETIN BEZPEČNOSTNÍ CHODIDLOVÉ PODLOŽKY 2-STUPŇOVÉ NASTAVENÍ PEDÁLU DRŽÁK RUKOU PODPOZEK S VELKÝMI KOLY CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ VÝŠKA HORNÍ ČÁSTI NASTAVENÍ STUPŇŮ ZÁTĚŽE A SÍLY MOTORU 1-20 VODIDLA PRO DOLNÍ KONČETINY MANŽETA PRO UPEVNĚNÍ RUKOU BAREVNÝ DISPLEJ ROZMĚRY: 590×105-117×610-870 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
20b	MOBILNÍ CHODÍTKO  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MOBILNÍ CHODÍTKO VYROBĚNÉ Z LAKOVANÉ OCELI VYSTUŽENÉ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ RAMENO VE TVARU U S MADLI 4 OTOČNÁ KOLEČKA, ZADNÍ UZAMYKATELNÁ KOLEČKA NOSNOST 130 kg ROZMĚRY: 620×700×900-1360 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
20c	ŽEBŘINY  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽEBŘINY DŘEVĚNÉ S VLEPENÝMI PŘÍČKAMI PEVNOSTNÍ ÚCHYTÝ NA ZEĎ SKRZ BOČNICI LAKOVANÉ NOSNOST 120 kg ROZMĚRY: 800×150×2400 mm POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOBNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 43	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
20d	ŽIDLE LÉKAŘSKÁ  ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ŽIDLE LÉKAŘSKÁ OPĚRÁK A SEDÁK TEXTILNÍ ČALOUNĚNÝ OCELOVÝ CHROMOVANÝ KŘÍŽ NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEZENÍ POMCÍ PÍSTU NOSNOST 110 kg BARVA PODNOŽÍ: LESKLÝ HLINÍK BARVA ČALOUNĚNÍ: BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: Ø420 v.530-600 mm POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM ČALOUNĚNÍ MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA DOBU ZÁPALNOSTI DELŠÍ NEŽ 20 s	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 44	