



Schéma zapojení

strana 1 / 2

Nabídka č.:
Akce: SŠSOG HK - Gastro
Pozice: Digestoř

		Z73153

Digestoř **OPTIMA-2M 4000 x 1450** Specifikace: OPTIMA-2M 4000 x 1450-2xK750.F-2xFLO-FI.7x400x400-FA.260-CPTOUCH.A.Wh - CP 10 RT - ADS 100 ABB barva bílá

svorky regulace	kabel	použití	kontrola	
-----------------	-------	---------	----------	--

Silové napájení

	CYKY 5Jx2,5	Prio Silent XP 315E2, 230V/1,01A Prio Silent XP 315E2, 230V/1,01A jištění 1x16A (char. C)		<input type="checkbox"/>
--	-------------	---	--	--------------------------

Silové napájení včetně ovládání a komunikace

	CYKY 3Jx1,5 SYKFY 2x2x0,5		Přívodní ventilátor Napájení ventilátoru (230V AC) Ovládání ventilátoru (povolení provozu, řízení výkonu 0-10V)	<input type="checkbox"/>
	CYKY 3Jx1,5 SYKFY 2x2x0,5		Odvodní ventilátor Napájení ventilátoru (230V AC) Ovládání ventilátoru (povolení provozu, řízení výkonu 0-10V)	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 5x2x0,5, max. 25m		Digestoř OPTIMA-2M TU1, TU2, TEA ... Čidla teploty ADS SB ... Servopohon by-passové klapky (LM24A) L11, L12, L13 ... Napájení vestavěného elektrického ohřívače L4 napájení osvětlení digestoře vypínací cívka 230V 3x 32A (char.B) Spínač Jištění	<input type="checkbox"/>



Schéma zapojení

strana 2 / 2











Nabídka č.:
Akce: SSSOG HK - Gastro
Pozice: Digestoř

		Z73153





Digestoř **OPTIMA-2M 4000 x 1450** Specifikace: OPTIMA-2M 4000 x 1450-2xK750.F-2xFLO-FI.7x400x400-FA.260-CPTOUCH.A.Wh - CP 10 RT - ADS 100 ABB barva bílá

svorky regulace	kabel	použití	kontrola	
-----------------	-------	---------	----------	--

Ovládání a komunikace

	CYKY 5Jx1,5	 Uzavírací ventil plynu (230V AC, max. 8A)	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5	 Manostaty filtrů	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5	 Ovladač CP Touch Paralelní zapojení více ovladačů - viz uživatelský návod maximální délka kabelu - 50 m	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 5x2x0,5	 Ovladač CP 10 RT (ovládání výkonu ventilátoru a teploty vzduchu) - maximální délka kabelu - 25 m	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5	 Havarijní STOP kontakt	<input type="checkbox"/>

Externí klapky

	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky - venkovní vzduch (ODA) 24V, max. 2W (BELIMO OPTIMA-2M) (není součástí dodávky)	<input type="checkbox"/>
	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky - odváděný vzduch (ETA) 24V, max. 2W (BELIMO OPTIMA-2M) (není součástí dodávky)	<input type="checkbox"/>

Externí čidla



	SYKFY 2x2x0,5	 čidlo prostorové teploty, délka kabelu max. 25 m	<input type="checkbox"/>
---	---------------	---	-------	--------------------------

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.

Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.

Slaboporodé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).