

LEGENDA

LEGENDA POVRCHŮ A HRANIC V ÚZEMÍ

- VYMEZENÍ ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZASTAVBA
- ŽULOVÁ DLAŽBA (MOZAIKA) - NOVÉ CHODNÍKY, VČ. LEM. PRVKŮ (51,3 m<sup>2</sup>)
- ASFALT (CHODNÍK), (8,6 m<sup>2</sup>)
- ASFALT (PLOCHY POJIŽDĚNÉ - KOMUNIKACE), (534,0 m<sup>2</sup>)
- ŽULOVÉ KOSTKY (PARKOVACÍ STÁNÍ + CHODNÍK) - ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ 8/10, BARVA ŠEDÁ (336,1 m<sup>2</sup>)
- KOSTKY (PŘECHOD PRO CHODCE) - DLAŽBA DROBNÁ 8/10, BARVA BÍLÁ (13,5 m<sup>2</sup>)
- PLOCHY VEGETAČNÍ - PARKOVÝ TRÁVNÍK (57,5 m<sup>2</sup>)
- OBROBNÍK SILNIČNÍ - BETONOVÝ (9,0 bm)
- OBROBNÍK ŽULOVÝ - 12/25 (84,0 bm)
- OBROBNÍK ŽULOVÝ - 12/25 (PROJEKT PARKU)
- VAROVNÝ PÁS - DLAŽDICE Z POLYMERBETONU 200/200/30, BARVA BÍLÁ (3,3 m<sup>2</sup>)
- HLADKÁ OBRUBA SLEPEČKÉ DLAŽBY - DESKY Z KAMENE Š.250 mm, POVRCH REZANÝ, BARVA ŠEDÁ (1,9 m<sup>2</sup>)
- VODÍČÍ PRODUŽEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK, DVOJLÍNKA Z KOSTEK DROBNÝCH 8/10, BARVA ŠEDÁ
- ULIČNÍ VPUŠT - BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ LITINOVÁ MŘÍŽ

- KONSTRUKCE 1

CHODNÍK Z ŽULOVÉ DLAŽBY 4/6 cm (mozaika) (51,3 m<sup>2</sup>)  
- žulová dlažba - mozaika 4/6 (odstín šedý) tl. 50 mm  
- hrubé kamenivo 4/8, tl. 40 mm  
- stěrka 0/32 (0/64), tl. 200 mm  
- (celek lemován žulovými obrubnicemi 120/250 mm pokládáné do betonového lože)
- KONSTRUKCE 2

CHODNÍK (pokračování u náhonu) (asfalt) (8,6 m<sup>2</sup>)  
- zvláštní směs, tl. 50mm  
- podkladní beton, tl. 60mm  
- lože z drobného drceného kameniva 4/8, tl. 40mm  
- stěrka 0/32, tl. 200 mm
- KONSTRUKCE 3

KOMUNIKACE (asfaltová) (460,5 m<sup>2</sup>)  
- frézovaná vrstva asfaltu, tl. 40 mm, (ODSTRANĚNO)  
- asfaltový beton tř. II, tl. 40 mm, (NOVĚ)  
- postřik spojovací emulze (do 0,8 kg/m<sup>2</sup>), (NOVĚ)  
(celek lemován betonovými silničními obrubnicemi 150/250 mm + silniční přídlažba š. 250 mm, tl. 80 mm pokládáné do betonového lože)
- KONSTRUKCE 4

PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÁ + PŘEDPROSTOR PŘED ŠKOLOU +  
+ PŘÍDLAŽKA K ASFALTU (žulová dlažba drobný formát 8/10 cm) (349,6 m<sup>2</sup>)  
- žulová dlažba - drobná 8/10 (odstín šedý) tl. 100 mm  
- hrubé kamenivo 4/8, tl. 50 mm  
- stěrka 0/32 (0/64), tl. 250 mm  
- upravený terén (Edel.2 = min. 45 MPa)  
(celek lemován žulovými obrubnicemi 120/250 mm pokládáné do betonového lože, pásek pod obrubnicemi bude proveden z dvojlinky z kostek 8/10 do betonu)
- KONSTRUKCE 5

PARKOVACÍ STÁNÍ PODELNÁ (asfalt) (73,5 m<sup>2</sup>)  
- asfaltový beton tř. II, tl. 40 mm  
- postřik spojovací emulze (do 0,8 kg/m<sup>2</sup>)  
- asfaltový beton pro ložní vrstvu, tl. 60 mm  
- asfaltový beton pro podkladní vrstvu, tl. 50 mm  
- stěrka 0/63, tl. 250 mm  
- upravený terén (Edel.2 = min. 45 MPa)  
(celek lemován betonovými silničními obrubnicemi 150/250 mm + silniční přídlažba š. 250 mm, tl. 80 mm pokládáné do betonového lože)

DETAILNÍ ŘEŠENÍ  
PARKOVIŠTĚ

DATUM POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : 1:100
PETR ŠULC	MILOSLAV KUČERA	ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR	FORMÁT : 12x A4
		<i>P. Hejzlar</i>	DATUM : 06/2021
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
AKCE :			
<b>PARKOVACÍ PLOCHY U ZŠ A SŠ SLUNEČNÍ V HOSTINNÉM – DOKONČENÍ PARKU</b>			
na parcele st. č. 402 a p. č. 813/1 a 813/4, katastrální území = Hostinné			
<b>D.1.1 – PARKOVACÍ PLOCHY</b>			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Č. PARÉ	
NÁZEV PŘÍLOHY :			
<b>DETAILNÍ ŘEŠENÍ PARKOVIŠTĚ</b>			
		ZPRACOVATEL :	
		INS spol. s r.o.	
		Parkbny 413	
		547 01 NÁCHOD	
		491 422 226	
		ins.atelier@insnachod.cz	
		www.insnachod.cz	
		EV. Č. AKCE	
		<b>1650 02 19</b>	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
		<b>D.1.1.3</b>	