










VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ID prvku	Pohled z interiéru	Popis	Rozměry Š x V		Počet (ks)						
			Šířka	Výška	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Počet (ks)
Ok01		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	1 200	1 600	5	-	-	-	-	-	5
Ok02		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	2 800	1 600	1	-	-	-	-	-	1
Ok03		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	1 000	2 000	2	-	-	-	-	-	2
Ok04		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	800	1 600	4	-	-	-	-	-	4
Ok05		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	1 200	1 900	-	-	1	-	-	-	1
Ok06		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	1 150	1 150	-	-	-	4	-	-	4
Ok07		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	2 190	2 100	-	6	-	-	-	-	6
Ok08		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	3 000	2 100	-	1	-	-	-	-	1
Ok09		<ul style="list-style-type: none"> plastové okno otevíravé a sklápěcí otevíravé do interiéru izolační trojsklo sklo: čiré prostup tepla celým prvkem Uw max. 0,95 W/m2K 	1 500	2 100	-	2	-	-	-	-	2

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ