


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
		OSAZENÍ NA TRUBKU DN 200	VENTILAČNÍ MŘÍŽKA <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD - BÍLÝ) - MŘÍŽKA S PEVNÝMI PLASTOVÝMI LAMELAMI A SÍTKOU PROTI HMYZU - OSAZENÍ NA VENTILAČNÍ PRŮDUCHY GARÁŽÍ 	19
OV1		MIN. 20 x 25 x 7 cm	SKŘÍŇKA SLABOPROUDU <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: PLAST , ROZMĚR MIN. Š + V + HL = 20 x 25 x 7 cm - SKŘÍŇKA BUDE ZASEKÁNA DO ZDI - SKŘÍŇKA BUDE OPATŘENA NEREZOVÝMI UZAMYKATELNÝMI VRÁTKY ZALÍCOVANÝMI S NOVOU FASÁDOU. KRYTÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. 	2
OV2		25 x 50 cm	VRÁTKA SKŘINĚ SILNOPROUDU <ul style="list-style-type: none"> - NOVÁ VRÁTKA PRO STÁVAJÍCÍ SKŘIŇ š x v = 25x50 cm - PŮVODNÍ VRÁTKA BUDOU DEMONTOVÁNA, SKŘIŇ ZACHOVÁNA - SKŘIŇ BUDE OPATŘENA NEREZOVÝMI UZAMYKATELNÝMI VRÁTKY ZALÍCOVANÝMI S NOVOU FASÁDOU. KRYTÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. 	1
OV3		80 x 50 cm	VRÁTKA SKŘINĚ SILNOPROUDU <ul style="list-style-type: none"> - NOVÁ VRÁTKA PRO STÁVAJÍCÍ SKŘIŇ š x v = 80x50 cm - PŮVODNÍ VRÁTKA BUDOU DEMONTOVÁNA, SKŘIŇ ZACHOVÁNA - SKŘIŇ BUDE OPATŘENA NEREZOVÝMI UZAMYKATELNÝMI VRÁTKY ZALÍCOVANÝMI S NOVOU FASÁDOU. KRYTÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. 	1
OV4			GAJGR <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: PLAST - VNITŘNÍ VYJÍMATELNÉ SÍTKO PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT - VSTUP DN 100 mm 	17

VÝPIS ZAMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
Z1		délka 117,3 m	ODPAŘOVACÍ ŽLÁBEK <ul style="list-style-type: none"> - VSAZENO DO NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY, DLE VÝKRESU DETAILU - MATERIÁL - ŽLÁBEK OCEL U100, POZINK, PŘIVAŘENY TRNY Z OCELI DL. 210 MM (DLE POTŘEBY) VE SPONU 400 mm - ČELA ŽLÁBKU BUDOU UZAVŘENA POMOCÍ PŘIVAŘENÍ OCELOVÝCH DESEK 	1
Z2		1,1 x 1,1 m	OCELOVÝ POKLOP <ul style="list-style-type: none"> - VOLNĚ LOŽENÝ POKLOP. OSAZENO DO ZABUDOVNÝCH L PROFILŮ 60x60x5 mm, POKLOP SVAŘEN Z JEKLŮ 50x50x5 mm, KRYCÍ PLECH SLZIČKOVÝ TL. 3 mm. DÁLE OSADIT VÝSUVNÉ UCHO Z OCELOVÉ KULATINY. VŠE POZINKOVÁNO. ÚNOSNOST - DLE TŘIDY POKLOPU D400. 	2
Z3		3 x 1,5 m	OCHRANNÁ KONSTRUKCE KOMPRESORU <ul style="list-style-type: none"> - SVAŘENO Z JEKLŮ 50x50x5 mm (CELK. DÉLKA 60 m) - PŮDORYSNÝ ROZMĚR 3000x1500 mm, SVĚTLÁ VÝŠKA min. 2300 mm - SKLON STŘECHY MIN. 10 % - VÝPLNĚ STĚN Z KARI SÍTĚ 100x100x6 mm, STŘECHA TR40S-0,63 - KOTVENÍ K ZÁKLADOVÉ DESCE A STĚNĚ S002 POMOCÍ ZÁVITU NA CHEM. KOTVU, UCHYCENÍ PŘES MATKY A OCELOVÉ PLOTNY - PRŮČELÍ (3000x2000 mm) BUDE OTEVÍRATELNÉ A UZAMYKATELNÉ - OCELOVÁ KONSTRUKCE I STĚNOVÉ VÝPLNĚ KOMPLETNĚ POZINKOVÁNY 	1