

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	SDK plný	Datum:	12/12/2024
č.m. listu:	03-01	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace

Zavěšená plošná konstrukce podhledu s nosnou kovovou konstrukcí z pozinkovaných plechů tl. 0,6 mm. Upevnění pomocí systémových šroubů na kovovou konstrukci z nosných a montážních profilů CD 60/27, které jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích prvků. Opláštění dodané včetně systémového příslušenství: podkladní těsnící páska, podkladní těsnící tmel, šrouby, povrchový tmel se ztužující mřížkou. Povrchová úprava podhledu – běžná malba se zvýšenou oteruvzdorností. Konce u svislých konstrukce zevnitř podhledu podložit montážním profilem, mezeru vyplnit akrylátem a tmelem spar. Do podhledu budou dle potřeby provedeny revizní dvířka a vloženy svítidla. V případě podhledu ve více výškových úrovních v rámci jedné místnosti, bude výškový rozdíl kryt SDK kapotáží. Budou použity impregnované desky do vlhkého prostředí - GREEN, pro prostory s vlhkostí nad 65 %.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka opláštění	-	1x12,5mm
Třída nosnosti	DIN 18168-2	0,25 kN
Okrajová/přechodová lišta	-	stínová
Max. osová vzdálenost montážních profilů	-	650mm
Stupeň jakosti povrchu	-	Q3

Povrchová úprava podhledu-běžná malba se zvýšenou oteruvzdorností a vysokou kryvostí. Do podhledu budou dle potřeby vstupů provedeny revizní dvířka s požární odolností pokud je zde požadavek a vloženy světla.

Ostatní pokyny:

Aplikovat dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace.